



## Електричний тягач **EZS 130**

тягова потужність : 3000 kg



EZS 130





## Таблиця VDI

|                              |        |                                                |            |                             |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
| Відмітний знак               | 1.1    | Виробник (скорочене, умовне позначення)        |            | Jungheinrich                |
|                              | 1.2    | Типова позначка виробника                      |            | EZS 130                     |
|                              | 1.3    | Привод                                         |            | Електр.                     |
|                              | 1.4    | Особливості роботи                             |            | Стояче положення            |
|                              | 1.5.3  | тягова потужність                              | Q кг       | 3000                        |
|                              | 1.7    | Номінальне тягове зусилля                      | N          | 600                         |
|                              | 1.9    | Колісна база                                   | y мм       | 930                         |
| Маси                         | 2.1.1  | Власна вага (з акумулятором)                   | кг         | 525                         |
|                              | 2.3    | Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду | кг         | 320 / 205                   |
| Колеса/шасі                  | 3.1    | Шини                                           |            | Поліуретан / Супереластик   |
|                              | 3.2    | Розмір шин, передніх                           |            | ø230 x 78                   |
|                              | 3.3    | Розмір шин, задніх                             |            | ø250 x 80                   |
|                              | 3.5    | Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані) |            | 1 x / 2                     |
|                              | 3.7    | Ширина колії, задня вісь                       | b11 мм     | 485                         |
| Основні розміри              | 4.8    | Висота в положенні сидючи/стоячи               | h7 мм      | 122                         |
|                              | 4.9    | Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.    | h14 мм     | 1320                        |
|                              | 4.12   | Висота зчпного пристрою                        | h10 мм     | 158                         |
|                              | 4.19   | Загальна довжина                               | l1 мм      | 1315                        |
|                              | 4.21.1 | Загальна ширина                                | b1 мм      | 600                         |
|                              | 4.32   | Кліренс у середині колісної бази               | m2 мм      | 50                          |
|                              | 4.35   | Радіус повороту                                | Wa мм      | 1126                        |
| Функціональні характеристики | 5.1    | Швидкість руху з вантажем / без вантажу        | Км/год     | 9 / 10,5                    |
|                              | 5.1.1  | Швидкість зворотнього руху з/без вантажу       | Км/год     | 6 / 6                       |
|                              | 5.5    | Тягове зусилля з вантажем / без вантажу        | N          | 600 / 600                   |
|                              | 5.6    | Макс. тягове зусилля з вантажем / без вантажу  | N          | 2000 / 2000                 |
|                              | 5.10   | Робоче гальмо                                  |            | електромагнітне/генераторне |
| Електродвигун/електропривід  | 6.1    | Тяговий двигун, потужність S2 60 хвил          | кВт        | 2,8                         |
|                              | 6.4    | Напруга акумулятора / номінальна ємність       | В / Агод   | 24 / 200                    |
|                              | 6.5    | Вага акумулятора                               | кг         | 185                         |
|                              | 6.6.1  | Споживання енергії відповідно до циклу EN      | Кв-год/год | 0,75                        |
|                              | 6.6.2  | Еквівалент CO2 згідно з EN16796                | кг/ч       | 0,4                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                              |       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Інше                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.1  | Вид системи керування рухом                  |       | Система speedCONTROL<br>змінного струму |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.5 | Виконання кермової системи                   |       | Електрична                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.7 | Рівень звукового тиску відповідно до EN12053 | дБ(А) | 57                                      |
| - У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Єдиного ринку німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими. |      |                                              |       |                                         |

- VDI № 4.9: Висота дійсна для варіанту з jetPILOT
- VDI № 4.12: Значення висоти зчпного пристрою стосується одинарної роз'ємної муфти
- VDI № 4.19: В дані загальної довжини входить одинарна роз'ємна муфта

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та  
Ландсберзі сертифіковані, так само як  
і наш центр оригінальних запчастин  
у Кальтенкірхені.

ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні  
засоби Jungheinrich відповідають  
європейським вимогам безпеки.



**JUNGHEINRICH**