




Električni nizzkodvižni viličar **AME 15**

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1500 kg

AME 15





	4.34.2	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060
	4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389
Podatki o zmogljivosti	5.1	Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena		km/h	5 / 5,5				
	5.2	Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,03 / 0,04				
	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena		m/s	0,06 / 0,05				
	5.8	Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena		%	8 / 20				
	5.10	Delovna zavora			Elektromagnetno				
Elektromotor/elektronika	6.1	Vozni motor, moč S2 60 min		kW	0,75				
	6.2	Dvižni motor, moč pri S3		kW	0,8				
	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta		V / Ah	48 / 15				
	6.5	Teža baterije		kg	7,5				
	6.6	Poraba energije po ciklu VDI		kWh/h	0,15				
Drugo	8.1	Način krmiljenja vožnje			Impulzno/DC				
	10.7	Hrupnost po EN12053		dB (A)	70				
- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.									

– Št. VDI 4.2.1: Skupna višina h15 = višina vozila brez upravljalne ročice.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**