



elektrický ručně vedený vysokozdvížný vozík

AMC 12z

Výška zdvihu: 2814-3514 mm / Nosnost: 1200 kg



Kompaktní pomocník pro snadnou přepravu zboží.

Suverénní manévrování ve zúžených skladových prostorech.

Ať už se jedná o příležitostnou přepravu nákladu nebo efektivní naskladňování a vyskladňování – elektrické ručně vedené vysokozdvizné vozíky řady AMC 12, flexibilní, obratné a spolehlivé základní modely tohoto segmentu, jsou ideálním doplněním vozového parku pro každodenní manipulaci s paletami. Varianta s počátečním zdvihem AMC 12z přitom disponuje větší světlou výškou pro aplikace ve skladových prostředích s nerovnými podlahami a stoupáními.

Bezúdržbové lithium-iontové baterie s vestavěným nabíječem nabízejí maximální flexibilitu díky časově úsporným nabíjecím procesům a možností svobodné volby nabíjecího místa. O bezpečnost se stará asistenční systém Jungheinrich curveCONTROL, který automaticky snižuje rychlost v zatáčkách.

Intuitivně a oběma rukama obsluhovatelná multifunkční hlavice oje umožňuje v kombinaci s tlačítkem pomalého pojezdu bezpečné zpomalené manévrování se zdviženou ojí a zlepšuje tak manévrovatelnost v omezených prostorech.

Přehled výhod

- Bezúdržbová lithium-iontová baterie s vestavěným nabíječem.
- Oběma rukama obsluhovatelná multifunkční hlavice oje a multifunkční displej.
- Asistenční systém curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti v úzkých zatáčkách.
- Barevné značení pro snadnější odečet zbytkové nosnosti.
- Značení na vidlicích pro snazší příčné uložení palet a eliminaci jejich poškození.

Váš ručně vedený vysokozdvíhový vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Skvělý výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Díky pokročilé bezúdržbové lithum-iontové technologii můžete u našich ručně vedených vysokozdvíhových vozíků AMC 12 / 12z profitovat z delší provozní doby, jednoduchého nabíjení a flexibilně volitelných míst pro nabíjení.

Kompaktní konstrukce

- Prostorově úsporné rozměry vozíku a nízká konstrukční výška pro lepší ergonomii a efektivní manipulaci bez zbytečného manévrování.
- Vhodný pro použití ve výtazích a mezipatrech díky nízké vlastní hmotnosti pouhých 565 kg.
- Pro řízení není třeba vyvinout velkou sílu, malý poloměr zatáčení pouhých 1 350 mm.

Vysoká produktivita

- Bezúdržbová lithum-iontová baterie pro maximální dostupnost vozíku.
- Krátká doba nabíjení a možnost rychlého mezidobíjení pro větší flexibilitu použití.

Flexibilní nabíjení

- V porovnání s olověným akumulátorem umožňuje lithum-iontová baterie až 3krát více cyklů nabíjení.
- Pohodlné nabíjení lithum-iontové baterie v jakékoli standardní zásuvce 230 V prostřednictvím vestavěného nabíječe.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Abychom zvýšili bezpečnost během jízdy, vybavili jsme AMC 12/12z užitečnými funkcemi, například asistenčním systémem curveCONTROL pro bezpečné zatáčení nebo tlačítkem pomalého pojezdu pro precizní manévrování.

Bezpečné stohování a rozebírání stohů

- Skvělý výhled na špičky vidlic a na břemeno díky nízkému šasi a optimálnímu průhledu konstrukcí sloupů.
- Uprostřed umístěná dlouhá oj pro bezpečné a pohodlné řízení.
- Snížení rychlosti pojezdu v závislosti na výšce zdvihu.
- Eliminace chyb obsluhy kvůli překročení zbytkové nosnosti - barevné značení na zdvihovém zařízení.

Minimalizace rizika nehod

- Standardní výbava s curveCONTROL pro automatické snížení rychlosti při zatáčení.
- Tlačítko pomalého pojezdu umožňuje bezpečné manévrování s ojí ve svislé poloze na úzkém prostoru.
- Kontrola přístupu pomocí PIN kódu zabraňuje neoprávněnému použití vozíku.



Individuálnita

Vozík, který je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vysoký komfort pro méně náročnou manipulaci s paletami: Díky intuitivní a ergonomické multifunkční hlavici oje se s našimi elektrickými vysokozdvíhovými vozíky AMC 12 / 12z mimořádně snadno manipuluje.

Snadné ovládání

- Elektronické ovládání všech pojezdových, zdvihových a spouštěcích funkcí.
- V oji zabudovaný multifunkční displej s přístupem přes PIN kód.
- Oběma rukama obsluhovatelná oj s vysokým komfortem obsluhy.
- Regulace rychlosti jízdy až na 4,5 km/h pomocí spínačů pojezdu na obou stranách.
- Mobilní pracovní stůl pro snadné a efektivní vychystávání.
- Nabíjecí modul USB na palubní desce.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.