



Manuel palleløfter

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løftehøjde: 710 mm / Lasteevne: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Den alsidige håndsakseløfter af ædelstål.

Korrosions- og syrebestandig til de strengeste hygiejnekrav.

Vores alsidige sakseløftere AMX I15/I15e i ædelstål er de ideelle enheder til anvendelse i aggressive omgivelser, hvor der stilles de højeste krav til hygiejnen. Med det anvendte Inox-stål er disse palleløftere ekstremt korrosionsbestandige over for fugtighed, syrer og salte. De viser især deres fulde styrke i fødevare- og medicinalindustrien samt i kemiske virksomheder. Ved designet er der lagt særlig vægt på, at det er muligt at udføre en hurtig og grundig rengøring. Af den grund er der ingen vanskeligt tilgængelige hulrum eller nicher. Endvidere sikres fødevaresikkerheden af, at der anvendes fødevaregodkendte smøremidler. De lukkede gaffelspidser beskytter mod stænk af snavs fra hjulene. Selvfølgelig er disse enheder lige så alsidige som vores sakseløftere: som håndløftevogne, løftebord, klargøringsbord eller arbejdsbænk.



Approved
Jungheinrich quality

Gennemprøvet kvalitet fra Jungheinrich

I årtier har mærket Jungheinrich stået for den højeste pålidelighed, førsteklasses maskiner samt en omfattende service, som du til enhver tid kan stole på. Jungheinrich fokuserer altid på maksimal kvalitet, lige fra den enkle håndløftevogn til det fuldautomatiske logistiksystem.

Alle fordele ved første øjekast

- Fuldstændig korrosions-, salt- og syrebestandig
- Kan fås med manuel hydraulik eller elektrohydraulik
- Beskyttet hydraulik forhindrer indtrængning af vand
- Rengøringsvenlig konstruktion
- Fødevareegnede smøremidler (klasse H1/H2)

Din Jungheinrich-håndløftevogn giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Der er fokuseret på hurtig og effektiv transport af varer, uanset om det er med hurtigløftet, den manuelle hydraulik eller den integrerede lader i den elektriske version.

Effektiv håndtering

- Et betjeningslement, der er lige let at betjene for venstre- som højrehåndede.
- Særlig præcis og doseret sænkning takket være den særlige sænkeventil.
- Løft af europaller fra gulvet med blot 3 pumpeslag ved hjælp af hurtigløft som tilvalg (op til 120 kg).
- Opnå den maksimale løftehøjde efter blot 5 pumpeslag.
- Det optimerede hydrauliksystem reducerer den nødvendige pumpekraft.
- Den nødvendige trækraft reduceres ved hjælp af de lejrede hjul.

Batteri og integreret lader (AMX l15e)

- Indbygget elektronisk styret ladeensretter.
- Opladning i alle almindelige 230 V-stikdåser.
- Vedligeholdelsesfrit 65-Ah-batteri.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Særlige anvendelsesbetingelser kræver særlig sikkerhed – det sikres med førsteklasses materialer og en optimeret hydraulik.

Høj korrosionsbeskyttelse

- Syrebestandigt chassis af ædelstål
- Beskyttelse mod fugtighed med varmforzinket (galvaniseret) overflade.

Sikker og manøvreduktig

- Sikker og let anvendelse, også hvor pladsen er trang, takket være udbygningslængden på kun 340 mm.
- Ekstra støtteben giver pålidelig beskyttelse ved løftehøjder på op til 800 mm.
- Bedre stabilitet og samtidig skånsom mod gulvet takket være standardtandemlastruller.
- Let at køre gaflerne ind og ud med glidebøjle på gaffelspidserne.
- Pumpeaggregat med integreret tank og sænkeventil giver fintfølsom sænkning ved hjælp af håndtag.
- Trykbegrænsningsventil til sikring af hydrauliksystemet mod overbelastning.

Maksimal stabilitet og holdbarhed

- Stabile gafler og strømlinede former.
- Svejset styrestangsophæng.
- Beskyttede indløbsruller.
- Hærdet stål.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Disse palleløfter af ædelstål opfylder uden problemer dine særlige krav til sikkerhed og hygiejne, især i den daglige indsats i ekstreme omgivelser.

Hygiejne ned til mindste detalje

- Robust, vridningsfri konstruktion med lukkede gaffelspidser sikrer, at der ikke sprøjter snavs fra gaffelrullerne op på lasten under kørslen.
- Frit tilgængelige eller komplet lukkede hulrum muliggør en effektiv rengøring uden bakterieskjul.
- Smørenipler på alle bevægelige dele.
- Fødevarer egnet fedt (klasse H1 og H2).

Individuelt udstyr

- Løft og sænkning: manuelt eller elektrisk betjent hydraulik med 1,2-kW-løftemotor.
- Dæk af polyuretan giver en komfortabel og rolig kørsel.
- Dæk af nylon giver robusthed og høj kemisk bestandighed.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**