



Vaa'alla varustettu lavansiirtovaunu

AMW 22 / 22p

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200 kg

JUNGHEINRICH

Perinteinen haarukkavaunu ja tarkkuusvaaka.

Vaivatonta tavaroiden punnitusta ja kuljetusta.

Jungheinrichin tehokkaat ja tarkat AMW 22/22p -mallit ovat varasto-, tuotanto- ja lähettämökäyttöön soveltuvia moderneja haarukkavaunuja, joissa on integroitu punnitustoiminto. Erittäin hyvän kantavuutensa ansiosta ne ovat täydellisiä apureita tavaroiden samanaikaiseen kuljetukseen ja punnitukseen.

Äärimmäisen tarkan neljän vaakakennon tekniikka takaa luotettavat punnitustulokset ja pitää poikkeamat enintään 0,1 %:n tasolla. Monipuolisen, pikanostolla varustetun AMW 22 -perusmallin lisäksi saatavana on todellinen ammattikäyttömalli AMW 22p, joka vakuuttaa entistä tarkemman monialuenäyttönsä ja käytettävyyden maksimoivan akunvaihtomodulinsa avulla.

Hyväksi havaittu haarukkarakenne takaa erinomaisen vakauden ja vaivattomasti toimiva hallintalaite tehokkaan käsittelyn. Elektroniikan ja näytön pöly- ja roiskevesisuojaus parantavat myös merkittävästi toimintavarmuutta.

Edut pähkinänkuoressa

- Voimia ja aikaa säästävä pikanosto 120 kg:aan asti.
- Tarkka punnitus myös kaltevuuden ollessa jopa 2°.
- Enintään 0,1 %:n poikkeama mittausalueesta.
- Automaattinen ja manuaalinen nollaus.
- Elektroniikka ja näyttö suojattu pölyltä ja kosteudelta (suojausluokka IP 65).

Jungheinrichin haarukkavaunut ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Haluatko nopeuttaa ja tehostaa yrityksesi työnkulkua? Valitse Jungheinrichin siirrettävät vaakalaitteet, jotka punnitsevat ja kuljettavat tavarat samanaikaisesti.

Huipputason käytettävyyttä:

- AMW 22 hoitaa neljän 1,5 V:n AA-akkunsa ansiosta ongelmitta n. 1 700 punnitusta.
- Kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltuaan kolme minuuttia käyttämättä.
- 12 V:n / 1,2 Ah:n plug-in-lyijygeeliakkumoduulin ja varaajan avulla AMW 22p yltää jopa 60 käyttötuntiin.
- Kytkeytyy automaattisesti pois päältä oltuaan 30 minuuttia käyttämättä.

Lyijygeeliakkumoduuli:

- Suojaava varaustoiminto takaa maksimaalisen käyttöiän.
- Kompensaatio- ja tasausvaraus erilaisiin varaustiloihin.
- Parannettu DC-väylätekniikka takaa lyijyakun ja varaajan välisen saumattoman tiedonsiirron.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Turvalliseen käsittelyyn ahtaissa tiloissa: integroidulla vaa'alla varustettu, yllättävän kompakti AMW 22/22p -haarukkavaunu nopeuttaa ja tehostaa työskentelyä turvallisuutta unohtamatta.

Vankka rakenne:

- Luotettava haarukkarakenne takaa maksimaalisen vakauden.
- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.

Lisää turvaa:

- Vain 373 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voi käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
- Lavojen poikittaisotto merkitty tarkasti selkeällä, stanssatulla merkinnällä.
- Elektroniikan ja näytön pöly- ja roiskevesisuojaus suojausluokan IP 65 mukaan.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesi.

Olipa valintasi perusmalli AMW 22 tai askeleen ammattimaisempi AMW 22p – Jungheinrichin vaa'alla varustetut haarukkavaunut mukautuvat täydellisesti kaikenlaisiin käyttökohteisiin.

Tehokasta käsittelyä:

- Voimaa ja aikaa säästävän pikanoston (120 kg:aan asti) avulla lavat nousevat maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
- Hallintalaitteen käyttö on miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.
- Säännöstelty lasku erityisen laskuventtiilin ansiosta.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.

Joustava vaaka:

- Tarkka punnitus 2 200 kg:aan asti haarukoiden neljään päähän kiinnitettyjen vaakakennojen ansiosta.
- Näyttö 1 kg:n välein ja taarauskoko punnitusalueella.
- Punnitut painot ja punnitusmäärät tallentava muisti.
- Painon taarauksen jälkeen LC-näyttö mukautuu automaattisesti AMW 22p -mallin pienempään painoon.
- Lisävarusteena saatava tarkempi monialuenäyttö AMW 22p -malliin.

Lisävarusteena saatavat AMW 22p -mallin erikoistoiminnot

- Kaupallisen luokituksen III mukaan kalibroidut mallit ja kalibrointisertifikaatti kalibroimattomia järjestelmiä varten.
- Akunvaihmoduuli lisävarusteena.
- Käyttö-, seisonta- ja jalkajarru.
- Erikoismittaiset haarukat.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**