



Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

ERE 120-230

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

Spēcīgi līdzbraucēja režīmā izmantojami palešu ratiņi **vienmēr Jums pie sāniem.**

Pielāgojami un daudzpusīgi izmantojami ikvienā situācijā.

Ērti pielāgojamie un jaudīgie elektriskie palešu ratiņi ekspluatācijai līdzbraucēja režīmā ERE apvieno manevrējamību un komfortu, ko sniedz līdzbraucēja režīmā izmantojama tehnika. Vienkārši ieņemiet vietu un palieliniet Jūsu pārkraušanas jaudu. Turklāt šie ratiņi ir īpaši daudzpusīgi, jo, pateicoties moduļu sistēmai, tie individuāli pielāgojas Jūsu vajadzībām. Šiem ratiņiem iespējamās neskaitāmas modifikācijas no efektivitātes palielināšanas un papildu drošības līdz aprīkojumam izmantošanai āra apstākļos, lai tos pielāgotu Jūsu prasībām. Tā, piemēram, ir pieejami četri platformu varianti ar ergonomiskiem risinājumiem atbilstoši Jūsu individuālajām prasībām. Lielo ātrumu un paātrinājumu ERE sasniedz ar jaudīgu piedziņas koncepciju, panākot maksimālu pārkraušanas jaudu ar līdz pat 33 procentu enerģijas ekonomiju. Mūsu trīsfāzu dzinēji nodrošina augstu veiktspēju un ātru reaģētspēju, nezaudējot manevrētspēju.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

Visas priekšrocības īsumā

- Izturīgs tērauda rāmis intensīvai izmantošanai
- Individuāli pielāgojams ar 50 aprīkojuma opcijām
- Ātrs un produktīvs ar maksimālo ātrumu 14 km/h (ar drivePLUS)
- Izveicīgi un kompakti, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram
- Intelīgentas palīgsistēmas lielākai drošībai

Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Tādas intelligentās palīgprogrammas kā no slodzes atkarīgā "curveCONTROL" un "drivePLUS" aprīkojuma pakete nodrošina īpaši augstu veiktspēju braucot, vienlaikus saglabājot īpaši zemu enerģijas patēriņu.

Jaudīga piedziņas koncepcija

- Straujs paātrinājums un beigu ātrums.
- Uzlabotas braukšanas īpašības, no slodzes atkarīga funkcija "curveCONTROL", kā arī slodzes indikators, ko nodrošina "drivePLUS" aprīkojuma pakete.
- Papildu enerģijas ietaupījums, ko nodrošina pēc izvēles pieejamā aprīkojuma pakete "driveEcoPLUS".
- Reģeneratīva bremzēšana, nodrošinot enerģijas rekuperāciju.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.


Mūsu ergonomisko stāvēšanas platformu individuālās pielāgošanas iespējas sniedz drošību, ļaujot strādāt nenogurstoši, un vienlaikus ar intelligentām palīgsistēmām palielina ražīgumu pat par 15%.

Intelligentas palīgsistēmas

- Par 15 % lielāka produktivitāte, pateicoties pēc izvēles pieejamajai funkcijai "positionCONTROL" – tā ar iepriekš definēta pacelšanas augstuma palīdzību nodrošina īsāku celšanas laiku, vienlaikus ar vienu gājieni īstenojot paletes brīvu pacelšanu.

Droša un ergonomiska strādāšana

- 4 dažādi stāvēšanas platformas varianti.
- Papildus ar amortizatoriem aprīkota stāvēšanas platforma ar individuālām un vienkāršām pielāgošanas iespējām.
- Pēc izvēles pieejama dažādo vadības elementu augstuma regulēšanas un amortizēšanas iespēja.
- Optimizēts un drošs braukšanas ātrums likumos, pateicoties opcijai "curveCONTROL".
- Dažādas praktiskas mantu novietošanas iespējas.
- Standarta variantā iebūvēti reflektori labākai iekrāvēja pamanāmībai.
- Labāka redzamība vāji apgaismotās zonās, pateicoties pēc izvēles pieejamajai integrētajai DayLED dienas gaitas gaismai.
- Vadītāja aizsardzība: pēc izvēles aktīva kāju aizsardzība iekrāvēja braukšanas ātruma samazinājumam.



Indivīdualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar neskaitāmajām pielāgošanas opcijām šie modeļi ir pieskaitāmi pie mūsu uzņēmuma pielāgoties spējīgākajiem modeļiem. Energoefektivitāte, drošība, ergonomika – to, kas nepieciešams Jūsu noliktavas ikdienā, izlemjat Jūs.

Individuālas pielāgošanas iespējas

- No bāzes modeļa līdz lielaudas iekrāvējam.
- Individuāla dažādu stāvēšanas platformas variantu izvēle.
- Optimāla preču pārkraušana, pateicoties pielāgotam ātrumam – 6, 9, 12,5, 14 km/h.
- Celtspēja no 2 līdz 3,0 t.
- Mehāniska vai elektriska vadība atkarībā no ekspluatācijas prasībām.

Cits papildaprīkojums

- Plašais piederumu klāsts nodrošina individuālu pielāgojamību atbilstoši Jūsu ekspluatācijas situācijai.
- Izturīga, universāli izmantojama, pēc izvēles uzstādāma aptvere, piemēram, datu pārraides ierīcēm.
- "silentDRIVE" vēl klusākai preču pārvietošanai.
- Pēc izvēles pieejama ārpusē uzstādīta komforta klases lādēšanas ligzda.
- Uzlabots vadības komforts, ko nodrošina amortizēta stāvēšanas platforma ķermeņa svārstību mazināšanai.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
ERE 120 6km/h	2000 kg	122 mm	6 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 120	2000 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,04 m/s
ERE 125	2500 kg	122 mm	9 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225	2500 kg	122 mm	12,5 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 225 drivePLUS	2500 kg	122 mm	14 km/h	2299 mm	0,07 m/s
ERE 230	3000 kg	122 mm	12,5 km/h	2372 mm	0,07 m/s
ERE 230 drivePLUS	3000 kg	122 mm	14 km/h	2372 mm	0,07 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**