



## Elektriskais gājēju krautņotājs

**AME 15**

Celšanas augstums: 115 mm / Kravnesība: 1500 kg

# Jaudīgi Viegli.

Neapturami kā veikala filiālē un ražošanas cehā, tā arī kravas automašīnā un pie tās.

Jungheinrich AME 15 zemie palešu ratiņi ir optimāls risinājums šaurām telpām un darba videi ar svara ierobežojumu. Pateicoties to teicamajai manevrētspējai un lielajai jaudai, tie bez problēmām paveic arī sarežģītus loģistikas procesus.

Kompakto izmēru un mazās pašmasas kombinācija padara tos par pirmo izvēli palešu transportēšanai uzņēmumā un pārvadāšanai līdz kravas automašīnā. To intuitīvā vadība ar vienu roku no abām pusēm atvieglo ikdienas darbu izpildi.

Pateicoties augstajai stabilitātei braukšanas laikā un līkumos, Jungheinrich AME 15 palešu ratiņi ar dīseles vadību, veicot ikdienas darbus, pārvietojas maksimāli droši. Pastiprināta tērauda konstrukcija un aizsargāti balsta riteņi padara tos ļoti izturīgus un ilgmūžīgus.

Arī to augstā efektivitāte ir liels ieguvums: ar moderno litija jonu tehnoloģiju panāktais mazais enerģijas patēriņš, starpuzlādes iespēja un bezapkalpes piedziņas motors nodrošina augstu pieejamību ikdienā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Spēcīgi vidējās klases elektriskie palešu ratiņi ar dīseles vadību, ideāli piemēroti pārvadāšanai kravas automašīnā.
- Intuitīva un droša vadība, augsta stabilitāte braucot un līkumos.
- Optimāla izturība, pateicoties pastiprinātai tērauda konstrukcijai un aizsargātiem balsta riteņiem.
- Litija jonu akumulators un zems enerģijas patēriņš nodrošina augstu pieejamību.
- Pārbaudīta Jungheinrich kvalitāte ar ilgmūžīgiem komponentiem.

# Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi,

## lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



### Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Nav jāveic apkope, izturīgi un ekonomiski ikdienas lietošanā.

#### Ideāli piemēroti ikdienas darbam

- Zems enerģijas patēriņš.
- Bezapmaksas vilces motors.
- Viegli, manevrētspējīgi un kompakti.
- Uzlabota izturība un jauda.

#### Optimāla energoefektivitāte

- Efektīvi uzlādes procesi bez dārgas lādēšanas infrastruktūras.
- Izmaksu efektivitāte, pateicoties ilgākam dzīves ciklam.
- Ērta lietošana, pateicoties litija jonu akumulatora starpuzlādei.
- Vienkārša uzlāde no kontaktligzdas, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.
- Automātiska izslēgšanās nelietošanas gadījumā ietaupa naudu un saudzē apkārtējo vidi.

#### Pārbaudīta litija jonu tehnoloģija

- Tā kā nav jāveic apkope, ietaupās laiks un nauda.
- Ātrā uzlāde un starpuzlāde nodrošina augstu iekrāvēja pieejamību.
- Pat trīsreiz garāks darbmūžs, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem.
- Droša ekspluatācija, pateicoties augstvērtīgai akumulatora pārvaldības sistēmai.




### Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Vienkārša lietošana un pārdomāta cilvēku, mašīnu un preču aizsardzība.

#### Intuitīvi un ērti vadāms

- Stabilitāti palielina divi amortizēti balsta riteni, kas novietoti blakus dzenošajam ritenim.
- Droša un precīza manevrēšana, pateicoties labi saskaņotai programmatūras un ritošās daļas darbībai.
- Liela kāpumspēja: 8 %.
- Pilnībā integrēti, aizsargāti balsta riteni.
- Palēninātas braukšanas režīma slēdzis manevrēšanai.
- Divas braukšanas programmas pielāgotam ātrumam (2,5 km/h un 5,5 km/h).
- Precīzi kontrolēts dakšas ievirzīšanas dziļums novērš palešu un transportlīdzekļu bojājumus.
- Tandēma dakšu ritenīši un aizsargāti ievadrullīši ērtai palešu uzņemšanai šķērseniski.



### Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Ar izturīgajiem Jungheinrich AME 15 elektriskajiem palešu ratiņiem ar dīseles vadību Jūs varat veikt ērtu un drošu preču transportēšanu gan telpās, gan ārpus tām.

#### Universāli un daudzpusīgi izmantojams

- No abām pusēm ar vienu roku vadāma dīseles galva.
- Uz iekrāvēja statusu skaidri norāda labi saskatāmas LED joslas.
- Vienkārša piekļuve ar PIN kodu.
- Visi kontrolinstrumenti, tostarp displejs, ir pārskatāmi iebūvēti dīselē.
- Dakšu marķējums 800 mm attālumā precīzai palešu uzņemšanai šķērseniski.
- Pieejamas dažāda garuma dakšas.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums               | Ietilpība /<br>slodze | Pacelšanas<br>augstums (maks.) | Braukšanas ātrums<br>bez kravas | Darba platums (paletes<br>800x1200 gareniska) | Celšanas ātrums<br>bez kravas | kopējais<br>augstums |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| AME 15 (530x800, V-BV)  | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 1958 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (530x1000, V-BV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2003 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (530x1150, V-BV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (530x1150, V-GV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (670x1000, V-BV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2003 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (670x1150, V-BV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |
| AME 15 (670x1150, V-GV) | 1500 kg               | 115 mm                         | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                       | 0,04 m/s                      | 673 mm               |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**