



Elektrische palletwagen

AME 18

Hefhoogte: 115 mm / Capaciteit: 1800 kg

Krachtige prestaties

Lichtgewicht.

Onstopbaar in de winkel, in de productie en in en op vrachtwagens.

De palletwagens Jungheinrich AME 18 komen volledig tot hun recht in krappe ruimten en gewichtsgevoelige werkomgevingen. Ze zijn uiterst wendbaar en robuust, en kunnen moeiteloos veeleisende logistieke processen aan.

Met een draagvermogen van 1.800 kg in combinatie met compacte afmetingen en een laag eigen gewicht zijn ze ideaal voor dagelijks gebruik bij pallettransport en om mee te nemen in de vrachtwagen. Dankzij de bediening met slechts één hand aan beide zijden en het intuïtieve gebruik zijn ze een gewaardeerde hulp tijdens het dagelijkse werk.

Tegelijkertijd zijn de AME 18 zeer efficiënt en garanderen ze een hoge beschikbaarheid: dankzij de moderne lithium-ion technologie verbruiken ze weinig energie, kunnen ze snel en makkelijk tussentijds laden met de ingebouwde lader en beschikken ze over een onderhoudsvrije rijmotor.

Uiteraard is ook de veiligheid een topprioriteit bij de palletwagens Jungheinrich AME 18: een versterkte stalen constructie zorgt voor maximale robuustheid. Beschermd steunwielen en een hoge rij- en bochtstabiliteit minimaliseren risico's voor mens, machine en goederen.

Uw voordelen

- Krachtige elektrische palletwagen uit de middenklasse, ideaal om mee te nemen in de vrachtwagen.
- Intuïtieve en veilige bediening met hoge rij- en bochtstabiliteit.
- Versterkte stalen constructie en beschermd steunwielen voor robuustheid en veiligheid.
- Hoge beschikbaarheid dankzij lithium-ion accu en ingebouwde lader, gecombineerd met een laag energieverbruik.
- Betrouwbare Jungheinrich kwaliteit met duurzame componenten.

Uw Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Krachtig in gebruik, robuust en zuinig bij dagelijks gebruik.

Ideaal voor dagelijks gebruik

- Laag energieverbruik.
- Onderhoudsvrije rijmotor.
- Licht, wendbaar en compact.
- Grotere robuustheid en draagvermogen.

Uitstekende energie-efficiëntie

- Kostenefficiënt door langere levenscycli.
- Flexibel gebruik dankzij het tussentijds laden van de lithium-ion accu.
- Eenvoudig laden via elk stopcontact met de geïntegreerde lader.
- Automatische uitschakeling bij niet-gebruik bespaart op budget en beschermt het milieu.

Beproefde lithium-ion technologie

- Bespaar tijd en geld dankzij onderhoudsvrijheid.
- Hoge truckbeschikbaarheid dankzij snel- en tussentijds laden.
- Tot drie keer langere levensduur vergeleken met loodzuur accu's.
- Veilig gebruik dankzij het hoogwaardige accumanagement systeem.




Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Intuïtieve bediening en geavanceerde bescherming voor mens, machine en goederen.

Comfortabel en veilig bedienbaar

- Meer stabiliteit dankzij twee geveerde steunwielen die naast het aandrijfwiel zijn geplaatst.
- Veilig en gevoelig manoeuvreren dankzij goede afstemming van software en chassis.
- Nominale helling: 8%.
- Volledig geïntegreerde, beschermde steunwielen.
- Kruipgangknop voor manoeuvreren met de dissel in verticale positie.
- Twee rijprogramma's voor aangepaste snelheden (2,5 km/u en 5,5 km/u).
- Precieze controle van de insteekdiepte van de vorken voorkomt schade aan pallets en trucks.
- Eenvoudige dwarsopname van pallets dankzij dubbele vorkrollen plus beschermde inlooprollen.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Met de robuuste elektrische palletwagen Jungheinrich AME vervoert u flexibel en betrouwbaar goederen, zowel binnen als buiten.

Universeel en veelzijdig inzetbaar

- Dissel met bediening met slechts één hand aan beide zijden.
- Comfortabel laden via geïntegreerde lader.
- Truckstatus zichtbaar via duidelijk zichtbare led-strips.
- Gemakkelijke toegang via pincode.
- Alle bedieningsinstrumenten, inclusief display, zijn overzichtelijk in de dissel geplaatst.
- Vorkmarkering op 800 mm voor nauwkeurige dwarsopname van pallets.
- Verschillende vorklengten beschikbaar.
- Opbergvak op de accukap.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast	Totale hoogte
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1.000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1.150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1.000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1.150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1.150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/u	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**