



Jekketralle med lave gafler

AM 15L

Løftehøyde: 120 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Lav jekketralle for lave innkjøringshøyder.

For daglig transport av flate paller og spesialpaller.

De ergonomiske og robuste lave jekketrallene AM 15l er spesielt beregnet på transport av paller med lav innkjøringshøyde. De kan derfor senkes vesentlig for å ta opp spesialpaller. Med det kompakte designet og den optimaliserte betjeningsenheten, egner trucken seg godt på trange områder. Lasting og lossing av spesialpaller og flate paller fra lastebil utføres raskt og effektivt. En bakkeklaring på 13 mm er tilstrekkelig for transport av lasten. Ved hjelp av standard hurtigløft med bare tre pump blir den nådd. Den robuste konstruksjonen viser seg blant annet i tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng og ledehendelfestet som er sveiset fast. I tillegg er gaflene, som er laget i spesialherdet stål, beskyttet mot korrosjon med en pulverlakkering. For individuelle behov i daglig drift er AM 15l tilgjengelig med ulike gaffellengder som tilleggsutstyr.



Approved
Jungheinrich quality

Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketralen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Lav innkjøringshøyde på bare 51 mm
- Tidsbesparende hurtigløft for last inntil 120 kg
- Vedlikeholdsfri med smørefrie ledd
- Senkeventil senker lasten kontrollert
- Robust og slitesterk konstruksjon

Jekketralle fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Fra standard hurtigløft til det optimaliserte hydraulikksystemet er denne jekketralen perfekt dimensjonert for effektiv og sikker varehåndtering.

Effektiv håndtering

- Hurtigløft (standard inntil 120 kg) gjør at flate paller og spesialpaller går klar av gulvet med noen få pump.
- Med bare fem pump er maksimal løftehøyde nådd.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølende og kontrollert.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette føringer på hjul.
- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Den spesielt robuste konstruksjonen av disse jekketralene gir god sikkerhet i den daglige driften. Her legger vi vekt på detaljene: hjul med tette føringer, herdet stål og beskyttede innkjøringsruller.

Sikker, hendig og stillegående

- Jekketralens chassislengde på bare 380 mm gir maksimal manøvrerbarhet, selv der det er trangt.
- Tette føringer på hjul og kraftige hjuloppheng gir stillegående drift og svært lang levetid.
- Smørefrie ledd.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gafler og slank design.
- Sveiset hendelfeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Hver bedrift er unik, det viser seg også i varetransporten. Disse jekketralene egner seg godt for håndtering av spesialpaller og flate paller.

Lav innkjøringshøyde

- Senket høyde på bare 51 mm for enkel håndtering av flere typer spesialpaller og flate paller.
- En bakkekklaring på 13 mm er likevel mulig.

Tilpasset utstyr

- Forskjellige bremsesystemer og spesiallakkeringer.
- Galvaniserte eller rustfrie spesialutførelser.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftekøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**