



Robot mobilny do transportu poziomego

EAE 212a

Wysokość podnoszenia: 250 mm / Udźwig: 1200 kg

Robot mobilny nowej generacji.

Automatyczne rozwiązanie do magazynu przyszłości.

Rosnące koszty, niedobór personelu i dynamiczne procesy codziennie stawiają przed intralogistyką nowe wyzwania. Nasz nowatorski robot mobilny EAE 212a oferuje decydującą wartość dodaną: jest szybki w integracji, elastyczny i skalowalny, zapewniając łatwą automatyzację procesów logistycznych.

Dzięki swoim inteligentnym funkcjom EAE 212a umożliwia optymalizację procesów i wydajności – do zautomatyzowanych zastosowań jako wózek unoszący w istniejących magazynach. EAE 212a doskonale uzupełnia nasz istniejący przegląd asortymentu robotów mobilnych i jest przyszłościowy: aktualizacje Over-the-Air umożliwiają ciągłe ulepszanie produktu i wprowadzanie nowych funkcji.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.

Korzyści

- Robot mobilny do łatwej integracji z istniejącym magazynem.
- Wysoki stopień autonomii: robot mobilny rozpoznaje obiekty, samodzielnie i bezpiecznie omija przeszkody i nawiguje bez sztucznych punktów orientacyjnych.
- Kompaktowy i zwrotny przy jednocześnie wysokim udźwigu do 1 200 kg – optymalny do zastosowań jako wózek unoszący.
- Jasne wskaźniki stanu minimalizują ręczne ingerencje i zapewniają wysoki poziom akceptacji.
- Akumulator litowo-jonowy i automatyczne ładowanie zapewniają wysoką dostępność.

Państwa autonomiczny robot mobilny dający maksymalne korzyści.



Integracja

Szybka i łatwa integracja z istniejącym magazynem.

Dzięki kompaktowej konstrukcji EAE 212a i inteligentnym funkcjom oprogramowania zastosowanie w istniejących magazynach jest nieskomplikowane.

Kompaktowa budowa

- Robot mobilny o niewielkich rozmiarach: kompaktowy, a jednocześnie z dużym udźwigiem do 1 200 kg.

Inteligentna obsługa ładunku

- Dzięki rozpoznawaniu palet w 3D wózek wykrywa również palety, które znajdują się dokładnie na swoim miejscu.
- Pozwala to podejmować również ręcznie dostarczone środki ładunku i transportować je do miejsca przeznaczenia.

Intuicyjny interfejs człowiek-maszyna

- Duża akceptacja pracowników dzięki intuicyjnej komunikacji z robotem mobilnym.
- Inteligentne połączenie wyświetlacza i listwy diodowej na wózku.
- Czytelny wskaźnik stanu minimalizuje potrzebę ręcznych interwencji.



Elastyczność

Wysoki stopień autonomii zapewniający maksymalną elastyczność.

Zintegrowany sprzęt i oprogramowanie zapewniają elastyczność. Narzędzie do modelowania odwzorowuje Państwa przepływ towarów. A podczas użytkowania roboty mobilne zachwycają autonomicznym unikaniem przeszkód.

Elastyczne tworzenie układu

- Oszczędność czasu przy tworzeniu układu za pomocą uniwersalnych narzędzi.
- Nawigacja odbywa się całkowicie bez sztucznych punktów orientacyjnych.

Autonomiczne unikanie przeszkód

- Optymalne w dynamicznych środowiskach pracy dzięki samodzielnemu omijaniu przeszkód.
- Niezakończony przebieg procesu bez konieczności interwencji człowieka.

Duża dostępność

- Wydajny akumulator litowo-jonowy w połączeniu z automatycznym ładowaniem zapewnia wydajną pracę.
- Dzięki szybkiemu czasowi ładowania i możliwości doładowywania robot mobilny pozostaje ciągle gotowy do pracy.



Skalowalność

Gotowość na przyszłe wyzwania: rozszerzenie Państwa floty robotów mobilnych w dowolnym momencie.

Z naszym EAE 212a są Państwo przygotowani na przyszłe wyzwania logistyczne. Aktualizacje Over-the-Air pozwalają korzystać z ciągłych ulepszeń produktu i nowych funkcji.

Przemysłowe oprogramowanie

- Wózki można łatwo dodawać, a projekty odpowiednio rozszerzać.

Efektywna nawigacja

- Nawigacja bez sztucznych punktów orientacyjnych pozwala zaoszczędzić wiele czasu na dostosowywanie magazynu.
- Zmiany układu można przeprowadzać łatwo i bezproblemowo.

Przyszłościowy system

- Może być stosowany jako samodzielne rozwiązanie lub podłączony do istniejącego systemu WMS/ERP.
- Dzięki regularnym aktualizacjom Over-the-Air w przyszłości będą Państwo mogli łatwo korzystać z dalszego rozwoju robota mobilnego.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Prędkość podnoszenia bez ładunku	Wysokość całkowita
EAE 212a	1200 kg	250 mm	6 km/h	0,17 m/s	2470 mm