



Elektrické paletové vozíky so zdvihom ramien kolies

EJC 212z-220z

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnosť: 1200-2000 kg

Výkonný vysokozdvížný vozík na intenzívne používanie.

Zdvíhanie ťažkých bremien do vysokých výšok.

Silné a robustné vozíky EJC série 2 sa vďaka svojej vysokej výške zdvihu a vysokej zvyškovej nosnosti dokonale hodia na intenzívne používanie a na nakladanie a vykladanie ťažkých bremien vo veľkej výške. Navyše zaručujú naše asistenčné systémy operationCONTROL, aby sa pri prekročení zvyškovej nosnosti vydala výstraha, a predvolba výšky zdvihu positionCONTROL zase bezpečnú a efektívnu prekládku tovaru.

Vďaka dodatočnému zdvihu oporných ramien možno bez problémov prekonať nerovnosti povrchu, prahy a rampy. Vozíky EJC 2z dokážu prepravovať aj dve dosky súčasne, čím sa výrazne zvyšuje prekládka tovaru.

Vďaka optimálnemu súladu riadenia a našich silných trojfázových motorov nenáročných na údržbu je spotreba energie týchto odolných vozíkov výrazne nízka. Silným výkonom presvedča aj motor zdvihového mechanizmu, ktorý je súčasne tichý a umožňuje mimoriadne citlivé a presné uskladňovanie.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Výšky zdvihu do 6 m a vysoká zvyšková nosnosť.
- Voliteľné elektrické riadenie oja na neúnavnú prácu.
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie.
- Efektívna dvojúrovňová preprava vďaka zdvihu oporných ramien.
- Dlhé bezpečnostné oje a optimálny výhľad na vidlice.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Mimoriadne dlhé doby používania vďaka vysokým kapacitám batérií a voliteľná funkcia rýchleho nabíjania – v prípade viacmennej prevádzky možno výmenu batérie uskutočniť rýchlo a jednoducho.

Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výkonné zrýchlenie a rýchla zmena smeru jazdy.
- Ochranná poistka zabraňuje pohybom dozadu v stúpaniach.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.

Dlhá doba použitia

- Dlhá doba používania vďaka kapacitám batérie až do 375 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke na 230 V (v závislosti od typu batérie až do max. 270 Ah je možné dodať vrátane funkcie rýchleho nabíjania v rámci jednej zmeny).

Lítiovo-iónová technológia

- Vysoká dostupnosť vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynu.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Okrem pohodlnej obsluhy treba spomenúť aj bezpečnosť: Dlhé bezpečnostné oje v kombinácii s uzavretými obrysmi vozíka a stiahnutou výstuhou ponúkajú používateľovi vysokú mieru bezpečnosti.

Informácie vždy poruke

- 2-palcový displej vrát. indikátora zaťaženia (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z troch jazdných programov.
- Aktivácia kľúčovým spínačom alebo cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Intuitívne riadenie všetkých funkcií zdvíhania a spúšťania pomocou multifunkčnej prednej časti ojnice.
- Presný a jemný zdvih nákladu vďaka tichému hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporčionej hydraulike.
- Automatické zníženie rýchlosti jazdy so zdvihnutým bremenom.
- Štvorkolesový koncept pre vysokú stabilitu.

Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Ľahké otváranie krytu motora pomocou 2 skrutiek.
- Servisné otvory v prednom kryte.
- Oporné koleso s bajonetovým uzáverom na jednoduchú výmenu kolesa pri mierne nadvihnutom vozíku.
- Elektronika oja kompletne utesnená proti vlhkosti a nečistotám s krytím IP 65.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Prehľad o všetkom: na 6-palcovom displeji (voliteľne) na voliteľnom držadle možno zobraziť výšku zdvíhu, zvyškovú nosnosť, varovanie pred preťažením a presné váženie.

Všestrannosť vďaka zdvíhu oporných ramien

- Prídavný zdvihový mechanizmus na zdvíhanie oporných ramien nezávisle od vidlíc.
- Dvojúrovňová preprava 2 paliet súčasne (voliteľne).

Praktické odkladacie plochy

- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Držiak na ceruzku a svorka na dokumenty.

Doplňkové výbavy

- 6-palcový prídavný displej (voliteľne) pre asistenčné systémy.
- Tandemové nosné valčeky pre oporné koleso na zníženie opotrebovania.
- Ochranná mriežka pre bremeno v rôznych konštrukčných výškach.
- Chladiarenské vyhotovenie.
- Možnosti pripojenia, napríklad pre terminál, skener alebo tlačiareň.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EJC 212z	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2267 mm	0,4 m/s
EJC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,3 m/s
EJC 220z	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2288 mm	0,34 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**