



## **Elektro-Schubmaststapler**

### **ETM/ETV 318-325**

**Hubhöhe: 4250-14000 mm / Tragfähigkeit: 1800-2500 kg**

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# Der starke Schubmaststapler für hohe Ansprüche.

## Hebt schwere Lasten bis zur obersten Regalebene.

Unsere stabilen und leistungsstarken Schubmaststapler der Baureihe 3 überzeugen durch ihr robustes Chassis, großzügige Raddurchmesser und ein extrem stabiles Hubgerüst. Problemlos heben sie Lasten in Hubhöhen von bis zu 14 Metern. Während der ETV Europaletten zwischen den Radarmen aufnehmen kann, bietet der ETM durch seine schmalere Bauweise enorme Vorteile bei Einfahrrgal-Lagern sowie Blocklagerung.

Profitieren Sie von einer höheren Umschlagleistung bei reduziertem Energieverbrauch, geringeren Hubgerüstschwankungen beim Ein- und Ausstapeln und beschleunigtem Senken der Gabeln durch die Option loweringPRO.

Fortschrittliche Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Lebensdauer, schnellen Zwischenladungen und Wartungsfreiheit garantieren anhaltende Performance und überzeugende Leistung. Ausstattungsoptionen wie das Panoramadach oder die Videokontrolle für große Hubhöhen runden das souveräne Paket ab.



### Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



### Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

### Garantiebedingungen

\* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

## Alle Vorteile auf einen Blick

- Extrem stabile Bauweise für hohe Resttragfähigkeiten
- Elektrische Lastradbremsen für mehr Sicherheit
- 180°- und 360°-Lenkung für flexibles Manövrieren
- loweringPRO-Option zur Optimierung der Senkgeschwindigkeit
- Maßgeschneiderte Ausstattungsoptionen für jeden Einsatzfall

# Ihr Jungheinrich Schubmaststapler für maximalen Kundennutzen.



## Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Höchste Hubhöhen treffen auf höchste Leistungsfähigkeit: Wählen Sie die innovative Lithium-Ionen-Technologie als Erfolgskonzept für hohe Verfügbarkeit und geringere Kosten.

### Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit.
- Weder Laderäume noch Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.

### Leistungsstarkes Hubgerüst

- Maximum an Sicherheit und effektive Lagerausnutzung bis in große Höhen.
- Dreifach-Hubgerüste mit Hubhöhen bis zu 14.000 mm.
- Hervorragende Durchsicht auf die Last.
- Kleine Durchfahrtshöhen bei großen Hubhöhen.
- Hohe Resttragfähigkeiten bis in große Hubhöhen.
- Reduzierte Hubgerüstschwankungen beim Ein- und Ausstapeln durch optionale, aktive Mastschwingungsdämpfung.

### loweringPRO

- Die Option loweringPRO ermöglicht maximale Performance durch die Verdoppelung der Senkgeschwindigkeit auf bis zu 1,2 m/s.
- Der sanfte Mastübergang gewährleistet das Heben und Senken der Ware mit höchster Sicherheit (optional).



## Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Einfacher, schneller und sicherer einstapeln mit den Assistenzsystemen von Jungheinrich – stellen Sie sich ganz unkompliziert Ihr individuelles Optionspaket zusammen.

### Vielfältige Assistenzsysteme und Optionen

- operationCONTROL misst fortlaufend das Lastgewicht und alarmiert per optischem Warnhinweis im Fahrerdisplay sowie einem akustischen Warnton bei Annäherung an den Grenzwert der Resttragfähigkeit.
- positionCONTROL mit Snap-Funktion ermöglicht einfaches und schnelles Einstapeln ohne zusätzliches Drücken von Tasten.
- liftNAVIGATION überträgt Stapelaufträge automatisch aus dem Lagerverwaltungssystem.
- Sicheres und effizientes Ein- und Ausstapeln durch Gabelzinkenkamera und ergonomisch einstellbaren Motor.

### EasyAccess

- Schlüsselloses Zugangssystem über Softkey, PinCode oder optionale Transponderkarte.

### 4-Zoll-Vollfarb-Display

- Fahrrichtungs- und Radstellungsanzeige.
- Batteriezustand mit Restlaufanzeige.
- Drei wählbare Fahrprogramme.
- Betriebsstunden und Uhrzeit.
- Hubhöhe (optional).
- Lastgewicht (optional).



## Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Statten Sie Ihr Lager mit einem maßgeschneiderten Schubmaststapler aus, der Ihre Einsatz- und Sicherheitsanforderungen zu 100 Prozent erfüllt.

### Ausstattungspakete für unterschiedliche Einsatzbedingungen

- Efficiency für lange Einsatzdauer mit einer Batterie.
- drivePLUS für häufiges Fahren von langen Strecken.
- liftPLUS für höhere Hubgeschwindigkeit und gesteigerte Produktivität.
- drive&liftPLUS für höchste Produktivität bei optimalem Energieverbrauch.
- Halterung für die Aufnahme von z. B. Datenfunkterminal, Schreibbrett oder Videomonitor.

### soloPILOT-Steuerungshebel

- Zur Aktivierung sämtlicher Hydraulikfunktionen sowie Fahrtrichtungswahl und Hupe.
- Alle Stellteile befinden sich im Blickfeld und sind eindeutig mit einer Funktion belegt.
- Sinnfällige Betätigungsrichtung des Fahrtrichtungsschalters.
- Millimetergenaues Arbeiten durch feinfühliges Ansteuern aller Funktionen.
- Optimale Steuerung zusätzlicher Anbaugeräte wie z. B. eines optionalen Zinkenverstellgeräts.
- multiPILOT-Steuerungshebel optional erhältlich.

# Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/h	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/h	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

**Jungheinrich**

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.  
ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



**JUNGHEINRICH**