



Transpaleta eléctrica con barra timón y elevación ergonómica

EJE C20i

Altura de elevación: 662 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

La transpaleta eficiente de iones de litio.

Preparación de pedidos sencilla con alto rendimiento.

Nuestra transpaleta eléctrica compacta y potente EJE C20i es su ayudante fiable para la preparación de pedidos de mercancías ligeras. Cuando es necesario mover mercancías rápidamente, el EJE C20i destaca por sus valores de rendimiento superiores gracias a su batería de iones de litio de serie.

La batería de iones de litio, integrada de forma que ahorra espacio en la carretilla, reduce la medida L2 de la transpaleta y facilita el trabajo en espacios reducidos. Además, destaca por su gran flexibilidad y ausencia de mantenimiento, así como por su capacidad para cargas rápidas e intermedias.

La elevación ergonómica permite levantar cargas a alturas ergonómicas de agarre de hasta 752 mm, mientras que la barra timón baja asegura la distancia necesaria entre la carretilla y el operario. El listón protector de los pies opcional y la barra timón con protección para los pies, opcionales de serie, aumentan aún más la seguridad en el trabajo.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones adicionales para la garantía

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Elevación ergonómica para una preparación de pedidos que protege la espalda.
- Ágil y compacta gracias a las dimensiones reducidas de la estructura delantera.
- Tecnología de iones de litio para cargas rápidas y flexibles.
- Totalmente maniobrable con la barra timón en posición vertical.
- Ideal para la preparación de pedidos en tiendas o puntos de venta.

Su transpaleta de elevación baja Jungheinrich

Destinada a aportar beneficios máximos



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Gracias a la tecnología de iones de litio, la EJE C20i ofrece la combinación perfecta de economía, seguridad y eficiencia. Beneficiarse de la máxima disponibilidad gracias a tiempos de carga extremadamente cortos y a la opción de carga intermedia.

Tecnología de iones de litio integrada

- Concepto flexible de batería en incrementos de 50 Ah, desde 50 hasta 200 Ah.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más prolongada y a la ausencia de mantenimiento en comparación con las baterías de plomo-ácido.
- Se suprimen el cambio de batería y el mantenimiento de la batería.

Máxima disponibilidad del vehículo.

- Cargador integrado para la carga intermedia rápida en cualquier toma de corriente de 230 V.
- La capacidad de la batería y el cargador integrado se pueden seleccionar según el propósito.
- Sistema de carga cómodo y confiable para el máximo rendimiento de las baterías de iones de litio (opción).
- Función de ahorro energético opcional. La carretilla se apaga automáticamente cuando no está en uso, lo que protege el medio ambiente y ahorra costes de carga.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Nuestras versátiles transpaletas de iones de litio no solo impresionan por su alto rendimiento constante y libre de mantenimiento, sino también por sus útiles opciones para aumentar la seguridad en el almacén.

Manipulación segura

- Patines deslizantes cerrados en ambas puntas de horquillas permitiendo de forma óptima la toma transversal de europalets vacíos o palets cerrados.
- Las ruedas de apoyo suspendidas y amortiguadas, unidas mediante el sistema de barra de torsión ProTracLink, distribuyen la fuerza de apoyo según la situación de conducción.

Costes de mantenimiento reducidos

- Protección segura contra, por ejemplo, polvo y humedad, mediante encapsulamiento de la unidad de control y conector según IP 54.
- Menor desgaste de las ruedas de apoyo al subir diagonalmente a la rampa gracias al sistema de compensación de nivel automático.

Opciones de seguridad adicionales.

- Protector de carga hasta 1.465 mm.
- Listón protector de los pies y barra timón con protección para los pies estándar (opción).



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Compacta, ligera y versátil. Ya sea en aplicaciones de congelación profunda o como mesa de trabajo elevable en el almacén, junto con una ergonomía avanzada, los útiles sistemas de asistencia garantizan la máxima comodidad en el trabajo diario con la EJE C20i.

Trabajo ergonómico

- Elevador ergonómico adicional para preparación de pedidos respetuosa con la salud.
- Conector de carga de confort con acceso optimizado.
- Seguimiento del mástil disponible opcionalmente en tres variantes: solo elevar, solo descender-elevar y descender.

Transpaleta compacta y ligera

- Dimensiones de la estructura delantera (medida L2) muy reducidas de solo 425 mm gracias al compartimento de la batería reducido.
- Máxima maniobrabilidad, alta velocidad de trabajo y uso óptimo del espacio de almacén.
- Peso total incluido batería solo 340 kg.

Áreas de aplicación versátiles

- Aplicaciones con reducción de ruido gracias a silentDRIVE (opción).
- Aplicaciones de congelación hasta -28 °C también con tecnología de iones de litio.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**