



Preparadora vertical

EKS 412s

Altura de elevación: 5000-12500 mm / Capacidad de carga: 1200 kg

La nueva estrella del equipo de pasillos estrechos.

Para alturas de picking de hasta más de 14 metros.

La recogepedidos vertical potente y eficiente EKS 412s realiza todas las tareas con un alto rendimiento, es convincente y ahorra energía. La EKS es perfectamente adecuada para aplicaciones en almacén de pasillos estrechos y permite, además, obtener un rendimiento de picking notablemente mayor. Con un amplio surtido de mástiles de elevación, la recogepedidos vertical alcanza alturas de más de 14 metros. Tanto la velocidad como la capacidad de carga se pueden incrementar con paquetes de rendimiento según las necesidades. La navegación warehouseNAVIGATION facilita la integración de la EKS en el sistema de gestión de almacenes y la tecnología RFID permite procesos notablemente más rápidos. Un elemento clave de la nueva generación es el motor síncrono de reluctancia, que maximiza la eficiencia y minimiza las pérdidas de energía. Tanto con la potente tecnología de iones de litio como con baterías de plomo-ácido y garantía de 2Shifts1Charge: con nuestra EKS se obtiene el máximo rendimiento de picking con un aprovechamiento del espacio y una eficiencia energética óptima.



Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

Condiciones adicionales para la garantía

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

- Motor síncrono de reluctancia de 48 voltios para un grado de eficiencia máximo
- Concepto de manejo ergonómico e individualmente adaptable
- Integración inteligente en los sistemas gracias a Logistics Interface
- Visibilidad óptima en el servicio de almacenaje
- warehouseNAVIGATION para un 25% más de rendimiento en el despacho de mercancías (opcional)

Su recogepedidos de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

La versátil EKS 412s garantiza el máximo rendimiento de picking y la máxima eficiencia, desde el primer nivel de estantería hasta más de 14 metros de altura. Precisa, rápida y siempre por el camino más corto.

Máximo rendimiento de picking

- Motor síncrono de reluctancia que maximiza la eficiencia y minimiza las pérdidas de energía.
- Concepto de mando de 48 voltios: Incremento del rendimiento a pesar de ser una unidad compacta - gracias a menos cables, menos conexiones y menos consumo energético.
- Perfiles de velocidad en función de áreas determinadas mediante transponder.

Balance energético económico

- Batería de plomo-ácido con 2Shifts1Charge: Periodos operativos más largos con una sola carga de batería (hasta 2 turnos).
- Gestión activa de energía y de batería.
- Mayor vida útil de la batería.

Disponible con tecnología de iones de litio:

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes con respecto a las baterías de plomo-ácido gracias a la ausencia de mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación porque no se generan gases.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Nos importa mucho su seguridad: las innovaciones técnicas y un gran número de sistemas de asistencia garantizan que sus empleados puedan concentrarse al 100 % en sus tareas principales.

Sistema de protección de personas y de protección anticolidión integrado PSS Standard, PSS Plus & PSS Anti Collision (opcional):

- Integración desde fábrica en el procesador de seguridad.
- Desarrollo del proyecto, puesta en servicio y mantenimiento por parte de Jungheinrich.

Control de suelo RFID (opcional)


- Control de carretillas mediante tecnología de transpondedores.
- Medición permanente del recorrido para la determinación de la posición en el almacén.
- Gran seguridad gracias a desconexiones de elevación/ marcha.
- Optimización de los perfiles de velocidad de marcha en función del tipo de suelo.

warehouseNAVIGATION (opcional)

- Conexión a un sistema de gestión de almacenes (SGA) a través de un terminal de radiotransmisión de datos o un escáner.
- Registro directo de la posición de destino del pasillo estrecho en la pantalla de la carretilla.
- Posicionamiento vertical y horizontal automático.
- Alto grado de automatización.
- Rendimiento de picking optimizado.
- Eliminación de recorridos erróneos gracias al reconocimiento de zonas por RFID.

Puesta en servicio y mantenimiento:

- Puesta en servicio rápida y segura.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Intervalo de mantenimiento de 1.000 horas de servicio.



Individualidad

Una carretilla elevadora tan individual como su negocio.

El concepto de manejo perfectamente concebido con ventanas panorámicas adicionalmente integradas y una consola de mando aún más fácil de usar facilita el trabajo del conductor notablemente.

Opciones individuales que incrementan el rendimiento

- liftPLUS: incremento de la velocidad de elevación.
- drivePLUS: incremento de la velocidad de marcha.
- capacityPLUS: incremento de la capacidad de carga restante.
- positionCONTROL: aproximación semiautomática a la altura de elevación.

Puesto de trabajo ergonómico:

- Concepto de manejo optimizado, todas las informaciones en un vistazo.
- La mejor vista panorámica para tener todo bajo control en cualquier situación.
- Acceso fácil gracias a una altura de entrada baja, combinada con unas barreras laterales de funcionamiento suave sin dejar de ser robustas.
- Cabina espaciosa con numerosas superficies de apoyo.
- Paquete ergonómico opcional, con alfombrillas y pedal ergonómicos.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Velocidad de elevación sin carga
EKS 412s Z_I	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s
EKS 412s Z_SF	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s
EKS 412s L_I	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s
EKS 412s L_SF	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s
EKS 412s O_I	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s
EKS 412s O_SF	1200 kg	12500 mm	12 km/h	0,5 m/s

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**