



## **Carretilla apiladora retráctil eléctrica** **ETV C16 / C20**

Altura de elevación: 4250-7400 mm / Capacidad de carga:  
1600-2000 kg

**LiION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# El ayudante versátil tanto en el almacén como en el exterior.

Excelente tanto en las alturas como en espacios mínimos.

Nuestras carretillas retráctiles flexibles y fiables de la serie C son la mejor opción cuando se trata de almacenar y desalmacenar mercancías de forma económica en las aplicaciones combinadas en almacenes y exteriores con distintos estados del suelo. Tanto a elevadas alturas como en entornos estrechos, estas hábiles carretillas desplazarán en todo momento su mercancía de forma segura de A a B gracias a sus bandajes superelásticos.

Un diseño que proporciona un gran ahorro de espacio, un excelente rendimiento y unas condiciones de trabajo ergonómicamente óptimas convierten a las carretillas elevadoras en auténticas soluciones para cualquier necesidad. Indicaciones y elementos de mando ergonómicamente distribuidos, así como excelentes condiciones de visibilidad, facilitan el trabajo e incrementan la seguridad. Para aplicaciones exteriores frecuentes es posible integrar de forma opcional una confortable cabina de protección contra inclemencias.

No importa si se usan con estanterías por gravedad o de palets o si se trata de un servicio a un turno o a varios turnos, las carretillas elevadoras versátiles alcanzan su eficiencia energética óptima gracias a motores, mandos y sistemas de software perfectamente coordinados.



## Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.

## Condiciones adicionales para la garantía

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Optimizadas para el uso combinado tanto en almacenes como en exteriores
- Cómodo asiento lateral para una visibilidad óptima
- Manipulación suave y precisa gracias a la palanca de mando soloPILOT
- Opción loweringPRO para la optimización de la velocidad de descenso
- curveCONTROL para una máxima seguridad de marcha

# Su carretilla retráctil de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Efficiency

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

Una carretilla elevadora "dos en uno" le permite ahorrar: la versátil y potente ETV C le ofrece el máximo rendimiento y mucho más.

### Mástil de elevación de alto rendimiento

- Un máximo de seguridad y un aprovechamiento efectivo del espacio disponible en el almacén hasta a grandes alturas.
- Mástiles de elevación triple con alturas de elevación de hasta 7.400 mm.
- Excelente visibilidad de la carga.
- Alturas de paso reducidas con grandes alturas de elevación.
- Elevadas capacidades restantes incluso a grandes alturas de elevación.
- Control sensible de la inclinación del mástil.
- Vida útil extremadamente larga gracias a perfiles de alta calidad.

### Disponible con tecnología de iones de litio

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- No es necesario cambiar la batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.

### loweringPRO

- La opción loweringPRO facilita un rendimiento máximo mediante una duplicación de la velocidad de descenso de hasta 1,2 m/s.
- La transición suave del mástil garantiza la elevación y el descenso de la mercancía con la máxima seguridad (opcional).



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Mayor protección durante la marcha, menos accidentes y ayuda para los nuevos conductores: las ETV de la serie C ofrecen esto y mucho más.

### Sistemas de asistencia opcionales

- El operationCONTROL mide continuamente el peso de la carga y avisa mediante una advertencia óptica en la pantalla del conductor, así como con una alarma acústica, al aproximarse a un valor límite de la capacidad restante.
- positionCONTROL con función Snap facilita un apilado fácil y rápido sin necesidad de pulsar teclas adicionales.

### Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Altura de elevación (opcional).
- Peso de la carga (opcional).
- Capacidad de carga restante (opcional).



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

El conductor tiene todo bajo control: de ello se ocupan la ergonomía que optimiza el rendimiento, la manipulación extremadamente fácil y el puesto del conductor individualmente adaptable.

### palanca de mando soloPILOT

- Para activar todas las funciones hidráulicas, así como invertir la marcha y pulsar el claxon.
- Todos los elementos de mando se encuentran dentro del campo visual del conductor. La función asignada a cada elemento es inequívoca.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias a la ejecución suave de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., de un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT disponible opcionalmente.

### Puesto de trabajo ergonómico

- Espacios amplios, incluso para conductores altos.
- Dirección eléctrica (a elegir entre el modo de 180° y de 360°). Durante la marcha recta, el pomo del volante se encuentra siempre en la posición ergonómicamente óptima.
- Perfecta visibilidad sobre la carga elevada gracias al tejadillo protector panorámico opcional.
- Asiento de tela con posibilidad de ajuste de posición del asiento, respaldo y peso del conductor.
- Los elementos de mando importantes se alcanzan fácilmente sin tener que desplazar la mano.
- Disposición de los pedales análoga a la de los automóviles.
- Diferentes bandejas portaobjetos.

### Cabinas contra inclemencias (opcionales)

- Con parabrisas, lunetas laterales y luneta superior del tejadillo para aplicaciones con precipitaciones frecuentes (Confort 1).

# Vista general de modelos

## El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/ carga	Altura de elevación (máx.)	Velocidad de marcha sin carga	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Velocidad de elevación sin carga
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.