



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

EJD 120/222

Altezza di sollevamento: 1500-2905 mm / Portata: 2000-2200 kg

Ideale per ogni utilizzo per il trasporto su doppio livello.

Varie altezze di sollevamento per molteplici usi.

Gli stoccatore elettrici EJD sono la soluzione ideale per il trasporto di pallet su doppio livello su rampe e pavimentazioni irregolari, oltre allo stoccaggio e al prelievo di merci fino a 2.905 mm di altezza. Si distinguono per la guida stabile nella massima maneggevolezza, anche nelle aree più ristrette del magazzino.

Grazie al prelievo simultaneo di due pallet, gli EJD lavorano al doppio della velocità dei carrelli tradizionali. Per la massima sicurezza sul lavoro sono previsti vari sistemi di assistenza intelligenti come il timone di sicurezza lungo con protezione per i piedi a 4 livelli, più riflettori e una visuale ottimale sulla punta delle forche.

Il motore di trazione a corrente trifase si distingue per la notevole potenza, l'elevato grado di efficienza energetica e le notevoli prestazioni. Il lavoro è reso più agevole grazie ai tre programmi di marcia e all'idraulica proporzionale per il sollevamento e l'abbassamento controllati e sensibili.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Doppio stoccatore ideale per più funzioni.
- Deposito ed prelievo in massima flessibilità fino ad un'altezza di 2.905 mm.
- Più altezze di sollevamento grazie alle tre tipologie di montanti.
- Disponibile con tecnologia agli ioni di litio.
- Sistemi di assistenza versatili per garantire la massima sicurezza.

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

La tecnologia a corrente trifase o l'avanzata tecnologia agli ioni di litio permettono all'EJD altissimi livelli di efficienza energetica in ogni tipologia di settore d'impiego.

Comandi intelligenti e tecnologia avanzata dei sistemi di trazione

- Motore di trazione con tecnologia a corrente trifase per una maggiore efficienza e allo tempo minori costi di esercizio.
- La modalità di marcia ECO permette ridotti consumi energetici senza rinunciare alla stessa velocità.
- Sistema anti-ribaltamento sui tratti in pendenza.
- L'assenza delle spazzole in carbone nel motore di trazione lo rende esente da manutenzione.

Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido

- Capacità della batteria fino a 375 Ah per utilizzi prolungati.
- Vano batteria S da 150 Ah (EJD 120), M da 250 Ah o L da 375 Ah (EJD 222).
- Caricabatterie integrato per batterie umide ed esenti da manutenzione, per una pratica ricarica da qualsiasi presa da 230V (in opzione).
- Estrazione laterale della batteria con vani M e L che permette di effettuare tale operazione in poco tempo e nella massima semplicità.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- La riduzione dei costi è resa possibile dalla maggior durata e dall'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-



Sicurezza.

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Grazie alla flessibilità di adattamento dell'idraulica proporzionale, è possibile effettuare operazioni di stoccaggio con una precisione mai vista prima. Per qualsiasi utilizzo, dal trasporto di pallet, all'impiego su rampa o in altezza, la sicurezza è d'obbligo con questa tipologia di carrelli adatta ad ogni applicazione.

Struttura solida e robusta

- Profilo chiuso del telaio.
- Telaio in acciaio fino a 7 mm adatto anche per gli impieghi più gravosi.

Massimo comfort nelle fasi di stoccaggio e prelievo

- Sistema di arresto del pallet sul telaio per un posizionamento rapido e preciso di due pallet uno sull'altro.
- Timone multifunzionale per una gestione intuitiva di tutte le fasi di sollevamento e abbassamento.
- Sollevamento dell'unità di carico precisa e senza scatti grazie al motore idraulico a velocità controllata.
- Tasti laterali per il sollevamento e abbassamento delle forche durante le operazioni di commissionamento.

Lavoro in massima sicurezza e comfort

- Tre programmi di marcia a scelta per la massima flessibilità.
- Migliore visibilità nelle aree scarsamente illuminate grazie al faro integrato in opzione.
- Timone di sicurezza a 4 stadi per una maggior protezione dei piedi.

Sempre aggiornati, in ogni momento

- Display aggiuntivo da 2 pollici per i sistemi di assistenza, pensato per offrire un'ottima visibilità durante le fasi di stoccaggio.
- Stato di carica della batteria, ore di esercizio e messaggi evento.
- Accensione del carrello tramite



Personalizzabilità.

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Così versatile e preciso: è possibile scegliere l'allestimento più idoneo in base alle proprie esigenze. L'EJD offre numerose funzioni aggiuntive per ogni esigenza.

Versatile grazie al sollevamento delle razze

- Trasporto simultaneo su doppio livello di due pallet.
- Sistema di sollevamento supplementare per le razze indipendentemente dalle forche.

Massima flessibilità nell'utilizzo con operatore a terra

- Vasta gamma di montanti di diverse tipologie costruttive tra cui scegliere (EF = montante semplice, ZT = montante duplex, DT = montante triplex).
- Guida ad una velocità confortevole di 5,6 km/h, per manovre comode e sicure.
- Con il programma di marcia 3 è possibile effettuare una modifica personalizzata della velocità massima di 6 km/h.
- Faro per un'illuminazione ottimale.

Equipaggiamento aggiuntivo

- Versione per utilizzo in cella frigorifera.
- Griglia reggicarico disponibile in due altezze.
- Supporto sul cofano batteria in opzione.
- Staffa delle opzioni universale e molto robusta.
- Faro per illuminazione degli automezzi.
- Portarotoli.
- Leggio in formato A4.
- Vano portaoggetti magnetico.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**