



Stoccatore elettrico a timone con sollevamento razze

ERC 212z-220z

Altezza di sollevamento: 2400-6000 mm / Portata: 1200-2000 kg

Li-ION
technology

JUNGHEINRICH

Ideale per ogni utilizzo per tragitti di media distanza.

Per una movimentazione nella massima sicurezza ed efficienza con sollevamento fino a 6 metri.

L'efficiente e versatile stoccatore elettrico ERC si distingue per la movimentazione di merci nella massima efficienza su tragitti lunghi e per lo stoccaggio ed il prelievo a grandi altezze. Dotati di piattaforma pieghevole per l'operatore in piedi o con il sollevamento delle razze in opzione, garantiscono la massima flessibilità nei tragitti di media lunghezza.

Grazie alla maggiore luce libera da terra, anche le irregolarità del pavimento e le rampe non saranno più un ostacolo. A richiesta, il sollevamento supplementare delle razze consente il trasporto contemporaneo di due pallet su doppio livello per una massima efficienza di movimentazione.

Il potente e preciso motore di sollevamento permette di sollevare ed abbassare delicatamente le unità di carico ad altezze fino a 6 metri. Inoltre sia il design a quattro ruote che i sistemi di assistenza in opzione, come l'avviso di superamento delle portate residue (operationCONTROL) e il preseletto delle altezze di sollevamento (positionCONTROL), garantiscono la massima sicurezza ed efficienza in magazzino.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.


Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Deposito e prelievo efficienti ad altezze di sollevamento fino a 6 m.
- Agile e compatto grazie alle dimensioni ridotte.
- Utilizzo ergonomico grazie alla piattaforma operatore in piedi pieghevole.
- Trasporto a doppio livello nella massima efficienza grazie al sollevamento delle razze.
- Più sicurezza in magazzino grazie ai sistemi di assistenza intelligenti.

Lo stoccatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza:

performance di altissimo
livello grazie all'elevato
grado di efficienza;

L'ERC garantisce una
movimentazione rapida ed efficiente
grazie alla struttura solida e ai
motori di trazione e sollevamento
con tecnologia a corrente trifase.
Ideale anche per un'operatività su
più turni.

Comandi intelligenti e tecnologia avanzata dei sistemi di trazione

- Motore con tecnologia a
corrente trifase per una
maggiore efficienza e, allo stesso
tempo, minori costi di esercizio.
- alti livelli di efficienza a fronte di
consumi energetici ridotti;
- alte prestazioni nelle fasi di
accelerazione;
- cambio della direzione di marcia
più rapido;
- sistema anti-arretramento sui
tratti in pendenza;
- maggiori velocità di marcia e
accelerazione grazie al sistema
drivePLUS (11 km/h invece di 9
km/h) che aumenta il livello delle
prestazioni di guida e di sterzata
in funzione del carico.

Elevata autonomia d'esercizio con batteria piombo acido

- capacità della batteria fino a 375
Ah, ideale per gli utilizzi
prolungati;
- caricabatteria incorporato da
24 V per batterie piombo-acido
e batterie esenti da
manutenzione, per garantire una
ricarica semplice da qualsiasi
presa di corrente da 230 V (in
opzione);
- l'estrazione laterale della batteria
agevola l'impiego intensivo del
carrello su più turni (in opzione).

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto
all'uso grazie ai tempi di ricarica
estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è
necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla
lunga durata e all'assenza di
manutenzione rispetto alle
batterie piombo-acido.

Sicurezza:

i migliori presupposti per
lavorare in massima
sicurezza.

Ideale per lo stoccaggio a grandi
altezze grazie al particolare design
del timone multifunzionale che
garantisce un utilizzo semplice ed
intuitivo.

operazioni di stoccaggio e prelievo
nella massima semplicità;

- timone multifunzionale per un
controllo intuitivo di tutte le
operazioni di sollevamento e di
abbassamento delle merci.
- Sollevamento preciso e senza
scatti del carico grazie al motore
idraulico a velocità regolata.
- deposito del carico senza scatti
grazie al sistema idraulico
proporzionale;
- Sistema con quattro ruote di
appoggio per una maggiore
stabilità.

Lavoro in massima sicurezza e comfort

- Guida senza alcuno sforzo grazie
allo sterzo a timone elettrico.
- Il sistema curveCONTROL
assicura una riduzione
automatica della velocità in
curva per garantire la massima
sicurezza.
- Grazie alla piattaforma
ammortizzata, la colonna
vertebrale dell'operatore non
viene sollecitata dalle vibrazioni.
- Le protezioni laterali imbottite
(in opzione) garantiscono la
massima sicurezza e una postura
comfortevole durante le curve.
- Gestione del sollevamento e
dell'abbassamento delle forche e
della marcia in fase di
commissionamento grazie al
touch mode posto sull'apposita
staffa (in opzione).

Sempre aggiornati, in ogni momento:

- Display aggiuntivo da 6 pollici (in
opzione) per i sistemi di
assistenza.
- display standard per l'indicazione
dello stato di carica della
batteria, delle ore di esercizio e
di gestione dei cicli.

Personalizzabilità:

il carrello ideale per ogni
esigenza;

L'equilibrio tra la maneggevolezza e il
comfort di questi carrelli si adatta
perfettamente ad ogni singola
esigenza operativa.

Molteplici possibilità d'impiego nella
guida con operatore a bordo

- Versione 1: piattaforma operatore
ribaltabile senza protezioni laterali,
velocità di marcia 6 km/h.
- Versione 2: piattaforma
dell'operatore ribaltabile con
protezioni laterali (in opzione) e
velocità di marcia di 7 km/h.
- Versione 3: piattaforma
dell'operatore ribaltabile con
protezioni laterali, sistema
drivePLUS (in opzione) e velocità
di marcia di 11 km/h.

Massima flessibilità nell'utilizzo con operatore a terra

- La piattaforma operatore e le
protezioni laterali possono essere
ripiegate in caso di spazi ristretti.
- Velocità del carrello di 4,4 km/h.

Versatile grazie al sollevamento delle razze:

- sistema di sollevamento
supplementare delle razze
indipendente dalle forche;
- trasporto su doppio livello di 2
pallet in contemporanea (in
opzione).

Equipaggiamento supplementare

- Ruote stabilizzatrici tandem per
una minor usura.
- Versione cella frigo.
- Griglia reggicarico.
- Protezione anti-usura dei pattini
delle forche.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.
ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**