



# Transpallet manuali

## AM 20

Altezza di sollevamento: 85-205 mm / Portata: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Un classico in termini di affidabilità con la qualità Jungheinrich.

Nell'utilizzo quotidiano per la movimentazione di pallet nella massima semplicità.

I robusti e affidabili transpallet manuali AM 20 sono l'ideale per il trasporto quotidiano di merci su tragitti brevi.

Sono particolarmente semplici da utilizzare grazie ai comandi ergonomici che possono essere utilizzati anche con una sola mano. L'impianto idraulico ottimizzato, in combinazione con le boccole cromate delle ruote e gli snodi, consente una movimentazione delle merci con il minimo sforzo. Tutto ciò consente di lavorare nella massima ergonomia ed aumentare i livelli di sicurezza nella vostra azienda.

I collegamenti a lubrificazione permanente e le pompe idrauliche esenti da manutenzione con speciale valvola di abbassamento, consentono al transpallet manuale di essere sempre efficiente e pronto all'uso. L'acciaio ad alte prestazioni utilizzato garantisce un ulteriore incremento della durata dell'AM 20. Per un trasporto sicuro e nella massima semplicità di qualsiasi tipologia di merce in ogni situazione.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima qualità.

## Tutti i vantaggi in breve

- Timone ergonomico utilizzabile sia da mancini che destrorsi nella massima ergonomia.
- Costruito con materiali solidi e con estrema cura nei dettagli per renderlo ancora più robusto e durevole.
- Esente da manutenzione grazie ai giunti con lubrificazione permanente.
- Abbassamento estremamente preciso grazie alla speciale valvola di abbassamento.

# Il transpallet manuale Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



## Efficienza:

performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza;

il sistema idraulico perfettamente calibrato e la speciale valvola per un abbassamento preciso consentono il trasporto delle merci nella massima efficienza.

### Gestione efficiente

- Comandi dall'utilizzo estremamente intuitivo e semplici da utilizzare sia con la mano destra che con la sinistra.
- Abbassamento particolarmente preciso e controllato grazie alla speciale valvola di abbassamento.
- La forza di traino necessaria viene ridotta grazie alle ruote con boccole speciali.



## Sicurezza:

i migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

L'ottima stabilità e l'estrema maneggevolezza assicurano all'AM20 elevati standard di sicurezza e dimensioni compatte.

### Sicuro e maneggevole

- Utilizzo sicuro ed intuitivo, anche negli spazi più angusti, grazie alla lunghezza del telaio del carrello di 390 mm.

### Massima stabilità e durata.

- Forche molto resistenti dal profilo smussato.
- Rulli d'invito protetti.
- Acciaio temprato.



## Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

Dalla verniciatura al sistema frenante, fino ai materiali utilizzati, questo veicolo si adatta perfettamente ad ogni tipo di esigenza.

### Silenzioso e solido

- Particolarmente silenzioso grazie alle boccole cromate delle ruote e degli snodi.
- Ottime caratteristiche di marcia anche senza lubrificare i giunti.

# Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

| Nome                 | Portata/carico | Altezza di sollevamento (max.) | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) |
|----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| AM 20, 540x1150 C-GV | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |
| AM 20, 540x1150 C-BV | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |
| AM 20, 540x1150 V-GV | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |
| AM 20, 540x1150 V-BV | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |
| AM 20, 540x1150 N-GN | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |
| AM 20, 540x1150 N-BN | 2000 kg        | 205 mm                         | 1793 mm                                                    |

**Jungheinrich Italiana S.r.l.**

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**