



Commissionatore verticale

EKS 310 / 412

Altezza di sollevamento: 7000-9000 mm / Portata: 1200 kg

Il commissionatore in grado di garantire i massimi livelli di efficienza nei magazzini a corsia larga.


Ideale per altezze di commissionamento fino ad oltre 10 metri.

I commissionatori verticali EKS 412 e EKS 310, estremamente efficienti, sono stati ottimizzati per l'impiego in magazzini che richiedono eccellenti prestazioni di sollevamento e di marcia. Grazie alle eccellenti caratteristiche di ergonomia e picking, i due nuovi modelli da 24V a risparmio energetico e a guida libera sono ideali per l'utilizzo in magazzini a corsia larga. Grazie alla gamma ampliata di montanti, sono possibili anche altezze di commissionamento di oltre 10 metri nella massima semplicità. Grazie alle numerose opzioni di allestimento personalizzate, i commissionatori verticali sono estremamente versatili e consentono, grazie ad un sistema di comando ottimizzato e ad un'ottima visuale a 360°, di lavorare nella massima ergonomia. Che si tratti di una soluzione agli ioni di litio o di batterie piombo-acido: I nostri nuovi commissionatori verticali EKS 412 e EKS 310 uniscono ottime performance di picking ad un'eccellente efficienza energetica.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Sistema di comando altamente personalizzabile ed ergonomico.
- Ottima visuale e visibilità durante ogni operazione di magazzino.
- Ideale per l'impiego in corsie larghe.
- Massima stabilità di marcia per un lavoro sicuro ed ergonomico.
- Estensibile grazie al montante DT a tre stadi Jungheinrich.

Il commissionatore Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

I commissionatori verticali EKS 412 e EKS 310 garantiscono ottime performance di picking, estrema versatilità ed un'elevata efficienza energetica, dal primo livello della scaffalatura fino ad un'altezza di oltre 10 metri, per permettere di lavorare più a lungo e con i migliori risultati.

Efficienza nei consumi energetici:

- Gestione attiva dell'energia e della batteria.
- Maggiore durata della batteria.
- Montanti senza vibrazioni di transizione interstadio per garantire una guida continua ed evitare quindi inutili accelerazioni e decelerazioni che richiederebbero ulteriore energia.

Disponibile anche con tecnologia agli ioni di litio:

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Il cambio batteria non è necessario.
- Risparmio nei costi grazie all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Con questa tecnologia non sono necessarie sale di ricarica dedicate e sistemi di aerazione in quanto non si verifica alcuna esalazione.



Sicurezza

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

Per Jungheinrich la sicurezza è sempre al primo posto: le innumerevoli soluzioni di sicurezza consentono all'operatore di poter essere sempre focalizzato al 100% sul proprio lavoro.

Lavorare nella massima sicurezza:


- massima ergonomia per un'ottimale utilizzo in corsia larga.
- Ottima visuale a 360° grazie al nuovo montante e alla cabina con il finestrino laterale.
- Ottima stabilità anche nella marcia su pavimentazioni sconnesse (pavimento conforme a DIN 18202).

Messa in funzione e manutenzione:

- Messa in funzione rapida e sicura.
- Sistema di diagnosi integrato.
- Intervallo di manutenzione ogni 1.000 ore d'esercizio.

Sistemi di sicurezza in opzione:

- Il Floor Spot assicura, grazie ad un punto luminoso ben riconoscibile sul pavimento, una maggiore sicurezza soprattutto nelle zone del magazzino con minor visibilità.



Individualità

Un carrello altamente personalizzato, in linea con ogni singolo business.

I sistemi di comando progettati per garantire un'estrema facilità di utilizzo, i finestrini integrati aggiuntivi e la console di comando user-friendly, riducono considerevolmente l'affaticamento dell'operatore.

Configurazione personalizzata:

- Scelta tra diverse versioni del carrello con differenti caratteristiche come il sollevamento supplementare, l'accesso dell'operatore sul lato carico o in esecuzione aperta.
- Cabina operatore ampiamente personalizzabile grazie alle numerose opzioni di allestimento come vani portaoggetti, illuminazione, ecc.

Postazione operatore ergonomica:

- Sistema di comando ottimizzato: tutte le informazioni importanti a colpo d'occhio.
- Ottima visuale a 360° per una panoramica completa in ogni ambiente.
- Estrema facilità di salita a bordo grazie alla ridotta altezza d'ingresso e alle leggere e solide spondine laterali.
- Cabina spaziosa con molteplici vani portaoggetti.
- Pacchetto pensato per il massimo comfort grazie al tappetino ergonomico e al tasto attivabile tramite pedale (in opzione).

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Velocità di sollevamento senza carico
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**