





Handpalletwagen

AM 120 / 120p

Hefhoogte: 120 mm / Capaciteit: 2000 kg



 JUNGHEINRICH



AM l20 / l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM l20p





VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)							
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20p							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	610				570			
	1.9	Wielbasis	y mm	1245				1165			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	81		78			75		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	81		78			-		
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	C-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	520							
	Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120						
4.9		Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170							
4.14		Stahoogte geheven	h12 mm	205							
4.15		Gedaalde hoogte	h13 mm	85							
4.19		Totale lengte	l1 mm	1555				1475			
4.21.1		Totale breedte	b1 mm	680							
4.22		Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1220				51 x 160 x 1140			
4.25		Maat over de vorken	b5 mm	680							
4.32		Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34							
4.34.1		Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1610							
4.34.2		Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1830				1810			
4.35		Draaicirkel	Wa mm	1410				1330			
Prestaties		5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,1 / 0,05						

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)							
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20p							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	485				405			
	1.9	Wielbasis	y mm	995				835			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	72		69			65		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	72		69		66		-	
Wielen/chassis	3.1	Banden		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	520							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	205							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1305				1145			
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680							
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	34							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1810							
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1160				1000			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,1 / 0,05							

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)							
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20							
	1.3	Aandrijving		Handmatig							
	1.4	Bediening		Handmatig							
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2000							
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	570				610			
	1.9	Wielbasis	y mm	1165				1245			
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	69	72				75		
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	69	72				75		
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	636 / 1432	- / -						
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	21 / 47	- / -						
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50							
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2							
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120							
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	360							
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120							
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170							
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	200							
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85							
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1475				1555			
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	340	-						
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	520							
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	520							
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38							
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1610							
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1810				1830			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1330				1410			
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,1 / 0,05							
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.											

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Andere (OEM)								
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		AM I20								
	1.3	Aandrijving		Handmatig								
	1.4	Bediening		Handmatig								
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	2000								
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	570				610				
	1.9	Wielbasis	y mm	1165				1245				
Gewichten	2.1	Eigen gewicht	kg	75		78						81
	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	75		78						81
Wielen/chassis	3.1	Banden		N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 200x50								
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2/2								
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	120								
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	520								
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	120								
	4.9	Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.	h14 mm	1170								
	4.14	Stahoogte geheven	h12 mm	200								
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	85								
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1475				1555				
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	680								
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220				
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	680								
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	38								
	4.34.1	Werkbreedte (pallet 1000 x 1200 dwars)	Ast mm	1610								
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	1810				1830				
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1330				1410				
Prestaties	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,1 / 0,05								
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.												

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**