




Elektrinis palečių vežimėlis su ergonomišku kėlimu EJE C20

Kėlimo aukštis: 662 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20



VDI lentelė

Ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		EJE C20
	1.3	Vairuoti		Elektros
	1.4	Operacija		Eiti
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2000
	1.5.1	Nominali keliamoji galia / apkrova „Masthub“	Q kg	700
	1.5.2	Nominali keliamoji galia / apkrova „Radarmhub“	Q kg	2000
	1.6	Svorio centras	c mm	600
	1.8	Apkrova atstumas	x mm	893
	1.9	Bazė	y mm	1333
Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)	kg	523
	2.2	Ašies apkrova su priekine / gale apkrova	kg	800 / 1729
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	390 / 133
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanas (PU)
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 230 x 70
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 85 x 95
	3.4	Papildomos ratai		Ø 100 x 40
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	510
	3.7	Galinis gabaritai	b11 mm	338
Pagrindiniai matmenys	4.3	Laisvas keltuvas (h2)	h2 mm	540
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	540
	4.6	Pradinis	h5 mm	122
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	750 / 1237
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	90
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1734
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	584
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	720
	4.22	Šakių matmenys	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	530
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	30
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	2322
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	2217
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1513
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio	km/h	6 / 6
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo	%	8 / 20
	5.10	Darbinis stabdys		Generatorius

Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	1,1
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	1,2
	6.4	Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	24 / 150
	6.5	Baterijos svoris	kg	151
	6.6.1	Energijos sąnaudos pagal EN ciklą	kWh/h	0,31
	6.6.2	CO2 ekvivalentas pagal EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Pralaidumas	t/h	100
	6.8.1	Energijos sąnaudos maks. pralaidumas	kWh/h	0,63
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Kintamosios srovės
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	61
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

- VDI Nr. 4.34: krovininė dalis nuleista: + 24 mm
- VDI Nr. 4.33 krovininė dalis nuleista: + 49 mm
- VDI Nr. 1.8: 1.9: 4.35: krovininė dalis nuleista: + 56 mm
- VDI Nr. 1.9: 4.19:4.20:4.34: 4.34.1:4.35: su akumulatoriaus išėmimu per šoną: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**