



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

AME 15

Kėlimo aukštis: 115 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

AME 15





ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Jungheinrich							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AME 15 (530x800, V-BV)	AME 15 (530x1 000, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-BV)	AME 15 (530x1 150, V-GV)	AME 15 (670x1 000, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-BV)	AME 15 (670x1 150, V-GV)	
	1.3	Vairuoti		Elektros							
	1.4	Operacija		Eiti							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q	kg	1500						
	1.6	Svorio centras	c	mm	600						
	1.8	Apkrova atstumas	x	mm	602	802	952	802	952		
	1.9	Bazė	y	mm	843	1043	1193	1043	1193		
	Svoriai	2.1.1	Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)		kg	129	137	142	155	160	
2.2		Ašies apkrova su priekine / galine apkrova		kg	533 / 1096	539 / 1098	542 / 1100	557 / 1098	560 / 1100		
2.3		Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale		kg	103 / 26	109 / 28	112 / 30	127 / 28	130 / 30		
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		Poliuretanai (PU)							
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø210 x 70							
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø80 x 70 (Ø80 x 93)							
	3.4	Papildomos ratai		Ø62,5 x 45							
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		1x +2 / 4 (1x +2 / 2)							
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10	mm	390				530		
	3.7	Galinis gabaritai	b11	mm	370				510		
Pagrindiniai matmenys	4.2.1	Bendras aukštis	h15	mm	673						
	4.4	Insultas (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14	mm	700 / 1190						
	4.15	Aukštis nuleistas	h13	mm	80						
	4.19	Bendrasis ilgis	l1	mm	1200	1400	1550	1400	1550		
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2	mm	400						
	4.21.1	Bendras plotis	b1	mm	530				670		
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l	mm	53 x 160 x 800	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150	53 x 160 x 1000	53 x 160 x 1150		
	4.25	Šakės klirensas	b5	mm	530				670		
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaistos atstumas	m2	mm	27						
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast	mm	1958	2003	2060	2003	2060		
4.35	Apsisukimo spindulys	Wa	mm	1039	1239	1389	1239	1389			
Našumo duomenys	5.1	Važiavimo greitis su / be krovinio		km/h	5 / 5,5						
	5.2	Kėlimo greitis su / be krovinio		m/s	0,03 / 0,04						
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo		m/s	0,06 / 0,05						
	5.8	Maksimalus sugebėjimas lipti su kroviniu / be jo		%	8 / 20						

	5.10	Darbinis stabdys		Elektromagnetinis
Elektros variklis / elektronika	6.1	Traukos variklis, S2 galia 60 min	kW	0,75
	6.2	Kėlimo variklis, galia S3	kW	0,8
	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	48 / 15
	6.5	Baterijos svoris	kg	7,5
	6.6	Energijos sąnaudos pagal VDI ciklą	kWh/h	0,15
Kitas	8.1	Vairavimo valdymo tipas		Pulsas / DC
	10.7	Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053	dB (A)	70
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.				

- VDI Nr. 4.2.1: Bendras kėlimo aukštis h15 = transporto priemonės aukštis be vairalazdės.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**