




Elektrisk låglyftande sittruck med tvärställd stol

ESE 533

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 3300 kg

ESE 533



VDI bord

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Jungheinrich
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		ESE 533
	1.3	Drivning		Elektrisk
	1.4	Manövrering		Säte
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	3300
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	1800
	1.8	Lastavstånd	x mm	2673
	1.9	Hjulbas	y mm	3785
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)	kg	3490
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	3555 / 3240
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	2745 / 745
Hjul/chassi	3.1	Däck		Vulkollan ®
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 343 x 140
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 90 x 100
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2x / 4
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	592
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	380
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	115
	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7 mm	1470
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13 mm	95
	4.19	Total längd	l1 mm	4895
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2 mm	1340
	4.21.1	Total bredd	b1 mm	1000
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Mått över gafflarna	b5 mm	580
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	20
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	5340
	4.35	Vändradie	Wa mm	4025
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last	km/h	20 / 20
	5.2	Lyfthastighet med/utan last	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Backtagningsförmåga med/utan last	%	5 / 10
	5.10	Driftbroms		elektrisk

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		no
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Batterivikt	kg	1450
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,92
	6.6.2	Koldioxidekvivalent enligt EN16796	kg/h	0,5
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		Mosfet/AC
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrycken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**