



Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

AME 15

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1500 kg

Výkonný. Lehký.

Nezastavitelný na prodejně, ve výrobě i při nakládce a vykládce nákladního vozu.

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 jsou optimálním řešením pro stísněné prostory a pracovní prostředí, kde hmotnost hraje důležitou roli. Díky své obratnosti a robustnímu výkonu snadno zvládají náročné logistické procesy.

Kombinace kompaktních rozměrů a nízké vlastní hmotnosti z nich činí první volbu pro každodenní vnitropodnikovou přepravu palet a přepravu v nákladním vozidlu. Jejich intuitivní ovládání i oboustranné ovládání jednou rukou výrazně usnadňují každou pracovní operaci.

Díky vysoké stabilitě při jízdě a v zatáčkách jsou ručně vedené nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 15 maximálně bezpečné v každodenním provozu. Jsou mimořádně robustní a odolné díky zesílené ocelové konstrukci a chráněným opěrným kolům.

Dalším přínosem je jejich velká efektivita: Nízká spotřeba energie zajištěná nejmodernější lithium-iontovou technologií, možnost průběžného dobíjení a bezúdržbový hnací motor zajišťují vysokou dostupnost při každodenním provozu.

Přehled výhod

- Výkonný elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík střední třídy, ideální pro přepravu nákladními vozidly.
- Intuitivní a bezpečné ovládání stejně jako vysoká stabilita při jízdě a v zatáčkách.
- Optimalizovaná odolnost díky zesílené ocelové konstrukci a chráněným opěrným kolům.
- Lithium-iontová baterie a nízká spotřeba energie pro vysokou dostupnost.
- Osvědčená kvalita Jungheinrich s komponenty dlouhé životnosti.

Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek.



Efektivita

Maximální výkon s
nejefektivnějšími vozíky.

Bezúdržbový, robustní a úsporný v
každodenním provozu.

Ideální pro každodenní práci

- Nízká energetická spotřeba.
- Bezúdržbový hnací motor.
- Lehký, obratný a kompaktní.
- Vyšší robustnost a výkon.

Optimální energetická účinnost

- Efektivní nabíjení bez finančně náročné nabíjecí infrastruktury.
- Delší životní cykly pro nákladovou efektivitu.
- Flexibilní použití díky mezidobíjení lithium-iontové baterie.
- Snadné nabíjení ze zásuvky prostřednictvím přiloženého nabíječe.
- Automatické vypnutí nepoužívaného vozíku šetří náklady a životní prostředí.

Osvědčená lithium-iontová technologie

- Bezúdržbovost šetří čas i náklady.
- Rychlé nabíjení a průběžné dobíjení zajišťují vysokou dostupnost vozíku.
- Až třikrát delší životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Jistota použití díky kvalitnímu systému řízení baterie.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.

Snadná manipulace a promyšlená
ochrana osob, stroje i zboží.

Intuitivní a pohodlné ovládání

- Dvě odpružená opěrná kola umístěná vedle hnacího kola zvyšují stabilitu.
- Bezpečné a citlivé manévrování díky skvěle vyladěnému softwaru a podvozku.
- Vysoká stoupavost: 8 %.
- Plně integrovaná, chráněná opěrná kola.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování.
- Dva jízdní programy pro nastavené rychlosti (2,5 km/h a 5,5 km/h).
- Přesné ovládání hloubky zasunutí vidlí eliminuje škody na paletách a vozidlech.
- Tandemové válečky vidlí doplněné o chráněné zaváděcí válečky pro pohodlné příčné uložení palet.



Individualita

Vozík je stejně individuální, jako
vaše podnikání.

S robustními elektrickými ručně vedenými nízkozdvížnými vozíky Jungheinrich AME 15 můžete flexibilně a spolehlivě přepravovat zboží v interiérech i exteriérech.

Univerzální a všestranné použití

- Hlavice oje s oboustranným ovládáním jednou rukou.
- Stav vozidla identifikovatelný i z dálky díky viditelným LED páskům.
- Jednoduchý přístup prostřednictvím PIN kódu.
- Všechny ovládací přístroje včetně displeje přehledně instalovány v oji.
- Značení vidlic ve vzdálenosti 800 mm pro přesné příčné uložení palet.
- Výběr z různých délek vidlic.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
AME 15 (530 × 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 × 1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 × 1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 × 1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 × 1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 × 1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670 × 1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH