



Elektrický ručně vedený vozík

HC 110

Výška zdvihu: 1600-3000 mm / Nosnost: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Elektrický ruční vysokozdvížený vozík

k příležitostnému použití.

Elektrické zvedání a ruční pojezd.

Všestranné a cenově výhodné elektrické ruční vysokozdvížené vozíky HC 110 jsou hospodárným řešením příležitostného stohování palet. Kromě toho mohou modely HC 110 sloužit i jako pracovní stoly. Obsluha tohoto částečně elektrického ručního vozíku je snadná a intuitivní. Stisknutím tlačítka můžete snadno a rychle dosáhnout požadované výšky zdvihu. K přepravě je ruční vozík vybaven dlouhou ojí a ruční manévrování je usnadněno ergonomicky uspořádanými vodicími madly. energii získává vozík z bezúdržbové baterie, kterou můžete díky integrované nabíječce nabíjet z libovolné běžné zásuvky. I u modelů řady HC 110 je samozřejmě bezpečnost prvořadá: Kromě dlouhé oje, která zajišťuje bezpečnou vzdálenost mezi pracovníkem a vozíkem, jsou říditelná kolečka jištěna ochranou chodidel. Bezpečnou stabilitu při stohování zajišťuje mechanická nožní brzda.

Přehled výhod

- Výkonný zdvihový motor 1,5 kW
- Bezúdržbová olověná gelová baterie bez dolévání vody
- Integrovaný nabíječ pro snadné nabíjení
- Řídící kola s ochranou nohou
- Mechanická brzda pro bezpečné odstavení vozíku

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich

pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejeфекtivnějšími vozíky.

Výkonný zdvihový motor umožňuje rychlé a efektivní zakládání. Bezúdržbová baterie a integrovaná nabíječka zajišťují mimořádně vysokou míru disponibility vozíku.

Efektivní manipulace

- Výkonný zdvihový motor 1,5 kW ke zvedání břemen do výšky až 3000 mm.
- Ruční manipulace s břemeny až 1000 kg je cenově výhodnou alternativou vozíků s pojezdovým motorem.

Baterie a integrovaná nabíječka

- Použitím bezúdržbové olověné gelové baterie odpadá dolévání vody.
- Ukazatel stavu vybití baterie neustále ukazuje aktuální stav baterie.
- Instalovaná vysokofrekvenční nabíječka s ukazatelem stavu nabíjení umožňuje pohodlné nabíjení z libovolné zásuvky 230 V.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Přeprava nebo zakládání. Robustní technika a intuitivní ovládání zajišťí nejvyšší míru bezpečnosti v každodenním provozu skladu.

Bezpečné manévrování

- Dlouhá oj k jednoduché a bezpečné přepravě materiálu.
- Průhledné plexisklo v ocelovém rámu chrání před padajícími předměty, nechtěným sáhnutím rukou a kdykoliv umožní volný výhled ve směru jízdy.
- Říditelná kolečka s ochranou chodidel.
- Mechanická nožní parkovací brzda umožňuje bezpečné odstavení za každé situace.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

V nejrůznějších variantách zdvihového zařízení pro nejrůznější podmínky použití se model HC 110 perfektně přizpůsobí požadavkům každodenního provozu ve skladu.

Ergonomická obsluha

- Elektrohydraulické řízení zdvihu a dobrá dostupnost tlačítek funkce zdvihu a spouštění umožňují přesné polohování vidlí.
- Mechanickým vedením řízeného kola prostřednictvím spojovacího řetězu je možné s elektrickým ručním vysokozdvížným vozíkem snadno manévrovat.
- Ergonomické uspořádání vodicích madel usnadňuje tlačení a manévrování při stohování a rozebírání stohů.
- Přehledné uspořádání všech ovládacích a indikačních prvků.

Individuální využití

- Různé varianty zdvihového zařízení (1600, 2500 a 3000 mm).
- Umístění 2 palet nad sebe nebo využití formou pracovního stolu.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
HC 110 (1 600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2 500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3 000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**