





vertikální vychystávací vozík



EKS 110

Výška zdvihu: 1000-2800 mm / Nosnost: 1000 kg

EKS 110



Na obrázku vozík EKS 110 Z 280 ZZ



Na obrázku vozík EKS 110 L 100 E

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich							
	1.2	Označení typu od výrobce		EKS 110 L 100 E	EKS 110 L 160 E	EKS 110 L 190 E	EKS 110 L 280 ZZ	EKS 110 Z 100 E	EKS 110 Z 160 E	EKS 110 Z 190 E	EKS 110 Z 280 ZZ
	1.3	Pohon		elektrický							
	1.4	Ovládání		vychystávací vozík							
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1000							
	1.6	Těžiště břemena	c mm	600							
	1.8	Odstup břemene	x mm	143			180	148			185
	1.9	Rozvor kol	y mm	1330			1385	1330			1385
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	1661	1785	1813	2268	1763	1907	1953	2390
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	491 / 2170	516 / 2269	506 / 2307	762 / 2506	489 / 2274	508 / 2399	504 / 2449	754 / 2636
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	1053 / 608	1093 / 692	1084 / 729	1336 / 932	1062 / 701	1083 / 824	1079 / 874	1328 / 1062
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Vulkollan®							
	3.2	Velikost pneumatik, přední		ø 230 x 80							
	3.3	Velikost kol, zadní		ø 150 x 130							
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná)		1x / 2							
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	630			720	630			720
Základní rozměry	4.2	Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)	h1 mm	1650	2260	2560	2250	1650	2260	2560	2250
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	1000	1600	1900	2800	1000	1600	1900	2800
	4.5	Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)	h4 mm	2650	3830	4130	5030	2650	3830	4130	5030
	4.7	Výška ochranné střešky (kabina)	h6 mm	-	2230			-	2230		
	4.8.1	Výška místa ke stání řidiče	h7 mm	200							
	4.11	Přídavný zdvih	h9 mm	-				800			
	4.14	Výška zvednuté pracovní plošiny	h12 mm	1200	1800	2100	3000	1200	1800	2100	3000
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	80							
	4.19	Celková délka	l1 mm	2890			2980	2895			2985
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	1690			1780	1695			1785
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	810			900	810			900
	4.22	Rozměry vidlic	s/ e/l mm	60 x 160 x 1200							
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	540							
	4.26	Šířka mezi rameny kol/ ložnými plochami	b4 mm	430			520	430			520
	4.27	Šířka přes vodící kola	b6 mm	970			1060	970			1060
	4.31	Světlá výška vozíku s nákladem pod zdvihovým zařízením	m1 mm	35							
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast mm	3039			3127	3039			3127

	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	3149			3240	3154			3245
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1548			1603	1548			1603
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu (Efficiency drivePLUS)		km/h	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11	9 / 10 10 / 13	9 / 9 10 / 12	9 / 9 9,5 / 12	9 / 9 9 / 11
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31	0,19 / 0,26	0,15 / 0,2		0,23 / 0,31
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26	0,24 / 0,24	0,23 / 0,22		0,28 / 0,26
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	5 / 10							
	5.10	Provozní brzda			generátorický							
	5.11	Parkovací brzda			elektromagnetický systém pružinové brzdy							
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	3,2							
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	3			6	3			6
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			DIN 43535 B							
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	24 / 620							
	6.5	Hmotnost baterie		kg	480							
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	0,42							
Ostatní	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu			AC							
	10.5	Provedení řízení			elektrické servo řízení							
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053		dB (A)	61							
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty												

- 4.2: L100E s ochrannou střechou 2 230 mm
- 4.5: L100E s ochrannou střechou 3 230 mm
- 4.7: L100E a Z100E ochranná střecha volitelně

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**