



# Elektrický vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

**ETM/ETV 318-325**

Výška zdvihu: 4250-14000 mm / Nosnost: 1800-2500 kg



# Výkonný vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

## Pro nejvyšší nároky.

**Zvedá těžká břemena až do nejvyšších úrovní regálu.**

Naše stabilní a výkonné vysokozdvížné vozíky s výsuvným sloupem konstrukční řady 3 přesvědčí robustním šasi, velkým průměrem kol a extrémně stabilním zdvihovým zařízením. Bez problémů zvedají břemena až do výšky 14 m. Zatímco ETV nakládá euro palety mezi ramena kol, nabízí model ETM svou užší konstrukci značné výhody při skladování v drive-in regálech a v blokových skladech.

Díky volitelnému vybavení loweringPRO získáte vysoký výkon překládky a zároveň snížíte spotřebu energie, zdvihové zařízení bude mít při naskladnění a vyskládání nižší vibrace a vidlice se budou spouštět rychleji.

Moderní Li-Ion baterie s dlouhou životností, rychlým nabíjením i mezidobíjením a nulovou údržbou zaručují vysoký výkon. Možnosti vybavení, jako je panoramatická střecha nebo video kontrola pro velkou výšku zdvihu dále zvyšují bezpečnost a výkon.



### Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



### Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

### Záruční podmínky

\* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

## Přehled výhod

- Stabilní konstrukce pro vysokou zbytkovou nosnost
- Elektrická brzda nosného kola pro vyšší bezpečnost
- Řízení 180° a 360° pro flexibilní manévrování
- Volitelné vybavení loweringPRO pro optimalizaci rychlosti spouštění
- Možnosti vybavení šité na míru jakýmkoli podmínkám

# Váš vysokozdvihový vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich



## Efektivita

Vynikající výkon s těmi nejefektivnějšími vozíky.

Nejvyšší výšky zdvihu i nejvyšší výkon. Zvolte například inovativní lithium-iontovou technologii pro zvýšení disponibility vozíků a snížení nákladů.

### Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká disponibilita díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspory nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovému provedení.
- Odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace, neboť nedochází k tvorbě plynů.

### Výkonné zdvihové zařízení

- Maximum bezpečnosti a efektivní využití skladu až do velkých výšek.
- Trojitá zvedací zařízení s výškou zdvihu až 14 000 mm.
- Vynikající výhled na náklad.
- Nízká průjezdná výška při velké výšce zdvihu.
- Vysoká zbytková nosnost až do velkých zdvihových výšek.
- Snížená míra vibrací zdvihového zařízení při naskladnění a vyskladnění využitím aktivního volitelně dodávaného systému tlumení kmitání zdvihového zařízení.

### loweringPRO

- Volitelné vybavení loweringPRO umožňuje maximální výkon díky zdvojení rychlosti spouštění až na 1,2 m/s.
- Plynulý přechod sloupu zajišťuje zvedání a spouštění zboží s maximální bezpečností (volitelně).



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná manipulace s asistenčními systémy Jungheinrich. Sestavte si snadno a rychle svůj vlastní balíček volitelného vybavení.

### Všestranné asistenční systémy a doplňky

- Systém operationCONTROL průběžně měří hmotnost břemene a pomocí výstrahy na displeji a akustického signálu varuje, pokud se přiblíží mezní hodnota zbytkové nosnosti.
- Systém positionCONTROL s funkcí Snap umožňuje přesné a rychlé zakládání bez dalšího stisku tlačítek.
- Systém liftNAVIGATION přenáší pokyny k zakládání automaticky ze systému řízení skladu.
- Bezpečné a efektivní naskladňování a vyskladňování díky kameře na vidlicích a ergonomicky nastavitelnému motoru.

### EasyAccess

- Přístupový systém bez klíčů pomocí tlačítka softkey, kódu PIN nebo volitelné karty pro transpondér.

### 4palcový barevný displej

- Zobrazení směru pojezdu a postavení kol.
- Ukazatel stavu baterie s ukazatelem dojezdu.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a čas.
- Výška zdvihu (volitelné vybavení).
- Hmotnost nákladu (volitelné vybavení).



## Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vybavte svůj sklad vysokozdvihovým vozíkem s výsuvným sloupem na míru, který splní vaše požadavky na výkon a bezpečnost na 100 procent.

### Výkonové pakety pro různé podmínky použití

- Paket Efficiency pro dlouhou výdrž s jedinou baterií.
- drivePLUS pro časté jízdy na delších trasách.
- liftPLUS k dosažení vyšší rychlosti zdvihu a tím vyšší produktivity.
- drive&liftPLUS pro maximální produktivitu při optimální energetické spotřebě.
- Držák pro bezdrátový datový terminál, psací podložku nebo monitor.

### Ovládací páka soloPILOT

- K aktivaci všech hydraulických funkcí, výběru směru pojezdu a použití klaksonu.
- Všechny ovládací prvky jsou umístěné v zorném poli a mají jednoznačnou funkci.
- Logický směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Na milimetr přesná práce je možná díky citlivému ovládání všech funkcí.
- Optimální ovládání přidavného zařízení, jako například volitelného pozicionéru vidlic.
- Řídící páka multiPILOT k dostání jako volitelné vybavení.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název      | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené<br>podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ETV<br>318 | 1800 kg            | 11510 mm               | 11 km/h                         | 2790 mm                                                    | 0,64 m/s                       |
| ETV<br>320 | 2000 kg            | 14000 mm               | 11 km/h                         | 2794 mm                                                    | 0,64 m/s                       |
| ETM<br>325 | 2500 kg            | 11510 mm               |                                 | 3031 mm                                                    |                                |
| ETV<br>325 | 2500 kg            | 13000 mm               |                                 | 2883 mm                                                    | 0 m/s                          |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**