



Saksinostovaunu

AMX 10 / 10e

Nostokorkeus: 714 mm / Kantavuus: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Saksinostovaunu

ergonomiseen työskentelyyn.

Käytettävissä monipuolisesti nostotasona tai työpenkinä.

Erityisen joustavia ja ergonomisia mallisarjojen AMX 10 ja AMX 10e saksinostovaunuja voidaan käyttää monipuolisesti. Ne toimivat haarukkavaunuina, nostotasoina, apupöytinä tai työpenkkeinäkin. Nostotason ja haarukkavaunun yhdistelmällä kaikenlaisia tavaroita voidaan siirtää nopeasti ja vaivattomasti ja nostaa ne milloin tahansa selkää säästävälle työskentelykorkeudelle. Ergonomiaa lisää myös optimaalisesti toteutettu ohjausaisan pää, jota niin oikea- kuin vasenkätisenkin kuljettajan on yhtä helppoa käyttää. AMX-saksinostovaunut voidaan tarvittaessa varustaa manuaalikäyttöisellä hydraulikalla. Tässä mallissa kuorma tuetaan 400 mm:n korkeudesta alkaen lisätukijaloilla, ja nosto tapahtuu aikaa ja voimaa säästäen pikanostotekniikan avulla. Vaihtoehtoisesti valittavissa on sähkökäyttöisellä hydraulikalla varustettu AMX 10e -malli. Erityisen usein toistuvat korkeuden muutokset toteutetaan tässä mallissa helposti ja nopeasti yhden napin painalluksella.



Approved
Jungheinrich quality

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

- Saatavana joko manuaali- tai sähkökäyttöisellä hydraulikalla
- 800 mm:n nostokorkeus ergonomiseen käyttöön
- Lisävarusteena sivutukirullat
- Ergonominen, molempikätinen ohjausaisan kahva
- Voimia ja aikaa säästävä pikanosto 120 kg:aan asti

Jungheinrichin haarukkavaunut

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Innovatiivinen tekniikka takaa, että kaikenlaisia tavaroita voidaan siirtää nopeasti ja tehokkaasti. Sekä manuaali- että sähkökäyttöinen hydraulikka takaavat maksimaalisen suorituskyydyn ja minimaalisen energiantarpeen.

Tehokas käsittely

- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
- Vakiovarusteena oleva pikanosto (120 kg:aan asti) mahdollistaa eurolavojen nostamisen irti maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain 26 pumppausliikkeellä.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.

Integroitu varaaja (AMX 10e)

- Vakiovarusteena integroitu elektroninen tasasuuntavaraaja.
- Huoltovapaa akun (70 Ah) voi varata mistä tahansa 230 V:n pistorasiasta.
- Kun varaaminen on päättynyt, varaaja kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Tämän mallin kestävä rakenne tekee tavaroiden siirtämisestä turvallista. Lisävarusteena siihen on saatavana sivuille asennettavat tukirullat.

Turvallinen ja kestävä

- Jopa 800 mm:n säädettävä työkorkeus säästää selkää.
- Lisävarusteena sivutukirullat, joiden ansiosta tavaroita voi siirtää myös nostoasennossa.
- Umpinaiset hitsatut haarukan kärjet eivät väännä ja kestävät erinomaisesti kulutusta.
- Pumppuyksikössä on integroitu säiliö ja laskuventtiili herkkäsäätöiseen laskuun käsivivun avulla.
- Paineenrajoitusventtiili suojaa hydraulilaitteistoa ylikuormitukselta.

Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Nämä monipuolisesti käytettävät saksinostovaunut mukautuvat tarpeisiisi esimerkiksi erilaisille alustoille tarkoitettujen rengasvaihtoehtojensa avulla.

Yksilöllinen varustus

- Pyöriin ja rulliin valittavissa eri materiaaleja alustan ominaisuuksien ja käyttöalueen mukaan.
- Nostaminen ja laskeminen: manuaalisesti tai sähköhydraulisesti 0,5 kW:n nostomootorilla.

AMX 10, jossa manuaalikäyttöinen hydraulikka:

- Kuorman nosto optimaaliselle työskentelykorkeudelle vain muutamalla ohjausaisan liikkeellä.
- Saksinostovaunu tuetaan tietystä nostokorkeudesta alkaen lisätukijaloilla.

AMX 10e, jossa sähkökäyttöinen hydraulikka:

- Sähkömootorilla varustettu saksinostovaunu soveltuu toistuvasti vaihtuviin työskentelykorkeuksiin.

Työskentelykorkeutta voi säätää nopeasti napin painalluksella.

- Akku: 70 Ah C5, huoltovapaa.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**