



Lavansiirtovaunu

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Nostokorkeus: 710 mm / Kantavuus: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Monipuolinen saksinostovaunu

ruostumatonta terästä.

Korroosiota ja happoja kestävä ratkaisu tiukimpiin hygieniavaatimuksiin.

Jungheinrichin monipuoliset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut AMX I15/I15e -saksinostovaunut ovat ihanteellisia laitteita syövyttäviin olosuhteisiin, joissa hygieniavaatimukset ovat tiukat. Inox-teräksen ansiosta nämä saksinostovaunut kestävät erittäin hyvin kosteuden, happojen ja suolojen aiheuttamaa korroosiota. Siksi ne pääsevät erityisen hyvin oikeuksiinsa elintarviketeollisuudessa ja lääke- sekä kemianalojen yrityksissä. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota laitteiden nopeaan ja perusteelliseen puhdistusmahdollisuuteen. Siksi niissä ei ole vaikeasti saavutettavia koloja tai syvennyksiä. Paremman elintarviketurvallisuuden takaa elintarvikekelpoisen voiteluaineen käyttö. Umpinaiset haarukan kärjet suojaavat pyöristä irtoavilta likaroiskeilta. Näitäkin voi luonnollisesti käyttää Jungheinrichin muiden saksinostovaunujen tavoin erittäin monipuolisesti: haarukkavaunuina, nostotasoina, apupöytinä tai työpenkkeinäkin.



Approved
Jungheinrich quality

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

- Täysin korroosionkestävä sekä suoloja ja happoja kestävä
- Saatavana joko manuaali- tai sähkökäyttöisellä hydraulikalla
- Suojattu hydraulikka estää veden sisäänpääsyn
- Puhdistuksen kannalta optimaalinen rakenne
- Elintarvikekelpoiset voiteluaineet (luokat H1/H2)

Jungheinrichin haarukkavaunut

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaimpien trukkien avulla.

Tavaroiden nopea ja tehokas siirtäminen on aina keskipisteessä, olipa kyse pikanostosta, manuaalikäyttöisestä hydraulikasta tai sähkökäyttöisen mallin integroidusta varaajasta.

Tehokas käsittely

- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
- Lisävarusteena saatava pikanosto (120 kg asti) mahdollistaa eurolavojen nostamisen irti maasta vain kolmella pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.

Akku ja integroitu varaaja (AMX I15e)

- Integroitu elektronisesti ohjattu varaaja.
- Varaaminen onnistuu mistä tahansa 230 V:n verkkopistorasiasta.
- Huoltovapaa 65 Ah:n akku.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Erityiset käyttöolosuhteet edellyttävät erityistä turvallisuutta. Sen takaavat ensiluokkaiset materiaalit ja optimoitu hydraulikka.

Erinomainen korroosiosuojaus


- Haponkestävä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko
- Kuumasinkitty (galvanoitu) pinta suojaa kosteudelta.

Turvallinen ja ketterä

- Vain 340 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
- Lisätukijalat antavat lisäsuojaa 800 mm:n nostokorkeuteen asti.
- Vakiovarustukseen kuuluvat telikuormapyörät parantavat vakautta ja suojaavat samalla alustaa.
- Haarukan kärjissä olevien liukuosien ansiosta haarukat työntyvät sisään ja ulos vaivattomasti.
- Pumppuyksikössä on integroitu säiliö ja laskuventtiili herkkäsääntöiseen laskuun käsivivun avulla.
- Paineenrajoitusventtiili suojaa hydraulilaitteistoa ylikuormitukselta.

Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut haarukkavaunut täyttävät ongelmitta turvallisuudelle ja hygienialle asetettavat vaatimukset, etenkin käytettäessä niitä päivittäin ääriolosuhteissa.

Viimeisen päälle hygieeninen ratkaisu

- Kestävä, vääntymätön rakenne ja umpinaiset haarukan kärjet takaavat, ettei haarukan rullista nouse likaa kuormaan ajon aikana.
- Avoimet tai täysin umpinaiset rakenteet mahdollistavat tehokkaan puhdistuksen ja estävät "bakteeritaskujen" muodostumista.
- Voitelunipat kaikissa liikkuvissa osissa.
- Elintarvikekelpoinen voiteluaine (luokat H1 ja H2).

Yksilöllinen varustus

- Nostaminen ja laskeminen: manuaalisesti tai sähköhydraulisesti 1,2 kW:n nostomootorilla.
- Polyuretaanirenkaat miellyttävään ja hiljaiseen ajoon.
- Nailonrenkaat ovat tukevut ja lisäävät kemiallista kestävyyttä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**