




Préparateurs de commandes verticaux **EKS 310 / 412**

Hauteur de levée: 7000-9000 mm / Capacité de charge: 1200 kg


LION
technology

JUNGHEINRICH



EKS 310 / 412



EKS 3/4 L-Version dessin technique



EKS 3/4 O-Version dessin technique



EKS 3/4 Z-Version dessin technique

EKS 310 / 412

	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	2800 mm	2325 mm		5170 mm
	3500 mm	2550 mm		5870 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Mât triple DT	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
Mât triple DZ	4750 mm	2370 mm		7120 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm
	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
Mât triple DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
Mât triple DZ	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm

Tableau VDI

	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		Jungheinrich				
	1.3	Entraînement		Électrique				
	1.4	Commande		Préparateur de commandes				
Sigle	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000			1200	
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm		400			
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm		155			
	1.9	Empattement	y mm	1520			1690	
	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	2550	2500	3450	3400	
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	2740 / 860	2770 / 830	2695 / 855	3425 / 1255	3455 / 1195 3380 / 1220
Poids	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	1215 / 1335	1270 / 1330	1195 / 1355	1655 / 1795	1580 / 1820
	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)				
	3.2	Taille des roues AV		Ø 150 x 100				
	3.3	Taille des roues AR		Ø 250 x 80		Ø 343 x 114		
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		4 / 1 x				
	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	2950		3330		
Dimensions de base	4.4	Levée (h3)	h3 mm	4250		5000		
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	6620		7370		
	4.7	Hauteur du toit de protection (cabine)	h6 mm		2370			
	4.8.1	Hauteur debout	h7 mm		245			
	4.14	Hauteur debout, cabine en position haute	h12 mm	4495		5245		
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm		60			
	4.19	Longueur totale	l1 mm	3095	3140	3085	3285	3330 3275
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	1895	1885	2085		2075
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	900		1000		
	4.22	Dimensions des fourches	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250	50 x 100 x 1200	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250 50 x 100 x 1200
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm		560			
	4.31	Garde au sol avec charge sous le mât	m1 mm		50			
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1643		1845		
Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	10 / 10				
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,25 / 0,25				
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,3 / 0,25				
	5.10	Frein de service		ré génératif				
	5.11	Frein de parking		Accumulateur à ressort électrique				

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	3	6
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	8	
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		6 PzS 930	8 PzS 1240
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 930	24 / 1240
	6.5	Poids de la batterie	kg	700	910
Autres	8.1	Type de commande de conduite		Commande d'entraînement CA	
	10.5	Version direction		électrique	
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	60	65

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

5.1. Avec le module de performance drivePLUS

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité.

ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt, Moosburg et Landsberg en Allemagne sont certifiées.



JUNGHEINRICH