



## Vertikális komissiózó targonca

### **EKS 210**

Emelési magasság: 2800-4750 mm / Teherbírás: 1000 kg

EKS 210







# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Emelési magasság (h3) | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1) | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ZT kéttagú emelőoszlop          | 2800 mm               | 2325 mm                               | 5170 mm                                                  |
|                                 | 3500 mm               | 2550 mm                               | 5870 mm                                                  |
|                                 | 4250 mm               | 2950 mm                               | 6620 mm                                                  |
|                                 | 4750 mm               | 3200 mm                               | 7120 mm                                                  |

# VDI táblázat

|                     |        |                                                          |           |                           |                 |                 |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Jellemzők           | 1.1    | Gyártó (röviden)                                         |           | Jungheinrich              |                 |                 |
|                     | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                   |           | EKS 210 Z                 | EKS 210 L       | EKS 210 O       |
|                     | 1.3    | Meghajtás                                                |           | Elektromos                |                 |                 |
|                     | 1.4    | Kezelés                                                  |           | komissiózó                |                 |                 |
|                     | 1.5    | Teherbírás/teher                                         | Q kg      | 1000                      |                 |                 |
|                     | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                   | c mm      | 600                       |                 |                 |
|                     | 1.8    | Tehertávolság                                            | x mm      | 155                       |                 |                 |
|                     | 1.9    | Tengelytáv                                               | y mm      | 1425                      |                 |                 |
| Tömegek             | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                      | kg        | 2400                      |                 | 2350            |
|                     | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                      | kg        | 2650 / 750                | 2680 / 720      | 2605 / 705      |
|                     | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                  | kg        | 1150 / 1250               | 1180 / 1220     | 1105 / 1245     |
| Kerekek/futómű      | 3.1    | Kerekek                                                  |           | Polyuretán (PU)           |                 |                 |
|                     | 3.2    | Kerékméret, elől                                         |           | Ø 150 x 100               |                 |                 |
|                     | 3.3    | Kerékméret, hátul                                        |           | Ø 230 x 83                |                 |                 |
|                     | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)              |           | 4 / 1 x                   |                 |                 |
| Alapmérétek         | 4.2    | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)                    | h1 mm     | 2325                      |                 |                 |
|                     | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                    | h3 mm     | 2800                      |                 |                 |
|                     | 4.5    | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4) | h4 mm     | 5125                      |                 |                 |
|                     | 4.7    | Védőtető (kabin) magasság                                | h6 mm     | 2325                      |                 |                 |
|                     | 4.8.1  | Platform magassága                                       | h7 mm     | 200                       |                 |                 |
|                     | 4.14   | Platform magasság felemelt helyzetben                    | h12 mm    | 3000                      |                 |                 |
|                     | 4.15   | Villamagasság leeresztett helyzetben                     | h13 mm    | 60                        |                 |                 |
|                     | 4.19   | Teljes hossz                                             | l1 mm     | 2995                      | 3040            | 2985            |
|                     | 4.20   | Géptest hossza villatóig                                 | l2 mm     | 1795                      | 1785            |                 |
|                     | 4.21.1 | Teljes szélesség                                         | b1 mm     | 900                       |                 |                 |
|                     | 4.22   | Villa mérete                                             | s/ e/l mm | 40 x 100 x 1200           | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|                     | 4.25   | Külső villaék távolsága                                  | b5 mm     | 560                       |                 |                 |
|                     | 4.31   | Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt             | m1 mm     | 50                        |                 |                 |
|                     | 4.35   | Fordulási sugár                                          | Wa mm     | 1565                      |                 |                 |
| Teljesítmény adatok | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                  | km/h      | 10 / 10                   |                 |                 |
|                     | 5.2    | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül                  | m/s       | 0,25 / 0,25               |                 |                 |
|                     | 5.3    | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül             | m/s       | 0,3 / 0,25                |                 |                 |
|                     | 5.10   | Üzemi fék                                                |           | regeneratív               |                 |                 |
|                     | 5.11   | Rögzítőfék                                               |           | elektromos rugóerőtárolás |                 |                 |

|                          |      |                                            |        |                   |
|--------------------------|------|--------------------------------------------|--------|-------------------|
| Elektromotor/Elektronika | 6.1  | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.        | kW     | 3,2               |
|                          | 6.2  | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál            | kW     | 8                 |
|                          | 6.3  | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint      |        | 5 PzS 775         |
|                          | 6.4  | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás | V / Ah | 24 / 775          |
|                          | 6.5  | Akkumulátor tömege                         | kg     | 600               |
| Egyéb                    | 8.1  | Vezérlés típusa                            |        | AC hajtásvezérlés |
|                          | 10.5 | Kormányzás kivitele                        |        | elektromos        |
|                          | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint                | dB (A) | 60                |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

#### 5.1. drivePLUS teljesítménymodullal

**Jungheinrich Hungária Kft.**

2051 Biatorbágy  
Vendel Park, Tormásrét u. 14  
Telefon: +36 23/531 500  
Telefax: +36 23/531 501  
info@jungheinrich.hu  
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek  
az európai biztonsági  
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**