



Elektrische stapelaar

ERC 212b-220b

Hefhoogte: 2400-6000 mm / Capaciteit: 1200-2000 kg



Het multitalent op de middellange afstand.

Lasten veilig en efficiënt verplaatsen en 6 meter hoog optillen.

De flexibele en efficiënte breedspoorstapelaars ERC 2b zijn speciaal bestemd voor het behandelen van speciale goederen. Door de verbrede wielarmen kunnen de vorken tot op de grond worden neergelaten. Daardoor kunnen de vorken gemakkelijk onder lasten worden gereden. De vorken zijn bovendien in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Bovendien zorgen onze assistentiesystemen operationCONTROL, die waarschuwt als het restdraagvermogen wordt overschreden, en de vooraf ingestelde hefhoogtevoorkeur positionCONTROL voor een veilige en efficiënte omslag van de goederen.

De krachtige en bijzonder nauwkeurige hefmotor staat garant voor zacht en beheerst heffen en neerzetten van lasten tot hefhoogtes van 6 meter. Bovendien zorgen zowel het vierwielconcept als optionele assistentiesystemen zoals operationCONTROL, die waarschuwt als het restdraagvermogen wordt overschreden of de vooraf ingestelde hefhoogtevoorkeur positionCONTROL voor meer veiligheid en efficiëntie bij het dagelijkse magazijnwerk.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Krachtige, onderhoudsvrije draaistroommotor.
- Opname van gesloten pallets of dwarspallets.
- Proportionele hydrauliek voor gevoelig heffen en dalen.
- Veilige kruipgang bij rechtopstaande dissels.
- Individuele aanpassing aan de meest uiteenlopende toepassingen.

De Jungheinrich stapelaar

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De ERC is snel, krachtig en zuinig dankzij de draaistroomtechniek in de rij- en hefmotoren en nog efficiënter in meerploegendienst.

Intelligente besturing en vooruitstrevende aandrijftechniek

- Moderne rijmotor in draaistroomtechniek voor een groot prestatievermogen en tegelijk lage bedrijfskosten.
- Hoge prestaties met een laag energieverbruik.
- Krachtige acceleratie.
- Snel van rijrichting wisselen.
- Niet ongewenst wegrollen op hellingen.
- Verhoogde rijsnelheid en acceleratie dankzij drivePLUS (11 km/h in plaats van 9 km/h) en lastafhankelijk rij- en stuurgedrag.

Langere inzetduur met loodzuur accu

- Accucapaciteiten tot 375 Ah voor een langere inzet.
- Geïntegreerde lader (24 V) voor natte en onderhoudsvrije accu's voor eenvoudig opladen via elk 230-voltstopcontact (optie).

Verkrijgbaar met lithium-ion-technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen door langere levensduur en minder onderhoud t.o.v. loodzuur accu's.
- Geen laadruimtes en ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Opperste concentratie bij het stapelen op grote hoogte wordt door de intuïtief ontworpen multifunctionele disselskop gewaarborgd.

Comfortabele in- en uitslag

- Multifunctionele disselskop voor intuïtieve besturing van alle hef- en daalfuncties.
- Nauwkeurig en zacht heffen van de last dankzij hydraulische motor met toerentalregeling.
- Voorzichtig afzetten van de last door de proportionele hefregeling.
- Vierwielconcept voor maximale stabiliteit.

Makkelijk en veilig werken

- Ontspannen werken met de elektrische disselsbesturing.
- curveCONTROL zorgt daarbij automatisch voor een lagere snelheid in bochten.
- De wervelkolom van de bediener wordt ontlast door het geveerde stapplatform.
- Zacht beklede armsteunen (optie) bieden een aangenaam houvast tijdens het rijden in bochten.
- Heffen en dalen van de vorken en rijden d.m.v. knopbediening op de optionele beugel bij het orderpicken.

Altijd geïnformeerd

- Extra 6"-display incl. lastindicatie (optie) voor assistentiesystemen.
- Standaarddisplay voor weergave van accu-indicatie, draaiurenteller en meldingen.
- Activering van de truck door EasyAccess via softkey, pincode of optionele transponderkaart.



Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

De balans tussen wendbaarheid en comfort is bij deze trucks perfect afgestemd op uw individuele voorkeuren.

Breedspooruitvoering

- Zijdelings wielarmen en tot de vloer dalbare gesmede vorken.
- Voor een eenvoudige verwerking van speciale goederen, gesloten pallets of dwars- of europallets.

Flexibele uitvoeringen in meerrijmodus

- Uitvoering 1: opklapbaar stapplatform zonder zijsteunen, rijsnelheid 6 km/h.
- Uitvoering 2: klapbaar stapplatform met zijsteunen (optie), rijsnelheid 7 km/u.
- Uitvoering 3: opklapbaar stapplatform met zijsteunen en hoge drivePLUS-snelheid (optie), rijsnelheid 11 km/h.

Flexibiliteit in meeloopmodus

- Stapplatform en zijsteunen kunnen in krappe ruimten gewoon ingeklapt worden.
- Besturen van de truck met een snelheid van 4,4 km/h.

Aanvullende opties

- Dubbele rollen als steunwiel voor minder slijtage.
- Vrieshuisuitvoering.
- Lastrek.
- Slijtagebescherming voor de vorken.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ERC 212b	1200 kg	4700 mm	6 km/u	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/u	2372 mm	0,3 m/s
ERC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/u	2372 mm	0,3 m/s
ERC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/u	2372 mm	0,34 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**