



Handpalletwagen

AM 22 SH / 22 NH

Hefhoogte: 122 mm / Capaciteit: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

De betrouwbare klassieker van Jungheinrich kwaliteit.

Voor een eenvoudige pallethandling bij dagelijkse toepassingen.

De robuuste en betrouwbare palletwagens AM 22 zijn de klassiekers van Jungheinrich en zijn ideaal voor het dagelijks transport van goederen over korte afstanden. Daarbij zijn ze vooral eenvoudig qua handling, dankzij een ergonomisch bedieningselement dat aan beide zijden met slechts één hand kan worden bediend. De optimaal afgestemde hydraulica in combinatie met de verchroomde bussen van de wielen en scharnieren zorgen ervoor dat de lading met een minimale krachtsinspanning kan worden bewogen. Dat staat garant voor bijzonder ergonomisch werken en verhoogt de veiligheid in uw bedrijf. De beschikbaarheid van deze handpalletwagens wordt niet alleen gewaarborgd door de permanent gesmeerde verbindingen maar ook door de onderhoudsvrije pomphydraulica met speciaal daalventiel. Het gebruikte hoogwaardige staal en de gelaste disselloze voeten staan bovendien garant voor de duurzaamheid van de AM 22. Voor een veilig en eenvoudig goederentransport in iedere situatie.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

Uw voordelen

- Ergonomisch en met beide handen bedienbaar bedieningselement.
- Geoptimaliseerde hydraulica voor minder krachtsinspanning.
- Duurzaam dankzij robuuste materialen en verwerking.
- Onderhoudsvrij dankzij permanent gesmeerde verbindingen.
- Speciaal daalventiel voor uiterst gevoelig dalen van de last.

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

De perfect afgestemde hydraulica, het speciale daalventiel voor gevoelig neerzetten en de optionele snelhefffunctie staan garant voor een bijzonder efficiënt transport van uw goederen.

Efficiënte bediening

- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Met de optionele snelhef zijn europallets met slechts 3 pompslagen bodemvrij geheven (bij lasten tot 120 kg).
- In slechts 5 pompslagen de maximale hefhoogte bereikt.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De bijzonder hoge stabiliteit van de AM 22 en de extreme wendbaarheid dankzij het compacte formaat zorgen voor een maximale veiligheid.

Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, ook in de meest krappe ruimtes, dankzij de voorbouwmaat van slechts 373 mm.
- Bij dwarsopname van pallets geeft een duidelijk ingeslagen markering de exacte, veilige insteekdiepte van de pallet aan.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermde inrijwielen.
- Sterker staal.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Van de lakafwerking over het remsysteem tot het gebruikte materiaal past deze heftruck zich perfect aan aan uw specifieke wensen en behoeften.

Stil en robuust

- Bijzonder stil en duurzaam dankzij verchroomde wiel- en scharnierbussen.
- Zeer goede rij-eigenschappen met onderhoudsvrije componenten.

Individuele uitvoering

- Tal van vorklengten en verschillende maten over de vorken.
- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Speciale uitvoeringen zoals roestvrijstaal of verzinkte varianten.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM 22, 520x600, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x902, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1054, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, NH, geluidsgedempt	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1207, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1360, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1933 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, NH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, NH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, NH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x795, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM 22, 680x1150, V-GV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1054, C-BN, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, C-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, V-BV, NH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x600, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, N-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x795, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, C-BV, SH, geluidsgedempt	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1600, C-BV, SH	1500 kg	122 mm	2173 mm
AM 22, 520x1900, C-BV, SH	1000 kg	122 mm	2473 mm
AM 22, 520x2400, C-BV, SH	500 kg	122 mm	2973 mm
AM 22, 520x600, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 520x795, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x950, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 520x1150, V-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1150, N-GN, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x950, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm
AM 22, 680x1207, C-GV, SH	2200 kg	122 mm	1773 mm
AM 22, 680x950, C-BV, SH	2200 kg	122 mm	1784 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**