




Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

ERD 120 / 220

Hefhoogte: 1500-2905 mm / Draagvermogen: 2000 kg

ERD 120 / 220





ERD 120 / 220

ERD 120, ERD 220, ERD 220 drivePLUS	Heffing (h3)	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	Vrije heffing (h2)	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)
Drievoudige hefmast DT	2050 mm	1213 mm	100 mm	2513 mm
	2350 mm	1313 mm	100 mm	2813 mm
Enkele mast E	1500 mm	1921 mm	1468 mm	1953 mm
	1660 mm	2081 mm	1628 mm	2113 mm
	2100 mm	2521 mm	2068 mm	2553 mm
Tweevoudige Telescopische mast	2100 mm	1526 mm	100 mm	2555 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich		
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		ERD 120	ERD 220	ERD 220 drivePLUS
	1.3	Aandrijving		Elektrisch		
	1.4	Bediening		Staan/meelopen		
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	2000		
	1.5.1	Nominaal draagvermogen / last bij mastheffing	Q kg	1000		
	1.5.2	Nominaal draagvermogen / last bij wielarmheffing	Q kg	2000		
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600		
	1.8	Lastafstand	x mm	956		
	1.9	Wielbasis	y mm	1624		
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	1010		
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan	kg	1185 / 1830		
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	750 / 260		
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)		
	3.2	Bandenmaat, voor		ø 230 x 65	ø 230 x 77	
	3.3	Bandenmaat, achter		ø 85 x 95 / ø 85 x 75		
	3.4	Extra wielen		ø 140 x 50		
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x + 2 / 2 oder 4		
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	512		
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	385		
Afmetingen	4.2	Hoogte hefmast ingeschoven (h1)	h1 mm	1306		
	4.3	Vrije heffing (h2)	h2 mm	100		
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	1660		
	4.5	Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)	h4 mm	2115		
	4.6	Initiële heffing	h5 mm	110		
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1230 / 1410		
	4.15	Hoogte gedaald	h13 mm	90		
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2084		
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	894		
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	770		
	4.22	Vorkafmetingen	s/ e/l mm	56 x 185 x 1190		
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	570		
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	19		
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000x1.200 dwars)	Ast mm	2300		
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800x1.200 in de lengte)	Ast mm	2310		
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1866		

Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	8,2 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,17 / 0,32		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting	m/s	0,45 / 0,35		
	5.7	Hellingsgraad met/zonder belasting	%	8 / 16		10 / 20
	5.10	Bedrijfsrem		regeneratief		
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2	2,8	3,2
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	2,2		
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		DIN 43535 B		
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 250		
	6.5	Batterijgewicht	kg	235		
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0		
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,68	0,62	0,71
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN16796	kg/h	0,4	0,3	0,4
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	84	108	
	6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,83	1,44	1,48
Overig	8.1	Besturingstype		AC		
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	71	68	67
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.						

De waarden in de tabel gelden voor opklapbaar stapplatform (omhoog geklapt), batterijcompartiment M-SBE, hefmast ZT1660, proportionele hydraulica, vorklengte 1.190 mm, geheven wielarmheffing.

- VDI-nr. 1.5: voor duolift transport: Mastheffing max. 1 t / totale last max. 2 t. Toegestaan tot een hefhoogte h13 + h3 van 1.800 mm. De zwaardere last moet op de wielarmen (onderkant) getransporteerd worden.
- VDI-nr. 1.8: neergelaten wielarmheffing: x + 48 mm. Bij vorklengte 1150 mm: x - 40 mm. Bij enkelvoudige hefmast: x - 1 mm; DT-hefmast: x - 10 mm; ZZ-hefmast: x - 29 mm.
- VDI-nr. 1.9: neergelaten wielarmheffing: y + 48 mm. Bij vorklengte 1150 mm: y - 40 mm. Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 117 mm.
- VDI-nr. 4.9: bij vast stapplatform: 1.256 mm (1.296 mm bij batterijcompartiment L hoog-SBE) of 1.204/1.284 mm bij in de hoogte verstelbare dissel.
- VDI-nr. 4.19: bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 117 mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: l1 + 396 mm; compact, vast platform: l1 + 357 mm; verlengd, vast platform: l1 + 472 mm; L-platform: l1 + 477 mm. Bij enkelvoudige hefmast: l1 + 1 mm; DT-hefmast: l1 + 10 mm; ZZ-hefmast: l1 + 29 mm.
- VDI-nr. 4.20: bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 117 mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: l2 + 396 mm; compact, vast platform: l2 + 357 mm; verlengd, vast platform: l2 + 472 mm; L-platform: l2 + 477 mm. Bij enkelvoudige hefmast: l2 + 1 mm; DT-hefmast: l2 + 10 mm; ZZ-hefmast: l2 + 29 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: bij vorklengte 1.150 mm: gangbreedte - 40 mm. Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: gangbreedte + 72 mm; L-VBE: gangbreedte + 117 mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte + 396 mm; compact, vast platform: gangbreedte + 357 mm; verlengd, vast platform: gangbreedte + 472 mm; L-platform: gangbreedte + 477 mm. Bij enkelvoudige hefmast: gangbreedte + 1 mm; DT-hefmast: gangbreedte + 10 mm; ZZ-hefmast: gangbreedte + 29 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: bij vorklengte 1.150 mm: gangbreedte - 40 mm. Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: gangbreedte + 72 mm; L-VBE: gangbreedte + 117 mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: gangbreedte + 396 mm; compact, vast platform: gangbreedte + 357 mm; verlengd, vast platform: gangbreedte + 472 mm; L-platform: gangbreedte + 477 mm. Bij enkelvoudige hefmast: gangbreedte + 1 mm; DT-hefmast: gangbreedte + 10 mm; ZZ-hefmast: gangbreedte + 29 mm.
- VDI-nr. 4.35: bij vorklengte 1.150 mm: Wa - 40 mm. Bij batterijcompartiment M-VBE, L-SBE & L hoog-SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 117 mm. Bij opklapbaar platform omlaag geklapt: Wa + 396 mm; compact, vast platform: Wa + 357 mm; verlengd, vast platform: Wa + 472 mm; L-platform: Wa + 477 mm.
- VDI-nr. 5.3: bij niet-proportionele hydraulica: 0,26 / 0,27 m/s.

- VDI-nr. 6.2: bij niet-proportionele hydraulica: 1,9 kW.
- VDI-nr. 5.1: maximale rij snelheid bij duolift transport (mastheffing > 400 mm): ERD 120: 6 km/u; ERD 220 / 220 drivePLUS: 8,2 km/u.

Jungheinrich SA

Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**