



Elektrische meeloop transpallet

EJE 222r / 225r

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200-2500 kg

De compacte krachtpatser op de laadbrug.

Vrachtwagens veilig en snel laden en lossen.

Onze robuuste en krachtige elektrische transpalletten EJE 2r zijn de perfecte helpers voor het efficiënt laden en lossen van vrachtwagens aan een laadbrug.

Een gepatenteerde laadbruglift maakt een betrouwbare compensatie van hoogteverschillen mogelijk, evenals het probleemloos laden en lossen van de eerste rij palletten in de vrachtwagen.

Een krachtige AC-motor met hoog rendement levert indrukwekkende prestaties, terwijl de geavanceerde besturingselektronica en een perfect aan de gebruiker aangepaste disselpomp veilig en intuïtief werken mogelijk maken.

Een maximale betrouwbaarheid wordt gewaarborgd door het stabiele chassis, de versterkte vorken en de contactloze sensoren in de disselpomp. Wat duurzaamheid betreft, overtuigen de EJE transpalletten met batterijen die lang meegaan voor intensieve toepassingen, weinig onderhoud en geringe slijtage.



Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

Alle voordelen in één oogopslag

- Niveaucompensatie door extra laadbruglift.
- Lange 4-trapse disselpomp voor een optimale voetbescherming.
- ProTracLink-systeem voor een uitstekende rijstabiliteit.
- Robuust stalen chassis voor een hoge duurzaamheid.
- Snel en vlot manoeuvreerbaar dankzij de geringe voorbouwmaat.

Uw Jungheinrich transpallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Een professioneel batterijmanagement en een uitstekend rendement staan garant voor een hoge beschikbaarheid, zelfs bij de meest zware toepassingen. Voor snelle reacties en vertragsvrije richtingsveranderingen zorgt de progressieve AC-technologie.

AC-technologie met groot prestatievermogen

- Hoog rendement met een uitstekende energiebalans.
- Krachtige acceleratie.
- Snel veranderen van rijrichting zonder vertraging.
- Twee jaar garantie op de aandrijfmotor.

Professioneel batterijmanagement

- Lange gebruikstijden met batterijcapaciteiten tot 375 Ah.
- Meerploegentoepassingen dankzij de optionele zijdelingse batterijwissel.
- Optionele ingebouwde lader voor eenvoudig opladen via elk stopcontact.

Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Snellaadfunctie voor efficiënt opladen binnen een ploegdienst.
- Geen batterijwissel nodig.
- Kostenbesparing door een langere levensduur en onderhoudsvrije werking in vergelijking met loodzuur batterijen.
- Geen laadruimte en ventilatie nodig omdat er geen gasvorming optreedt.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Een robuust stalen chassis en de versterkte vorkconstructie zorgen voor een bijzonder hoog draagvermogen bij een intensief gebruik, terwijl geveerde steunwielen ook bij een zware lading garant staan voor veiligheid in de bochten.

Robuust ontwerp, zelfs voor de zwaarste toepassingen

- Bumper op de voorkant van het chassis in 7 mm dik hoogwaardig staal.
- Hoge draagvermogens dankzij verstevigde vorkconstructie.
- Twee jaar garantie op de aandrijfmotor.
- Krachtige acceleratie.

Optimale wegligging in de bochten

- Geveerde en gedempte steunwielen met ProTracLink-torsiestangen voor een optimale steun naar gelang van de rij situatie.
- Perfect voor gebruik op laadkades en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Minder onderhoud

- Onderhoudsvrije AC-motor zonder koolborstels.
- Vlotte bereikbaarheid van alle onderdelen dankzij eendelige motorkap met slechts 2 schroeven.
- Veilige bescherming tegen stof en vocht door het inkapselen van de sturing en stekker conform IP 54.
- Geringere steunwielstijtage dankzij gepatenteerde ProTracLink.
- Optionele torsiestang met brede steunwielen en breed aandrijf wiel voor veilig rijden, ook bij lengtevoegen (bijvoorbeeld koelceloplegger).



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

In de toekomst neemt uw gebruiker hellingen tot 15 % met het grootste gemak, de gepatenteerde laadbruglift past zich perfect aan aan ieder toepassingsdomein, en desgewenst ook aan toepassingen in het koelhuis.

Niveaucompensatie door laadbruglift

- Gepatenteerde laadbruglift voor niveaucompensatie op hellingen met stijgingen tot 15 %.
- Probleemloos laden van de eerste palletenrij in de vrachtwagen dankzij extra laadbruglift.

Ergonomische disselkop

- Optionele 4-trap dissel voor een optimale voetbescherming.
- Intuïtieve bediening dankzij heldere kleurencode, toetsen met slijtvaste symbolen en tuimeltoetsen voor een optimale bediening in iedere disselstand.
- Vlot bereikbare kruipgangschakelaar op de onderkant van de disselkop.
- Maximale betrouwbaarheid dankzij contactloze sensoren, beschermd volgens de beschermingsklasse IP 65.

Altijd geïnformeerd

- Optionele 2-inch display met indicatie van batterijlaadtoestand, aantal bedrijfsuren en foutcodes.
- Keuze uit 3 rijprogramma's.
- Optionele truckstart met sleutel of via softkey, pincode of transponderkaart.

Extra uitrusting

- Lastbeschermrek.
- Koelceluitvoering.
- Ingebouwde lader.
- silentDRIVE voor geluidsarme werking.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/u	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**