



Plukketruck til småvarer

EKM 202

Løftehøjde: 3000 mm / Lasteevne: 215 kg

Det sikre alternativ til en stige.

Enkel og effektiv plukning af småvarer.

Vores manøvredygtige og alsidige plukketruck til småvarer EKM er perfekt egnet til detailhandlen, til lette vedligeholdelsesopgaver eller plukkeopgaver uden palle. Med den stabile mast er det muligt at få fat i artikler op til tredje reolniveau – for os er den det bedste alternativ til den klassiske stige.

Takket være de kompakte mål og lave ståhøjde kan EKM komme igennem smalle butiksgange og lave døre uden problemer. Automatisk dørlukning betyder, at føreren også er sikker i store højder. En sensormatte i gulvet understøtter bevægeligheden på førerpladsen, så positionen på ståpladen kan vælges frit.

Den rummelige betjeningsplads giver føreren en behagelig arbejdsposition og konstant godt udsyn i køreretningen, både under kørslen, og når han står ved siden af. Ergonomisk anbragte betjeningslementer gør det muligt at løfte og køre på samme tid, hvilket gør arbejdet med EKM'en meget effektivt.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Plukning i plukkehøjder op til 5,3 m
- Meget manøvredygtig, kan køre med løftet platform
- Fralægningsplads kan indstilles individuelt
- Sikker i enhver højde med automatisk dørlukning
- Floor-Stripes ved indsats, hvor der er publikum

Din Jungheinrich-plukketruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Med det vedligeholdelsesfrie 192 Ah-AGM-batteri med integreret lader har EKM'en tilstrækkelig energi til at håndtere de daglige opgaver legende let.

Batteri og opladning

- Vedligeholdelsesfrit 192 Ah-AGM-batteri.
- Integreret lader med integreret spiralkabel passer til alle 230-V-stikdåser – slut med at lede efter ladekablet.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Ingen vedligeholdelse sparer penge i forhold til blysyrebatterier.

Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.


Automatisk dørlukning, når ståpladen betrædes eller forlades, sikrer maksimal beskyttelse af føreren.

Stabil og robust

- Stabil mast giver større sikkerhed, også i løftet tilstand.
- Robust stålramme med ekstra påkørselsskærm beskytter mod skader på trucken.
- Ingen plastdele i udvendige områder, som kan blive beskadiget.
- Automatisk lukning af dørene som standard, når ståpladen betrædes eller forlades, dvs. at det kun er muligt at løfte ståpladen, når dørene er lukkede.
- Automatisk låsning af døre (tilvalg): Dørene frigives først, når ståpladen er sænket helt. Øger førerens sikkerhed, da utilsigtet åbning i løftet tilstand undgås.

Sikker og ergonomisk

- Kapacitive sensorer med obligatorisk tohåndsbetjening, så føreren under kørsel holder sig inden for truckens kontur.
- Den nyudviklede ratknop giver sikkert greb og præcis kørsel.
- Sikker ligeudkørsel med defineret nulposition, lette bevægelser i små kurver og store udslag ved store 90°-kurver.
- Ergonomisk højrehåndsposition: Kørekontakt med tommelfingerbetjening forhindrer overdrejning af hele hånden. Den øvrige flade på kørekontakten kan anvendes til at holde fast med højre hånd.
- De øvrige knapper bruges til løft og sænkning af hovedløft og hylde.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Blødt og skånsomt: Med Softlanding sættes ståpladen blødt ned, så vibrationer reduceres, og føreren beskyttes.

Løft og plukning

- Ideelt udsyn hele vejen rundt takket være mastens konstruktion, også i gribehøjder på op til 5,30 m.
- Det kædefri løft kræver minimale dele og det laveste behov for service.
- Softlanding giver blød afsætning af pladen ved sænkestop og betyder, at føreren beskyttes mod rystelser og let kan registrere, når pladen er sænket til understigning.

Fralægningsmuligheder

- Løfteevne på op til 100 kg giver sikker placering og transport af genstande.
- Af lange huller i hylden giver godt udsyn nedad i løftet tilstand, så det er muligt at registrere personer i nærheden i god tid.
- Af lange huller i hylden giver godt udsyn nedad i løftet tilstand, så det er muligt at registrere personer i nærheden i god tid.
- Tilstrækkelig fralægningsplads giver sikker transport af små genstande.
- Elektrisk justerbar hylde med et justeringsområde på 610 mm (tilvalg).
- Pålægning af hylden i den lave position udefra (tilvalg).
- Stort justeringsområde nedefter giver godt udsyn fremad, også når der arbejdes med flere genstande på pladen. Ekstra fralægningsplads kan fås, f.eks. i dørene.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Løftehastighed uden last
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**