



Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο μηχανήμα πεζού χειριστή

EJE 222 / 225 / 230 / 235

ύψος ανύψωσης: 122 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2200-3500 kg

Το μικρό πανίσχυρο εργαλείο για δύσκολες εφαρμογές

Άμεση αξιοπιστία ανά πάσα στιγμή

Τα ευκίνητα και πανίσχυρα ηλεκτρικά ανυψωτικά μηχανήματα με βραχίονα χειρισμού EJE της κατασκευαστικής σειράς 2 με τριφασικό κινητήρα οδήγησης που απαιτεί ελάχιστη μόνο συντήρηση εντυπωσιάζουν προσφέροντας υψηλή απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων. Με τον πανίσχυρο κινητήρα ανύψωσης, είναι επίσης κατάλληλα για τη μεταφορά βαριών φορτίων. Είτε με τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος μακράς διάρκειας είτε με την πρωτοποριακή τεχνολογία ιόντων λιθίου καθώς και σε άψογη συνεργασία με το σύστημα διαχείρισης ενέργειας, τα EJE 2 επιτυγχάνουν με άνεση ακόμα και με πολύ βαριά φορτία τη μέγιστη ταχύτητά τους. Εξαιρετικά σημαντικό στην περίπτωση φορτίων μεγάλου βάρους: Η ασφάλεια στα EJE 2 είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο μακρύς και χαμηλά στερεωμένος βραχίονας χειρισμού εγγυάται επαρκή απόσταση ανάμεσα στο όχημα και τον χειριστή. Με ιδιαίτερα στιβαρό ατσάλινο σασί, ενισχυμένες περόνες και βοηθητικούς τροχούς, τα παλετοφόρα EJE 2 απαιτούν ελάχιστη μόνο συντήρηση. Είναι εξοπλισμένα με πολύ μεγάλους συσσωρευτές και επομένως είναι πάντα διαθέσιμα, ακόμα και στις περιπτώσεις εντατικής και παρατεταμένης χρήσης. Για την καθημερινή αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση εμπορευμάτων στην αποθήκη σας.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με
τους όρους
εγγύησής μας.
Παρακαλώ
ανατρέξτε στον
ιστότοπό μας για
λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Πανίσχυρη τεχνολογία τριφασικού ρεύματος για μέγιστη απόδοση
- Μακρύς βραχίονας χειρισμού προστασίας ποδιών (προαιρετικά)
- Σύστημα ProTracLink για εξαιρετική ευστάθεια κατά την οδήγηση

- Στιβαρό ατσάλινο σασί για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Γρήγορο και εύκολο, χάρη στις μικρές του διαστάσεις

Το παλετοφόρο της Jungheinrich για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Ο εξαιρετικός βαθμός απόδοσης και η επαγγελματική διαχείριση μπαταρίας εγγυώνται υψηλή διαθεσιμότητα, ακόμα και στις σκληρότερες συνθήκες χρήσης. Η τεχνολογία τριφασικού ρεύματος Jungheinrich επιτρέπει ταχεία απόκριση και αλλαγή κατεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος υψηλής απόδοσης

- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας
- Μεγάλη επιτάχυνση.
- Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας χωρίς καθυστέρηση.
- 2ετής εγγύηση για τον κινητήρα οδήγησης.

Επαγγελματική διαχείριση συσσωρευτή

- Χωρητικότητα μπαταρίας έως και 375 Ah για μεγάλη διάρκεια χρήσης
- Προαιρετική πλευρική αφαίρεση μπαταρίας για χρήση σε πολλές βάρδιες
- Ενσωματωμένος φορτιστής (προαιρετικός) για εύκολη φόρτιση σε κάθε πρίζα δικτύου - διατίθεται και με λειτουργία γρήγορης φόρτισης για φόρτιση στη διάρκεια της βάρδιας.

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και μηδενική απαίτηση συντήρησης για εξοικονόμηση κόστους σε σύγκριση με τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος
- Μηδενική εκπομπή αερίων



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Ο τριφασικός κινητήρας χωρίς απαίτηση συντήρησης, η απλή και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα συκροτήματα και το πατενταρισμένο σύστημα Jungheinrich ProTracLink για μειωμένη φθορά των βοηθητικών τροχών εγγυώνται την αξιόπιστη λειτουργία στην καθημερινή χρήση.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική και για την πιο σκληρή χρήση

- Ποδιά στο μπροστινό πλαίσιο από υψηλής ποιότητας χάλυβα 7 mm.
- Η ενισχυμένη κατασκευή της περόνης επιτρέπει την υψηλή φέρουσα ικανότητα.
- Διετής εγγύηση του κινητήρα οδήγησης.
- Μεγάλη επιτάχυνση.

Βέλτιστη οδήγηση σε στροφές

- Βοηθητικοί τροχοί με ανάρτηση ελατηρίων και απόσβεση κραδασμών, συνδεδεμένοι μέσω του αιωρούμενου βραχίονα σύνδεσης ProTracLink, κατανέμουν τη δύναμη συγκράτησης ανάλογα με την κάθε κατάσταση οδήγησης.
- Ιδανικό για χρήση σε ράμπες φόρτωσης, καθώς και για φορτοεκφόρτωση φορτηγών

Μειωμένα έξοδα συντήρησης

- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες και χωρίς απαίτηση συντήρησης.
- Ενιαίο μπροστινό καπό με μόνο 2 βίδες για ευκολότερη πρόσβαση
- Σίγουρη προστασία π.χ. από τη σκόνη και την υγρασία, χάρη στον εγκλιβωτισμό του συστήματος ελέγχου και των βυσμάτων σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 54.
- Πατενταρισμένο σύστημα ProTracLink: Αυτόματη



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Η εργονομική κεφαλή βραχίονα χειρισμού επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό αυτών των μοντέλων ακόμα και με βαρύ φορτίο. Με το πλήκτρο έρπουσας πορείας πραγματοποιούνται άνετα οι ελιγμοί με ανασηκωμένο βραχίονα χειρισμού σε περιορισμένους χώρους.

Εργονομική κεφαλή βραχίονα χειρισμού

- Σαφής χρωματική κωδικοποίηση και διακόπτες με ανεξίτηλα σύμβολα για εύκολο χειρισμό.
- Πλήκτρο έρπουσας πορείας στην κάτω πλευρά της κεφαλής βραχίονα χειρισμού για εύκολη πρόσβαση κατά την οδήγηση με κατακόρυφα τοποθετημένο βραχίονα χειρισμού.
- Σύστημα αισθητήρων εξ αποστάσεως, σύμφωνα με την κατηγορία προστασίας IP 65, για μέγιστη ασφάλεια έναντι βλαβών.
- Διακόπτης χειρισμού δύο θέσεων για εξίσου βολική λειτουργία σε κάθε θέση του βραχίονα χειρισμού.
- Βραχίονας χειρισμού προστασίας ποδιών (προαιρετικά).

Συνεχής ενημέρωση

- Προαιρετική οθόνη 2" ως κεντρικό όργανο ενδείξεων και ρυθμίσεων με κατάσταση φόρτισης μπαταρίας, ώρες λειτουργίας, κωδικούς σφαλμάτων καθώς και επιλογή 3 προγραμματίων οδήγησης
- Ενεργοποίηση του οχήματος με κλειδί ή μέσω πλήκτρου softkey, με κωδικό PIN ή με κάρτα αναμεταδότη (προαιρετικά)

Στοιχεία πρόσθετου εξοπλισμού

- Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
- Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.
- Ενσωματωμένος φορτιστής
- Εξοπλισμός για αδιάβροχη χρήση

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μ. έγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**