



Elektromos gyalogkíséretű targonca **EJC 212-230**

Emelési magasság: 2500-6000 mm / Teherbírás: 1200-3000 kg

Erős gyalogkíséretű targonca intenzív alkalmazásokhoz.

A nehéz rakományokat biztonságosan nagy magasságba emeli.

Az erőteljes és robusztus 2-es sorozatú EJC nagy emelési magasságával és magas maradványteherbírásával tökéletes az intenzív műveletekhez, valamint a nehéz terhek nagy magasságban történő be- és kitárolásához. Emellett az operationCONTROL asszisztensrendszerünk figyelmeztet a maradványteherbírás kapacitásának túllépésére, a positionCONTROL emelési magasság előválasztása pedig az áru biztonságos és hatékony rakodását biztosítja.

A vezérlés és az alacsony karbantartást igénylő, hatékony váltóáramú motorok optimális összehangolásának köszönhetően ezek a strapabíró targoncák rendkívül kevés energiát fogyasztanak. Az emelőmotor nagy teljesítményt nyújt, emellett csendes és rendkívül finom, pontos rakodást tesz lehetővé.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opcióként egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Emelési magasság 6 m és nagy maradvány teherbírás.
- Opcionális elektromos kezelőkar-kormányzás a könnyű munkavégzés érdekében.
- Proporciónális hidraulika a finom emeléshez és süllyesztéshez.
- Hosszú biztonsági kezelőkar és optimális kilátás a villákra.

Jungheinrich gyalogkíséretű targonca az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt tartva.



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Különösen hosszú alkalmazások magas akkumulátorkapacitás és opcionális gyorsöltési funkció által - többműszakos üzemeltetéshez az oldalirányú akkumulátorcseré gyorsan és egyszerűen történik.

Intelligens hajtástechnika és vezérlés

- A váltóáramú technológiával működő motorok számos előnyt biztosítanak és nagyobb teljesítőképességgel rendelkeznek az üzemi költségek egyidejű csökkentése mellett a saját fejlesztésű tökéletes összehangolásnak köszönhetően.
- Magas hatások kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Erőteljes gyorsulás és gyors menetirányváltás.
- Visszagurulás-gátló emelkedőkön.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.

Hosszú alkalmazási idő

- Hosszú alkalmazási időtartam akár 375 Ah akkumulátorkapacitással.
- Beépített töltőkészülék (opcionális) az egyszerű feltöltéshez bármely 230 V-os aljzatról (akkumulátortípustól függően max. 270 Ah-s gyorsöltési funkcióval is rendelhető, így műszak közben is tölthető).

Lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A könnyű kezelhetőséghez biztonság is társul: A zárt targoncatesthez és lekerekített elülső részhez kapcsolódó hosszú biztonsági kezelőkar nagyfokú biztonságot nyújt.

Mindig pontos információ mindenről


- 2 színes kijelző teherkijelzéssel (opcionális) központi kijelző- és beállítóeszközként.
- Akkumulátor töltésszint, üzemórák száma és hibakódok.
- Három választható menetprogram.
- Indítás kulcsos kapcsolóval vagy EasyAccess funkcióval Softkey, PinCode vagy opcionális transzponderkártya segítségével.

Biztonságos be- és kitárolás

- Az összes emelési és süllyesztési funkció könnyen és egyszerűen vezérelhető a multifunkciós kezelőkarral.
- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott és alacsony zajkibocsátású hidraulika motornak köszönhetően.
- Az arányos hidraulika segítségével a teher finoman helyezhető le.
- Automatikus menetsebesség csökkentés felemelt teher esetén.
- Négy kerék a kiváló stabilitás érdekében.

Szervizbarát konstrukció

- Mindössze 2 csavarral, könnyen nyitható motorburkolat.
- Megfelelő méretű nyílások a karbantartáshoz az elülső burkolaton.
- Bajonettzáras támasztókerék az egyszerű kerékcseré érdekében kis mértékben megemelt targonca esetén.
- IP65 védettség a nedvesség és szennyeződés ellen, teljesen tömített kezelőkar-elektronika.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Minden könnyen átlátható: az opcionális 6 színes kijelző jelzi az emelési magasságot, a maradvány teherbírást, figyelmeztet a túlterhelésre és méri a tömeget.

Praktikus tárolórekeszek

- Dokumentumtároló az elülső fedélen.
- Tárolórekeszek a műszerfedélben.
- tolltartó és papírrögzítő.

Kiegészítő felszereltség

- 6-collos kiegészítő kijelző (opcionális) asszisztensrendszerekhez.
- Iker támasztókerék a kopás csökkentése érdekében.
- Tehervédőrács különböző építési magasságban.
- Hűtőházi kivitel.
- Csatlakozási lehetőség pl. terminál, szkennel vagy nyomtató részére.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy
Vendel Park, Tormásrét u. 14
Telefon: +36 23/531 500
Telefax: +36 23/531 501
info@jungheinrich.hu
www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek
az európai biztonsági
követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**