



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi ergonomikus emeléssel

EJE C20

Emelési magasság: 662 mm / Teherbírás: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

Az ergonomikus emelőkocsi minden esetre.

Könnyű áruk egyszerű és gyors kommissiózása.

Az EJE C20 egy fordulékony, ergonomikus elektromos raklapszállító árumozgatási és kommissiózási feladatokra használható. Ezen kívül a kerékkar emelésnél a gép integrált egyszeres oszloppal rendelkezik, mellyel az árut 752 mm magasra is fel lehet emelni.

Ezzel az árut ergonomikus magasságra lehet emelni, a fél rakodólapokat gyorsan és hatékonyan le lehet venni. Ez az elektromos emelőkocsi ideális eszközt jelent a kiskereskedelem részére.

Különösen akkor, ha az áruk gyors és hatékony mozgatására van szükség, jelent az EJE C20 nagy sebességet és gyorsulást alacsony fogyasztási értékek mellett.

A biztonság az EJE C20 esetében is nagy hangsúlyt kap. A mélyen függesztett vezérlőkar biztosítja a szükséges távolságot a jármű és a kezelő között. Ha túl szűk a hely, függőleges kezelőkarral biztonságosan halad a lassúmenet nyomógomb segítségével.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncai adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Előnyök áttekintése

- Kiegészítő oszlopemelés az ergonomikus munkavégzésért
- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor
- Fordulékony és kompakt a csekély elülső résznek köszönhetően
- Függőleges kezelőkar esetén könnyen irányítható
- Dinamikus gyorsulás. és magas sebesség

Jungheinrich elektromos emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Maximális teljesítmény a professzionális akkumulátor menedzsmentnek köszönhetően: Különösen nagy akkumulátor kapacitás, opcionálisan integrálható töltőberendezés és az egyszerű akkumulátorcseré még hosszabb használati időt és nagy teljesítményt biztosít.

Hatékony váltóáramú technika

- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- A menetsebesség fokozatmentesen szabályozható a menetkapcsolóval.
- Gyors menetirányváltás.
- Nincsen szénkefe - a hajtómotor nem igényel karbantartást.
- 2 éves garancia a hajtómotorra.

Professzionális akkumulátor-menedzsment

- Az akár 250 Ah kapacitású akkumulátorok hosszú üzemidőket tesznek lehetővé.
- 2 PzB 200 Ah kapacitású akkumulátor függőleges kivételhez.
- Akkumulátor oldalirányú kivétele esetén (opcionális) 2 PzS 250 Ah kapacitású akkumulátor.
- Beépített töltőberendezés (24 V/30 A) nedves és karbantartásmentes akkumulátorok hálózati csatlakozójából történő egyszerű feltöltéséhez (opcionális).



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A különböző rakodólapok optimális kezelése, illetve az oszlop- és kerékkar emelés opcionális szétválasztása csökkenti a balesetek kockázatát és nagyobb biztonságról gondoskodik árurakodás és komissiózás esetén.

Biztonságos rakodólap kezelés

- Zárt csúszótalp mindkét villacsúcson az üres EUR-rakodólapokba, illetve a zárt rakodólapokba történő keresztirányú behaladáshoz.
- Fél vagy egész EUR-rakodólap felvételéhez.
- Negyed-/fél rakodólapok is levehetőek az EUR-rakodólapokról (opcionális).

Optimális kanyarmenet

- A rugózott és csillapított támasztókerekek - "ProTracLink" lengőkarokkal összekötve - igény szerint osztják el a támasztóerőt a menethelyzetnek megfelelően.
- Tökéletes a rakodórampákon való használathoz, valamint teherautók be- és kirakodásához.
- A teher egyenletes elosztása a kerekeken egyenes menetben.
- A külső támasztókerekre koncentrálna kanyarodásnál.

Csökkentett karbantartási költségek

- Karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor szénkefék nélkül.
- A csupán 2 csavarral rögzített, egyrészes burkolatok könnyen hozzáférhetővé teszik a részegységeket.
- Az IP 54-es védettségű osztályba tartozó vezérlés és csatlakozók megfelelően védettek a por és a nedvesség ellen.
- Szabadalmaztatott ProTracLink: Rámpára történő felhajtáskor a ProTracLink biztosítja egy automatikus szint kiegyenlítést keresztül a támasztókerek kisebb mértékű kopását.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Legyen szó hűtőházról, áruházi környezetről, árurakodásról vagy csak tisztán komissiózásról, a kis extrákkal mint a világítással ellátott írópult vagy a tehervédőrács, ezek a modellek az egyéni igényekhez illeszthetők.

Mindig pontos információ mindenről

- A menetparaméterek beállíthatók a CanDis és CanCode rendszerek segítségével (opcionális).
- CanDis információs kijelző (opcionális) üzemóra-kijelzővel és hibakód-memóriával.
- Lemerültség-jelző (3 színű világító LED) emelés lekapcsolással.
- A targonca PIN kóddal aktiválható, és a CanCode rendszerrel 3 menetprogram választható (opcionális).

Impulzusvezérlés

- A menetkapcsolóval előírt sebesség emelkedőn és lejtőn történő haladás során is állandó marad.
- Véletlen visszagurulás esetén a rámpán automatikusan lefékeződik.
- Egyénileg beállítható menetparaméterek (gyorsulás, végsebesség, motorfék) segítségével a targonca minden feladathoz optimálisan illeszthető.
- 3 különböző menetprogram választható (opcionális).
- Energia-visszatáplálás a generátoros fékezésnek köszönhetően a sebesség visszavételekor.
- Nagyon alacsony zajszint menet közben.

Kiegészítő felszereltség

- Jegyzetpult világítással.
- Tehervédőrács.
- A fék egyszerű kioldása külön kapcsolózárral.
- Hűtőházi kivitel.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**