



Mobil robot, høytløftende


ERC 213a / 217a

Løftehøyde: 3100-4400 mm / Løftekapasitet: 1300-1700 kg

Lettmanøvrerte automatiske trucker (AGV) for effektiv varetransport.

For standardiserte lastbærere og stasjoner som er tilgjengelige for truck med støtteben.

Vår pålitelige og allsidige ERCa er en automatisk truck (AGV) for repeterende transportoppgaver. Med den kompakte konstruksjonen er ERCa det ideelle valget for å øke effektiviteten i transportprosessene der det er svært trangt. En trefasemotor på 2,8 kW sørger for konstant ytelse. I tillegg sørger den elektrisk regulerte og kraftige løftemotoren for jevn løfting og senking, selv i store løftehøyder. Samtidig er sikkerheten ivaretatt med en robust konstruksjon med stålramme og lukket rammestruktur. Automatiske trucker kan brukes i kombinasjon med manuell drift grunnet utprøvde sikkerhetssystemer som for eksempel skannere som standard. Disse skanner kjøregangen for hindringer, avhengig av hastigheten: i drivretning, i lastretning og ved kjøring i svinger. Navigeringen skjer ved hjelp av lasernavigasjon. Til dette kan det brukes reflektorer i kjøregangen, eller en kombinasjon av reflektorer og omgivelser. Støttebenstruckene er utviklet med utgangspunkt i våre standardtrucker og kan enkelt integreres i allerede eksisterende vertssystemer (WMS/ERP), eller brukes som stand-alone-system.



Kompatibelt med VDA 5050

Mobile roboter fra Jungheinrich er kompatible med VDA 5050 og har et standardisert grensesnitt for å kunne kommunisere med styrings- og kontrollsystemet. Dette gjør det mulig å bruke mobile roboter uansett hvem som har produsert styringssystemet.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Fordeler

- Kompakt design for smale arbeidsgangbredder.
- Effektiv håndtering av rutineoppgaver.
- Optimaliserte kjørestrekninger – unngå feilkjøring med lasernavigasjon.
- Omfattende sikkerhetssystemer for bruk i kombinert drift.
- Optimaliserte prosesser gir kort inntjeningstid

Automatiske trucker (AGV) fra Jungheinrich med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med den mest effektive automatiseringsløsningen.

Du kan stole på vårt helhetlige konsept som sørger for kontinuerlig ytelse og sikre prosesser.

Basert på vår standardtruck.

- Standardtrucken er den elektriske støttebenstrucken ERC i kombinasjon med en rekke sikkerhetsutstyr og automatiserings- og navigasjonskomponenter.
- Fremtidsrettet investering ved at sikkerhetsutstyret er utformet i henhold til gjeldende standard.
- Standard betjeningsenheter fra serietruckene gir enkel manuell betjening.

Effektiv drivverksteknologi og utstyr.

- 2,8 kW drivmotor i trefaseteknologi. Også tilgjengelig med 3,2 kW med tilleggsgutstyret drivePLUS.
- Elektrisk styrt og kraftig løftmotor for skånsom og stille heving og senking.
- Robust utførelse med stålramme og lukket rammekontur.

Litiumionteknologi.

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Batteribytte er ikke nødvendig.
- Også tilgjengelig med automatisk lading.
- Spar kostnader gjennom lengre levetid og vedlikeholdsfrihet i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Ved hjelp av den omfattende sikkerhetspakken kan du bruke ERCa i kombinasjon med manuelle trucker.

Sikkerhetssystem på trucken.

- En standard personbeskyttelsesskanner i drivverks- og lastretning skanner kjøregangen foran den automatiske trucken (AGV-en) for hindringer avhengig av hastigheten.
- Dersom en hindring blir oppdaget, stanser AGV-en foran hindringen.
- Sensoren skanner også etter hindringer ved kjøring i svinger.
- Nødbryter på trucken.

Sikre prosesser på lageret.

- Full oversikt med AGV-lagerlayouten.
- Grafisk fremstilling av all informasjon som er relevant for trucken via AGV-lagerlayouten.
- Rask oversikt over gjeldende status for transportoppgavene.
- Prioriterte ordre kan legges inn og behandles i ønsket rekkefølge.
- Kundespesifikke funksjoner kan implementeres og aktiveres avhengig av prosjektspesifikke krav.



Fleksibilitet

En automatiseringsløsning som er like unik som bedriften din.

Våre fremtidsrettede automatiske trucker er enkle å integrere i allerede eksisterende lagerstyringssystemer.

Enkel systemintegrering.

- Kan integreres i allerede eksisterende lagerstyringssystemer (WMS).
- Enkel integrering i eksisterende verktøysystem (WMS/ERP) via Jungheinrich logistikkgrensesnitt.
- Eksisterende WLAN-infrastruktur kan brukes for kommunikasjon.

Presis navigasjon.

- Millimeterposisjonering av truck og last ved de definerte stasjonene.
- Ulike navigasjonstyper kan brukes som hybridnavigasjon.
- Prosjekt- og omgivelsesspesifikk planlegging og realisering.

Valgfritt tilleggsgutstyr.

- Ladekontaktplater på den automatiske trucken (AGV) for automatisk batterilading
- Floor-Spot
- Strekkodeleser.
- Områdeskanner for gjenkjennelse av hindringer i kjøregangen.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Totalhøyde
ERC 213a	1300 kg	4400 mm	9 km/h	2285 mm
ERC 217a	1700 kg	4400 mm	7 km/h	2285 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**