



Plukktruck

EKS 310 / 412

Løftehøyde: 7000-9000 mm / Løftekapasitet: 1200 kg

De effektive plukktruckene i bredgangen.

Ideell for plukkhøyder over ti meter.

De effektive plukktruckene EKS 412 og EKS 310 er optimaliserte for bruken på lageret med fremragende kjøre- og løfteytelser. I bredgangslageret overbeviser begge de nye energisparende og fritt kjørende 24-voltsmodellene med svært god ergonomi og plukklytelse. Takket være et stort utvalg av master, er plukking i over ti meters høyde en enkel oppgave. Med et optimalisert betjeningskonsept kombinert med perfekt sikt til alle sider, er de to plukktruckene allsidige i bruk og skaper et godt ergonomisk arbeidsmiljø med et bredt spekter av individuelle utstyrsalternativer. Enten med Li-ionkraft eller blybatterier: Våre nye plukktrucker EKS 412 og EKS 310 kombinerer optimal plukklytelse med imponerende energisparing.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Ergonomisk og individuelt justerbart betjeningskonsept.
- Optimal sikt og synlighet på lageret.
- Perfekt konstruert for bruk i bredgang.
- Svært stabil ved kjøring for sikker og ergonomisk bruk.
- Kan utvides med tredelt DT-mast fra Jungheinrich.

Plukktruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

De allsidige plukktruckene EKS 412 og EKS 310 gir god plukkyltelse og høy effektivitet fra første reolnivå til over ti meters høyde.

Lønnsom energiutnyttelse:

- Aktiv energi- og batteristyring.
- Lengre levetid på batteriet.
- Sømløs drift på mastene for å unngå energikrevende akselerasjons- og retardasjonsfaser.

Li-ionteknologi tilgjengelig:

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader gjennom langt mindre vedlikehold i forhold til blybatterier.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, da det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Din sikkerhet er viktig for oss: En rekke sikkerhetsegenskaper sørger for at de ansatte kan konsentrere seg 100 prosent om sine arbeidsoppgaver.

Sikker arbeidsprosess:

- Ergonomisk tilpasset bruken i bredgangen.
- Svært god sikt til alle sider gjennom ny mast og sidevinduer i førerhytten.
- God stabilitet også ved kjøring på ujevnt underlag (underlag i henhold til DIN 18202).

Igangsetting og vedlikehold:

- Rask og sikker igangsetting.
- Integrert diagnosesystem.
- Vedlikeholdsintervall på 1000 driftstimer.

Ekstra sikkerhetsfunksjoner:

- Floor-Spot sørger for ekstra sikkerhet på uoversiktlige lagre gjennom et lyspunkt som projiseres på bakken foran eller bak trucken.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Det gjennomtenkte betjeningskonseptet med de ekstra integrerte vinduene og en enda mer brukervennlig betjeningskonsoll, avlaster føreren betraktelig.

Individuell konfigurering:

- Velg mellom ulike truckvarianter, blant annet med tilleggsløft, tilgang i lastretning eller åpen versjon.
- Flere utstyrsvalg for førerhytten, blant annet oppbevaring og belysning.

Ergonomisk arbeidsplass:

- Optimalisert betjeningskonsept: full oversikt over all informasjon.
- Optimal sikt til alle kanter gir full kontroll i enhver situasjon.
- Enkel innstigning gjennom lav innstigningshøyde i forbindelse med lettglidende og robuste sidevanger.
- Romslig førerhytte med en rekke oppbevaringsmuligheter.
- Ergonomipakke med ergonomisk gulvmatte og fotbryter tilgjengelig (tilleggsutstyr).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Løftehastighet uten last
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,25 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**