



Elektrinis vairalazde valdomas kėlimo vežimėlis

EJE 222r / 225r

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200-2500 kg

Kompaktiškas galingas krautuvas

darbui ant rampos.

Saugus ir greitas sunkvežimių pakrovimas ir iškrovimas.

Tvirti ir galingi elektriniai vairalazde valdomi kėlimo vežimėliai EJE 2r yra puikūs pagalbininkai, kai reikia efektyviai pakrauti ir iškrauti sunkvežimius ant rampos.

Patentuotas kėlimo ant rampos mechanizmas padeda patikimai išlyginti aukščių skirtumus bei lengvai pakrauti ir iškrauti pirmą padėklų eilę sunkvežimyje.

Galingas trifazis variklis, pasižymintis dideliu efektyvumu, užtikrina įspūdingą našumą, o moderniausia valdymo elektronika ir puikiai operatoriui pritaikyta vairalazdės galva leidžia saugiai ir intuityviai dirbti.

Stabili važiuoklė, sustiprintos šakės ir bekontaktiai jutikliai ant vairalazdės galvos užtikrina maksimalų patikimumą. Dėl ilgaamžių akumuliatorių EJE kėlimo vežimėliai tinka intensyviai naudojimui, reikalauja mažai priežiūros ir mažai dėvosi.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Lygio išlyginimas papildomu kėlimo ant rampos mechanizmu.
- Ilga apsauginė vairalazdė su 4 pakopų kojų apsauga.
- Puikų važiavimo stabilumą užtikrinanti „ProTracLink“ sistema.
- Ypač ilgaamžė tvirta plieno važiuoklė.
- Greitas ir lengvai manevruojantis dėl trumpos priekinės dalies.

Jūsų „Jungheinrich“ žemai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Puikus efektyvumo laipsnis ir profesionalus akumuliatorių valdymas užtikrina didelę naudojimo parengtį, netgi dirbant sunkiausiomis sąlygomis. Pažangi trifazė technika užtikrina greitą reagavimą ir krypties keitimą be uždelsimo.

Galinga trifazė technika

- Didelis efektyvumas su puikiu energijos balansu.
- Smarkus greitėjimas.
- Greitai keičiama važiavimo kryptis be delsimo.
- Traukos varikliui suteikiama dvejų metų garantija.

Profesionalus akumuliatorių valdymas

- Ilga veikimo trukmė, nes akumuliatoriaus talpa siekia iki 375 Ah.
- Papildomai įrengus akumuliatoriaus išėmimo per šoną galimybę, galima dirbti keliomis pamainomis.
- Papildomai integruotas įkroviklis skirtas paprastai įkrauti iš kiekvieno 230 V kištukinio lizdo.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Sparčiojo įkrovimo funkcija efektyviam įkrovimui pamainos metu.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, lyginant su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Tvirta plieninė važiuoklė ir sustiprinta šakių konstrukcija užtikrina specialią keliamąją galią, kurios prireikia intensyviai dirbant. Atraminiai ratai su amortizatoriais garantuoja saugią padėtį posūkyje net ir esant dideliai apkrovai.

Tvirta konstrukcija skirta net sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms

- Priekinės važiuoklės skydai pagaminti iš 7 mm storio labai kokybiško plieno.
- Didelė keliamoji galia dėl sutvirtintos šakių konstrukcijos.
- Traukos varikliui suteikiama dvejų metų garantija.
- Smarkus greitėjimas.

Optimali padėtis posūkiuose

- Atraminiai ratai su lingėmis ir amortizatoriais, sujungti judamąja svirtimi „ProTracLink“, optimaliai paskirsto atraminę jėgą pagal važiavimo situaciją.
- Puikiai tinka naudoti prie pakrovimo rampų bei sunkvežimių pakrovimui ir iškrovimui.

Sumažintos techninės priežiūros sąnaudos

- Techninės priežiūros nereikalaujantis trifazis variklis be anglies šepetėlių.
- Visi agregatai lengvai pasiekiami per vientisą priekinį gaubtą, pritvirtintą 2 varžtais.
- Puikią apsaugą nuo dulkių ir drėgmės garantuoja sandari valdymo sistema ir kištukai pagal IP 54.
- Patentuota „ProTracLink“ sistema mažina atraminių ratų dėvėjimąsi.
- Pasirenkamos judamosios svirties platūs atraminiai ratai ir platus varantysis ratas užtikrina saugų važiavimą net ir išilginėmis vėžėmis (pvz., šaldomose puspriekabėse).



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Ateityje Jūsų vairuotojas lengvai įveiks 15 % neviršijančius nuolydžius - dėl patentuoto kėlimo ant rampos mechanizmo, lengvai pritaikomo bet kokiaje srityje, netgi šaldytuvuose.

Lygio išlyginimas rampoms skirta krautuvo funkcija

- Patentuotas kėlimo ant rampos mechanizmas išlygina lygio skirtumą rampos, kur nuolydis siekia iki 15 %.
- Papildomas kėlimo ant rampos mechanizmas padeda lengvai sukrauti pirmą padėklų eilę sunkvežimyje.

Ergonomiška vairalazdės galva

- Pasirenkama apsauginė vairalazdė su 4 pakopų kojų apsauga.
- Intuityvus valdymas pagal aišką spalvinę sistemą, mygtukai su nenusitrinčiais simboliais ir optimalus valdymas jungikliu esant bet kokiai vairalazdės padėčiai.
- Lengvai pasiekiamas apatinėje vairalazdės pusėje esantis lėtiosios eigos mygtukas.
- Didžiausia apsauga nuo gedimo bekontaktiais jutikliais, apsaugotais pagal IP 65 apsaugos klasę.

Visada gerai informuotas

- Pasirenkamame 2 colių ekrane rodoma akumuliatoriaus įkrova, darbo valandų skaičius ir klaidų kodai.
- Pasirinkimas iš 3 važiavimo programų.
- Krautuvą pasirinktinai įjungiamas raktu arba programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba siųstuvo-imtuvo kortele.

Papildoma įranga

- Apsauginės krovinio grotelės.
- Šaldomųjų sandėlių versija.
- Įmontuojamas įkroviklis.
- „silentDRIVE“ užtikrina tylų darbą.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**