



Horizontalusis užsakymų surinkėjas su ergonomišku pakėlimu

ECD 320

Kėlimo aukštis: 700-1500 mm / Keliamoji galia: 2000 kg

Efektyvus užsakymų rinktuvas su ergonomiško kėlimo funkcija.

Ilgos šakės keliems padėklams paimti.

Mūsų tvirtas ir universalus horizontalusis užsakymų rinktuvas ECD 320 dirba Jums su dviguba jėga: dvigubo ilgio šakės su papildomu stiebo kėlimo mechanizmu, skirtu dviems padėklams paimti, leidžia patogiai rinkti užsakymus užtikrinant didžiausią surinkimo našumą ir optimalų energijos efektyvumą.

Galingo 2,8 kW (pasirinktinai taip pat 3,2 kW) variklio dėka pasiekiami geriausi važiavimo ir greitėjimo rodikliai, o pasirinkamas ličio jonų akumuliatorius leidžia dirbti net kelių pamainų režimu. Netgi dirbant sunkiausiomis sąlygomis išryškėja jo stipriosios pusės: dinamiškas greitėjimas, saugus važiavimas posūkiuose ir didelis galinis greitis.

Nepaisant kompaktiškumo, užsakymų rinktuvai pasižymi erdvia, individualiai pritaikoma vairuotojo vieta su daugiafunkciu vairu „jetPILOT“, kuris padeda apsaugoti nugarą ir taupyti laiką renkant užsakymus. Optimalus matomumas aplink, lengvai pasiekiami visi valdymo elementai ir papildoma apšvietimo įranga užtikrina saugų darbą.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Didžiausias rinkimo našumas suvartojant mažiausiai energijos
- Galingas variklis su dideliu greitėjimu
- „jetPILOT“ intuityviam valdymui kaip automobilyje
- Daugybė parinkčių optimaliai darbo vietai sukurti
- Ergonomiškas kėlimo stiebas iki 700 mm (1 500 mm pasirinktinai)

Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Nesvarbu, ar reikalingi dideli rinkimo rodikliai, itin našus rinkimas taupant energiją ar greitį rinkimo procesai – pasirinkite standartą, kuris garantuos geriausią Jūsų sandėlio našumą.

Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija

- Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
- Pasirenkama „curveCONTROL“ sistema užtikrina saugų greitį posūkyje.
- Pasirinktinai įrangos paketas „drivePLUS“ su labai efektyviu 3,2 kW varikliu dar didesnei važiavimo ir greitėjimo galiai su nuo apkrovos priklausančia „curveCONTROL“.
- Energijos grąža stabdant rekuperaciniu stabdžiu.

Ilgą veikimo trukmę su švino rūgšties akumuliatoriumi

- Dėl energiją taupančios trifazės technikos ir didelių akumuliatoriaus talpų ilgą veikimo trukmę.
- Tiekiami įvairūs akumuliatoriai 375–620 Ah.
- Pasirinktinai akumuliatoriaus išėmimas per šoną dirbant keliomis pamainomis.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Geriau matyti ir būti matomam: Integruotomis „DayLED“ dienos šviesomis sumažinkite nelaimingo atsitikimo pavojų arba „Floor-Spot“ sumažinkite susidūrimo pavojų.

Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms

- Nuo smūgių apsaugotas plieninis pavaros gaubtas.
- Labai aukštai pakelti iš kokybiško plieno pagaminti važiuoklės skydai prie priekinio gaubto.
- Sukimui atsparios krovinio šakės su traukių kinematika neleidžia išlinkti važiuojant per slenksčius, net esant sunkiems kroviniams ir ilgomis ratukinėms šakėms.

Centrinis rodmenų ir nustatymo instrumentas išsamiai apžvalgai

- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortele.
- 2 colių ekrane informuojama apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.
- 3 važiavimo programos pasirenkamos papildomu programuojamu klavišu.

Geriau matyti ir būti matomam

- Papildomos integruotos „DayLED“ dienos šviesos užtikrina geresnį matomumą prastai apšviestose srityse.
- „Floor-Spot“ – 3 m atstumu prieš transporto priemonę ant grindų nukreiptas raudonas šviečiantis taškas (papildoma įranga) padeda gerokai sumažinti susidūrimo pavojų prasto matomumo vietose.



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Pasinaudokite įvairiomis individualiomis parinktimis optimaliai darbo vietai sukurti ir su savo užsakymų rinktuvu žymiai padidinsite savo sandėlio našumą.

Ergonomiškas ir efektyvus darbas

- Nugarą tausojantis ir laiką taupantis užsakymų rinkimas.
- Kėlimas stiebu iki 700 mm (1500 mm pasirinktinai) prekėms padėti ergonomiškame aukštyje.
- Visiškai prikrautas padėklas paskui padedamas ant ilgesnių pradinio kėlimo šakių, siekiant užtikrinti žemą svorio centrą, ir užsakymų rinkimo procesas greitai tęsiamas toliau su antru padėklų.
- Su apsauginėmis krovinio grotelėmis (pasirinktinai) ir padėklų laikikliu galima paimti du padėklus, dar prieš pradėdant užsakymų rinkimo procesą: vienas padėklas pastatomas prie apsauginių krovinio grotelių ir fiksuojamas su padėklų laikikliu. Kai baigiamas pirmo padėklo užsakymo rinkimas, užsakymų rinkimo procesą galima iš karto tęsti su antru padėklų.

Puiki darbo vieta didžiausiam rinkimo našumui

- Daug erdvės net aukšto ūgio vairuotojams.
- Įvairios ir individualios dėtuvės, pvz., plėvelės ritinio dėtuvė priekiniame gaubte.
- Poreikius tenkinantys atlošai.
- Papildomai amortizuota stovėjimo platforma (pasirinktinai).
- Greitesnis surinkimas naudojant pasirinktinai atloše įrengtus mygtukus.

Kiti įrangos variantai

- Gausybė priedų leidžia individualiai pritaikyti Jūsų naudojimo atvejui.
- Kiti priedai skirti dirbti antrame stelažų lygyje.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.
- Patogesnis darbas naudojant pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo platformą, kad būtų sumažinta žmonių veikianti vibracija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius
Lietuva
Telefonas +370 5 2322242
Faksas +370 5 2647600
info@jungheinrich.lt
www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos, ISO 9001
taip pat mūsų originalių dalių centras ISO 14001
Kaltenkirchene.

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**