



Kompletacja drobnych elementów

EKM 202

Wysokość podnoszenia: 3000 mm / Udźwig: 215 kg

Bezpieczna alternatywa do drabiny.

Łatwa i efektywna kompletacja drobnych elementów.

Zwrotny i wszechstronny wózek do kompletacji drobnych elementów EKM idealnie nadaje się do użytkowania w punktach sprzedaży detalicznej, do lekkich prac konserwacyjnych lub kompletacji towaru bez użycia palety. Stabilny maszt umożliwia sięganie po artykuły aż do trzeciego poziomu regału – to najlepsza alternatywa do klasycznej drabiny.

Dzięki kompaktowym wymiarom i niewielkiej wysokości platformy wózek EKM sprawdza się w przypadku wąskich korytarzy i niskich przejść. Automatycznie zamykana barierka zabezpiecza operatora także na dużych wysokościach. Mata z czujnikami umieszczona na podłodze zapewnia stabilność i swobodę ruchów.

Przestronne miejsce pracy gwarantuje operatorowi dobry widok w kierunku jazdy oraz wygodną pozycję stojącą, zarówno podczas jazdy, jak i podczas pobierania towaru z regałów. Ergonomicznie rozmieszczone elementy obsługi umożliwiają jednocześnie podnoszenie i jazdę, co sprawia, że praca z wózkiem EKM jest bardzo efektywna.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

warunki gwarancji

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Kompletacja na wysokości do 5,3 m
- Wyjątkowa zwrotność i jazda z uniesioną platformą
- Indywidualnie regulowane półki
- Bezpieczeństwo na każdej wysokości dzięki automatycznie zamykanej barierce ochronnej
- Floor-Stripes do stosowania w ruchu publicznym

Wózek do kompletacji Jungheinrich

zapewnia maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Dzięki bezobsługowemu akumulatorowi 192 Ah AGM z wbudowanym prostownikiem wózek EKM z łatwością wykonuje różne zadania.

Akumulator i ładowanie

- Bezobsługowy akumulator AGM 192 Ah.
- Wbudowany prostownik pasuje do każdego gniazda 230 V.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Bezobsługowe akumulatory litowo-jonowe o długiej żywotności zapewniają oszczędność kosztów w porównaniu do kwasowych baterii trakcyjnych.

Akumulatory litowo-jonowe nie gazują, nie ma więc potrzeby utrzymywania akumulatorowni.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Automatyczne zamykanie drzwi podczas wchodzenia lub wychodzenia z platformy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo operatora.

Stabilny i wytrzymały

- Stabilny maszt zapewnia bezpieczeństwo także w pozycji wysuniętej.
- Wytrzymała konstrukcja stalowa z dodatkową osłoną chroni wózek przed uszkodzeniami.
- Brak części zewnętrznych wykonanych z plastiku, które mogłyby ulec uszkodzeniu.
- W standardzie automatyczne zamykanie barierki ochronnej po wejściu lub zejściu z platformy, dzięki czemu podnoszenie platformy odbywa się jedynie z zamkniętą barierką.
- Automatyczna blokada barierki (opcja): blokada barierki zostaje zwolniona dopiero po całkowitym opuszczeniu platformy. Zwiększa bezpieczeństwo operatora, ponieważ zapobiega przypadkowemu otwarciu w stanie uniesionym.

Bezpiecznie i ergonomicznie

- Elementy sterowania wymagają obsługi oburęcznej, dzięki czemu operator podczas jazdy znajduje się bezpiecznie w wózku.
- Nowo zaprojektowany przełącznik składu umożliwia precyzyjną jazdę.
- Bezpieczna jazda po linii prostej dzięki położeniu "zero", lekki skręt podczas jazdy po niewielkim łuku oraz duży w przypadku skrętu 90 stopni.
- Ergonomiczna pozycja prawej dłoni: Przełącznik jazdy obsługiwany kciukiem nie wymaga użycia całej dłoni. Może ona wygodnie leżeć na uchwycie.
- Dodatkowe przyciski umożliwiają podnoszenie i opuszczanie platformy oraz półki do kompletacji.



Indywidualność

Rozwiązanie tak indywidualne jak Państwa działalność.

Bezpieczna praca Funkcja „softlanding” zapewnia łagodne opuszczanie platformy chroniąc operatora przed drganiami.

Podnoszenie

- Konstrukcja masztu umożliwia idealną widoczność we wszystkich kierunkach nawet przy wysokości podnoszenia do 5,30 m.
- Bezzałocuchowe podnoszenie z minimalną ilością użytych elementów wymaga niewielkich nakładów konserwacyjnych.
- Funkcja „softlanding” zapewnia łagodne opuszczanie platformy chroniąc operatora przed drganiami. Operator może łatwo rozpoznać pozycję pełnego opuszczenia platformy.

Kompletacja

- Dzięki udźwignowi do 100 kg ładunki mogą być łatwo składowane w regałach czy pobierane z półek regałowych.
- Podłużne otwory w półce do kompletacji zapewniają dobrą widoczność w dół, umożliwiając odpowiednie wcześnie dostrzeżenie osób znajdujących się w pobliżu.
- Podłużne otwory w półce do kompletacji zapewniają dobrą widoczność w dół, umożliwiając odpowiednie wcześnie dostrzeżenie osób znajdujących się w pobliżu.
- Wystarczająca powierzchnia do transportu małych towarów.
- Półka regulowana elektrycznie w zakresie 610 mm (opcja).
- Załadunek półki od zewnątrz na niskich wysokościach (opcjonalnie).
- Możliwość obniżenia półki zapewnia dobrą widoczność do przodu, także gdy znajduje się na niej wiele elementów. Dodatkowe schowki dostępne na indywidualne zamówienie.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Prędkość podnoszenia bez ładunku
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**