



Reboque elétrico

EZS 350

Capacidade de reboque: 5000 kg

O reboque com condutor para cargas de peso médio.

Transporte de mercadorias com mais eficiência segundo o princípio do leiteiro.

Com o nosso robusto e eficiente reboque EZS 350, o conforto máximo de condução atinge o melhor desempenho e a máxima segurança. No comboio logístico com cargas de tração de até 5000 kg, os seus pontos fortes são particularmente evidentes: Como um sistema harmonioso com atrelados GTE da Jungheinrich, pode facilmente mover cargas maiores e de peso médio de A para B. O económico e potente motor de corrente trifásica convence com alto desempenho, baixo consumo de energia e eficiente recuperação de energia através de desaceleração regenerativa. As deslocações seguras em curvas são garantidas pelo sistema de assistência curveCONTROL e o travão de estacionamento automático com segurança antirretrocesso, que garante a imobilização dos reboques e dos atrelados. Ergonomia e tecnologia sofisticadas permitem aplicações seguras e económicas. Sem esforço para entrar e sair, condução intuitiva e suave como num automóvel, operação prática com uma mão, iluminação LED e uma ampla gama de opções de personalização individuais – assim é um lugar do condutor ideal.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção
- Utilização intuitiva devido ao volante multifunções jetPILOT
- Deslocação segura em curvas com o curveCONTROL em função da direção
- Opções individuais para um local de trabalho ideal
- Gancho de reboque facilmente acessível a partir da posição do condutor

O seu reboque Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

A tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção, a travagem regenerativa e a troca de bateria com economia de tempo permitem máxima potência de tração com consumo mínimo.

Conceito de acionamento potente e eficiente

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração e mudanças rápidas do sentido de marcha.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.
- Travagem regenerativa com recuperação de energia.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- A tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia e as baterias com elevadas capacidades permitem longos períodos operativos.
- Várias baterias de 375 a 620 Ah disponíveis.
- Extração lateral da bateria para operações de vários turnos (opcional).

Disponível com tecnologia de íões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O que importa é o equilíbrio: neste reboque, uma suspensão perfeitamente equilibrada garante sempre a tração correta.

Condução segura e confortável

- Tração sempre segura devido a chassis equilibrado.
- Plataforma com amortecimento adicional (opcional).
- Botão caracol programável para a condução com velocidade limitada.
- Velocidade segura de deslocação em curvas com o curveCONTROL.

Construção robusta para as aplicações mais exigentes

- Cobertura frontal em aço com proteção contra embates.
- Revestimento do chassis mais alto e aço de elevada qualidade na cobertura frontal.
- Luzes LED robustas (opcional).

Informado a qualquer momento

- Display de 2 polegadas para visão geral completa do estado de carga da bateria, número de horas de serviço, velocidade e códigos de erro.
- Ativação do equipamento mediante PinCode (opcional).
- Seleção de 3 programas de marcha (opcional).

Maior visibilidade em todos os sentidos

- Melhor visibilidade em zonas mal iluminadas através do farol diurno dayLED integrado (opcional).
- Floor-Spot – clara redução do perigo de colisão em locais com pouca visibilidade através de um ponto de luz vermelho projetado no solo aproximadamente 3 m à frente do equipamento (opcional).



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com o eficiente sistema de comboio logístico, que consiste nos nossos reboques em combinação com os atrelados da Jungheinrich, pode fazer a diferença.

Ergonomia otimizada

- Subida/descida confortável devido à baixa altura da plataforma.
- Adaptação individual a cada tipo de utilização através de três programas de marcha selecionáveis alternativamente.
- Acoplamento e desacoplamento rápidos e simples dos atrelados através do desengate remoto semiautomático (opcional) a partir do lugar do condutor.
- Estão disponíveis encostos diferentes.
- Direção elétrica em conformidade com o setor automóvel com o volante multifunções jetPILOT.
- Diversos acoplamentos para diferentes tipos de atrelados.
- Todas as rodas do tipo SE (incluindo a roda motriz) para um elevado conforto de condução.

Equipamentos adicionais

- Diferentes acoplamentos.
- Comando para acoplamento/desacoplamento confortável.
- Ligações de alimentação hidráulicas ou elétricas para o nosso atrelado GTE.
- Suporte de opções robusto, de aplicação universal para, por exemplo, componentes de transmissão de dados via rádio.
- Outras opções para a configuração do reboque conforme as necessidades.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de tração	Velocidade de marcha sem carga
EZS 350 L Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 L conforto	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL Std	1000 N	12,5 km/h
EZS 350 XL conforto	1000 N	12,5 km/h

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



