



Empilhador elétrico de três rodas

EFG 213-220

Elevação: 2020-7000 mm / Capacidade de carga: 1300-2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

O empilhador elétrico versátil para todos os casos.

O espaço nunca fica apertado para os nossos empilhadores de 3 rodas.

Os nossos manobráveis EFG da série 2 com grande versatilidade de utilização são a ajuda ideal para um trabalho rápido e eficiente e possuem velocidades da elevação elevadas. O sistema hidráulico potente garante o desempenho mais elevado, especialmente quando utilizado com acessórios.

A tecnologia de corrente trifásica avançada e o conceito tecnológico PureEnergy asseguram o máximo grau de eficiência em qualquer altura. Assim alcança a máxima capacidade de despacho com consumo mínimo. Graças à ergonomia aperfeiçoada, operação intuitiva e à melhor visibilidade geral através do mastro de elevação compacto, é possível maximizar o desempenho do seu EFG em cada utilização.

O equipamento está também em vantagem em termos de eficiência energética: com as baterias de iões de lítio, tira sempre partido da potência total do seu empilhador de três rodas, devido ao carregamento intermédio rápido e à isenção de manutenção.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Junghenrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Potente sistema hidráulico de elevação para um desempenho superior, mesmo com acessórios
- Eficiência energética otimizada com o conceito PureEnergy
- Dimensões compactas para máxima manobrabilidade
- Melhor visibilidade disponível no mercado através do mastro de elevação compacto
- Local de trabalho ergonómico para trabalho sem fadiga

O seu empilhador elétrico Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Combinando baixos custos durante a vida útil e elevada performance, os nossos EFG aproveitam todo potencial de poupança, para uma otimização do consumo de energia com desempenho máximo.

Conceito de tecnologia PureEnergy

- Tecnologia avançada de corrente trifásica.
- Comando compacto e unidade de sistema hidráulico compacto.
- Velocidades da elevação elevadas para uma rápida elevação.
- Forte desempenho do sistema hidráulico para acessórios.
- Acionamento dos sistemas hidráulicos ou motores conforme necessário.

Gestão profissional da bateria

- Fácil troca da bateria através do acesso lateral à bateria.
- Sistemas individuais de substituição com porta-paletes manual, equipamento ou guindaste.
- Carga economizadora de espaço e manutenção simples.
- Transporte horizontal seguro da unidade de bateria.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a troca de bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Sistemas de assistência avançados e várias opções de segurança garantem que pessoas, mercadorias e equipamentos no armazém estejam sempre bem protegidos.

Soluções de segurança inovadoras


- Desativação das funções hidráulicas quando o assento não está ocupado.
- Travão de estacionamento automático para impedir o recuo em rampas e inclinações, mesmo quando o equipamento está desligado.

Sistemas de travagem isentos de manutenção

- Travagem regenerativa sem desgaste através do travão-motor.
- Paragem segura em rampas através do travão de estacionamento acionado automaticamente.
- Travagem máxima através do travão de discos livre de manutenção.

Sistemas de assistência opcionais

- Controlo de acesso accessCONTROL para uma liberação do equipamento controlada.
- Controlo da velocidade de marcha driveCONTROL a partir de uma altura de elevação definida.
- liftCONTROL para o amortecimento da inclinação e redução adicional da velocidade de inclinação do mastro de elevação a partir de uma altura de elevação de 1,5 m.
- Maior segurança graças à melhor visibilidade geral das proximidades com o sistema de câmara addedVIEW 360° da Jungheinrich.
- zoneCONTROL da Jungheinrich para a monitorização de áreas de armazenamento críticas e para a proteção contra colisões.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Inúmeras opções de equipamento e elementos de comando individualmente configuráveis garantem o aproveitamento máximo do seu empilhador elétrico EFG em todas as condições.

Conceito de operação adaptável

- Cinco programas de marcha parametrizáveis.
- Deslocamento contínuo por pontos do apoio de braço e da coluna da direção em dois sentidos axiais.
- Atribuição ajustável das alavancas e dos eixos dos elementos de comando.
- Operação de pedal simples ou duplo.
- Ativação do equipamento por EasyAccess através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder opcional.

Local de trabalho ergonómico

- Baixas forças de direção e rotações do volante reduzidas para uma direção mais simples.
- Mais espaço para as pernas devido à ausência de componentes hidráulicos na área dos joelhos.
- Coluna de direção regulável ao operador em altura e inclinação.
- Integração de todos os elementos de comando importantes no apoio de braço que acompanha a oscilação.
- Floating Cab para vibrações reduzidas graças ao desacoplamento da cabine do chassis.
- Boa visibilidade da carga através da disposição otimizada das correntes e dos tubos flexíveis.
- Perfil embutido e compacto com excelente visibilidade.
- Ecrã de 4 polegadas de alta resolução e porta USB de série.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.