



Porta-paletes manual galvanizado AM G20

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

O porta-paletes manual com máxima proteção contra colisão.

Ideal para utilização no exterior e em ambientes húmidos.

Os porta-paletes manuais particularmente compactos e robustos AM G20 são galvanizados por imersão a quente e são, por isso, particularmente adequados para utilização no exterior e em ambientes húmidos, como mercados grossistas de alimentos ou fruticultores. O revestimento especial protege o AM G20 particularmente contra danos causados pela humidade. Em conjunto com a sua construção de aço endurecido e um suporte de timão soldado, garante uma longa vida útil. Com o sistema hidráulico otimizado e as rodas com buchas, as mercadorias podem ser movidas com um esforço significativamente reduzido. Há também pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos, que facilitam adicionalmente a recolha de paletes. Apesar da construção extremamente estável, o AM G20 permanece versátil e ágil. A dianteira muito curta e os garfos opcionalmente encurtados fazem destes porta-paletes manuais o ajudante perfeito em espaços confinados. O carregamento e descarga de camiões também não é um problema.



Qualidade Jungheinrich comprovada

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta fiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que pode confiar em qualquer momento. Desde porta-paletes manuais simples a sistemas logísticos totalmente automatizados – a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todas as vantagens em resumo

- Proteção contra corrosão através de superfícies galvanizadas
- Sistema hidráulico otimizado para menos esforço
- Isento de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Pontas de garfo arredondadas e roletes de entrada protegidos
- Muito manobrável devido à dianteira curta e ao comprimento curto do garfo

O seu porta-paletes manual Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Com o elemento de comando otimizado – adequado tanto para destros como canhotos – e ao sistema hidráulico otimizado, nada impede o despacho de mercadorias de modo eficiente.

Movimentação eficiente

- Elemento de comando de fácil utilização, igualmente adequado, tanto para destros como para esquerdinos.
- Descida particularmente sensível e proporcional através de válvula de descida especial.
- Elevação de europaletes desde o solo com apenas 3 impulsos, através da elevação rápida opcional (até 120 kg).
- Alcance da altura de elevação máxima após apenas 5 impulsos.
- O sistema hidráulico otimizado reduz o esforço de bombeamento necessário.
- O esforço necessário na tração é reduzido através das rodas com rolamentos.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Materiais duráveis, construção sólida e extrema proteção contra corrosão fazem do AM G20 um auxiliar fiável e seguro.

Elevada proteção contra colisão


- Proteção contra humidade através da superfície galvanizada.

Seguro e ágil

- Utilização segura e fácil, mesmo nos menores espaços através do comprimento frontal de apenas 373 mm.
- A marcação clara em relevo indica o local de assento exato e seguro da paleta na recolha transversal.

Máxima estabilidade e durabilidade

- Garfos resistentes e formas arredondadas.
- Suporte de fixação do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com comprimentos do garfo variáveis, diferentes sistemas de travagem e diferentes combinações de rodas, podem ser feitos ajustes para uma ampla gama de aplicações.

Funcionamento silencioso

- Funcionamento particularmente silencioso e duradouro devido às buchas cromadas das rodas e articulações.
- Um funcionamento muito bom mesmo sem lubrificação das conexões.

Equipamento individual

- Numerosos comprimentos do garfo e diferentes dimensões sobre os garfos.
- Diferentes sistemas de travagem ou pinturas especiais.
- Diferentes combinações de rodas e sistemas de travagem.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'. The word 'JUNGHEINRICH' is written in a larger, bolder font than the 'J' itself.