



Electrostivuator frontal cu 4 roți

EFG 316-320

Înălțime de ridicare: 2020-7000 mm / Capacitate de încărcare: 1600-2000 kg

Utilajul universal fiabil

pentru operare la interior sau exterior.

Stabil și totodată manevrabil.

Stivuitoare electrice cu patru roți din seria constructivă 3, robuste și eficiente, oferă combinația ideală dintre stabilitate și manevrabilitate – utilajul perfect pentru lucrări rapide și eficiente economic, cu viteze de ridicare mari, sau la utilizarea cu atașament.

Puntea oscilantă cu punct de cuplare ridicat asigură o distribuție optimă a greutății, fapt care duce la o siguranță maximă în staționare și în deplasare, chiar și pe terenuri denivelate. Pe lângă sistemul hidraulic puternic, bateriile Li-ion care nu necesită întreținere, cu posibilitate de încărcare rapidă intermediară asigură în mod constant puterea maximă a stivuitorului, fără rabat de la performanță.

Datorită stâlpului de ridicare compact, operatorul se bucură de vizibilitatea excelentă asupra sarcinii, în timp ce coloana de direcție îngustă oferă un plus de spațiu pentru picioare iar afișajul color cu rezoluție ridicată permite un mod de lucru relaxat și fără efort.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

condiții de garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Stabilitate maximă chiar și pe teren denivelat
- Vizibilitate maximă datorită catargului compact
- Eficiență energetică optimă datorită conceptului PureEnergy
- Hidraulică de ridicare puternică pentru cel mai înalt grad de performanță, chiar și cu atașamente
- Concept de operare orientat către necesitățile operatorului, pentru lucru fără efort

Electrostivuitoarul dvs. Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.

Costuri reduse ale ciclului de viață și caracteristicile de performanță ridicate asigură eficiența maximă cu un impact minim asupra mediului. De aceea, EFG 3 consumă mai puțină energie decât modelele comparabile ale concurenței.

Concept tehnologic PureEnergy

- Eficiență energetică optimă cu randament maxim.
- Tehnologie trifazică avansată.
- Sistem de comandă compact și agregat hidraulic compact.
- Controlul sistemului hidraulic respectiv al motoarelor în funcție de necesități.

Direcție de deplasare cu parametrii electrici

- Comportament dinamic al direcției de deplasare, în funcție de programul de deplasare selectat.
- Viteze de ridicare mari, pentru ridicare rapidă.
- Putere hidraulică sporită pentru atașamente.
- Minimizarea mișcărilor nedorite în timpul dirijării.
- Mai mult spațiu pentru picioare mulțumită coloanei de direcție subțire.

Disponibil în tehnologia Li-ion

- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile plumb-acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Numeroase dotări de siguranță standard conferă o mai mare siguranță la utilizarea combinată, atât la interior cât și la exterior. Opțional, sunt disponibile alte sisteme de asistență inteligente.

Soluții de securitate inovatoare

- Dezactivarea funcțiilor hidraulice dacă scaunul nu este ocupat.
- Frână de parcare automată care împiedică deplasarea necontrolată înapoi pe rampe, respectiv în pantă – chiar și cu motorul oprit.

Sistem de frânare fără necesar de întreținere

- Frânare regenerativă fără uzură cu ajutorul frânei de motor.
- Oprise în siguranță în rampă, datorită frânei de parcare cu activare automată.
- Efect maxim de frânare asigurat de frâna cu disc, care nu necesită întreținere.

Sisteme de asistență opționale

- accessCONTROL pentru deblocarea controlată a echipamentului.
- Controlul vitezei de deplasare de la o înălțime de ridicare definită cu ajutorul funcției driveCONTROL.
- liftCONTROL pentru amortizarea înclinării și reducerea suplimentară a vitezei de înclinare a catargului de la o înălțime de ridicare de 1,5 m.
- Siguranță sporită cu vizibilitate sporită în toate direcțiile din zonă, cu Jungheinrich addedVIEW 360°.
- Jungheinrich zoneCONTROL pentru monitorizarea zonelor critice ale spațiului de depozitare.



Individualitate

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

Fiecare operator este diferit. De aceea am creat un post de lucru care poate fi adaptat cu ușurință: Datorită diverselor opțiuni de operare, potențialul echipamentului poate fi utilizat la maximum, în orice situație de lucru.

Concept de operare adaptabil

- Cinci programe de deplasare cu parametrii ajustabili.
- Reglare fără trepte, într-un punct a cotierei și coloană de direcție, pe două direcții axiale.
- Posibilitate de ajustare a alocării manetelor și axelor la elementele de operare.
- Operare cu pedală simplă sau dublă.
- Activarea utilajului prin funcția EasyAccess, cu ajutorul Softkey, al unui PinCode sau card Transponder, opțional.

Post de lucru ergonomic

- Viraje mai ușoare datorită necesarului redus de forță pentru acționare și numărului redus de rotații ale volanului.
- Coloană de direcție cu înălțime și înclinare ajustabile, în funcție de necesitățile operatorului.
- Integrarea tuturor elementelor de operare importante pe cotiere ceea ce duce la re poziționarea acestora odată cu operatorul.
- Floating Cab pentru vibrații reduse mulțumită decuplării cabinei de cadrul echipamentului.
- Vedere liberă asupra sarcinii datorită amplasării optimizate a lanțurilor și a furtunurilor.
- Profile cu intercalare compactă, care asigură o vizibilitate excelentă.
- Display de 4 inchi cu rezoluție sporită și port USB ca dotare standard.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.