



Transpalet electric cu platformă

ERE 2i

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2500 kg

Pachet de forță compact pentru randament maxim.

Compact, spațios și impresionant de sigur.

Fiind cel mai scurt utilaj cu platformă pentru operator din clasa sa, transpaletul performant electric cu operare la înălțimi mici ERE 2i convinge la încărcarea și descărcarea camioanelor în spații de depozitare extrem de înguste. Datorită designului compact și al structurii robuste, este însoțitorul perfect pentru operațiuni solicitante în depozitul de mărfuri.

Un motor de acționare puternic, cu accelerare rapidă și un comportament de deplasare agil asigură eficiența maximă, în timp ce structura compactă a ERE 225i permite rularea intuitivă cu vizibilitate optimă asupra mărfurilor. Variantele opționale de platforme și capacități variabile ale bateriei garantează flexibilitatea maximă în funcție de necesitățile clienților.

Șasiul stabil cu protecție laterală și platforma generoasă pentru operator oferă siguranță maximă și un grad sporit de confort în timpul lucrărilor. Alte funcții sofisticate precum recunoașterea camionului cu reducerea automată a vitezei și iluminarea camionului fac ca lucrările să fie mai sigure și mai eficiente în orice situație.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

condiții de garanție

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Cel mai scurt transpalet electric cu operare la mică înălțime din clasa sa, pentru utilizare flexibilă.
- Două variante de platforme adecvate pentru fiecare layout al spațiului de depozitare.
- Protecție sporită a operatorului datorită șasiului robust din oțel și a protecției pe trei laturi.
- Identificarea opțională a camionului de încărcare cu reducerea automată a vitezei și activarea luminilor.
- Concept de acționare eficient, pentru performanțe remarcabile.

Transpaletul Jungheinrich cu operare la înălțimi mici



Eficiență

Performanță maximă cu cele mai eficiente echipamente.


Manipulare în spații înguste, în rampă sau deplasarea rapidă în curbe – pentru a beneficia de noile spații libere din depozitul dumneavoastră. Dimensiunile compacte și șasiul stabil, cu tracțiune maximă asigură o performanță de deplasare sporită precum și forța necesară pentru urcare pe rampe.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

ERE 225i oferă o protecție maximă pentru personal și mărfuri, în orice situație: Pereții laterali stabili pentru protecția operatorului, platforma confortabilă pentru operator și caracteristicile de siguranță inteligente reduc la minimum potențialul de pericol în spațiile de depozitare.



Individualitate

Un echipament la fel de unic ca și afacerea dvs.

Operare ușoară și configurații individuale: Cu transpaletul electric ERE 225i pentru operare la înălțimi mici nu mai sunteți nevoiți să faceți compromisuri legate de flexibilitate. Utilajul se adaptează la orice profil al operatorului, pentru toate aplicațiile.

Tehnologie de acționare avansată

- Motor de deplasare puternic, cu viteze maxime de până la 14 km/h
- Program de deplasare Eco pentru eficiență energetică maximă (opțional)
- Capacitate adaptabilă individual a bateriei între 130 și 260 Ah pentru diverse domenii de cerințe.
- Șasiu cu sistem hidraulic pentru tracțiune și stabilitate maxime în condiții extreme de utilizare.

Design compact

- Construcție compactă a echipamentului, cu 300 mm mai scurtă.
- Flexibilitate ridicată în depozit datorită secțiunii frontale mai scurte.
- Manevrare precisă chiar și în spații foarte strâmte.

Deplasarea rapidă și sigură pe rampe

- Șasiu cu 5 roți în funcție de sarcină, pentru utilizări în condiții dificile
- Efect de frânare maxim fără alunecare, chiar și pe rampele înclinate puternic sau umede
- Adaptarea automată a vitezei în funcție de sarcină

Concept de operare prietenos cu șoferul

- Funcția smartPILOT cu reglare pe înălțime, pentru manevrare confortabilă și precisă
- Operare simplă și intuitivă, cu centrare automată

Siguranță maximă în operare

- Cadrul robust din oțel protejează operatorul din trei părți
- Risc minim de accidentare datorită platformei spațioase și stabile pentru operator
- Protecție laterală înaltă pentru deplasare sigură și poziție confortabilă

Sistem de asistență predictivă

- Identificarea camioanelor pentru reducerea automată a vitezei și iluminarea utilajului, precum și pentru reducerea la minimum a șocurilor.
- Senzor opțional de protejare a picioarelor, pentru protecția optimă a operatorului.
- Încărcare și descărcare rapidă pentru vizibilitate îmbunătățită a paleților.
- Floor-Spot ca soluție de siguranță opțională pentru evitarea eficientă a ciocnirilor, prin identificarea rapidă a obstacolelor.

Platformă flexibilă pentru operator și lungime variabilă a furcilor

- Două variante de platformă opționale, pentru necesități variate în operare.
- Platformă pentru operator cu amortizare opțională, cu arcuri integrale reglabile individual în funcție de greutatea corporală, pentru un confort optim în timpul deplasării.
- Reducerea oscilațiilor și a șocurilor pentru lucru fără efort și ergonomic.
- Disponibilitatea unor lungimi diferite ale furcilor, pentru echipamente auxiliare de încărcare.

Dotări suplimentare

- Variantă compatibilă cu utilizarea în spații frigorifice
- Consolă opțională pentru atașamente
- Încărcător de baterie încorporat
- Interfață USB

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ERE 225i	2500 kg	122 mm	12 km/h	2396 mm	0,07 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**