



Elektrické nízkozdvižné vozíky

EJE 114-120

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 1400-2000 kg

JUNGHEINRICH

Spolahlivá klasika a skromné priestorové požiadavky.

Ideálny na každodennú prepravu paliet.

Obratné a hospodárne elektrické ojniové zdvíhacie vozíky konštrukčného radu EJE 1 sa ideálne hodia na naskladňovanie a vyskladňovanie nákladných vozidiel a každodennú prepravu paliet. Vďaka ich kompaktnej veľkosti a nízkej hmotnosti sa tiež skvele hodia ako zariadenia, ktoré si môžete zobrať so sebou. Vysokú jazdnú stabilitu zaručujú zboku umiestnené oporné kolesá. Bezpečná vzdialenosť medzi obsluhou a vozíkom je zabezpečená vychýleným dlhým ojom, pričom je jedno či ide o jazdu v zákrute alebo na rovnej trase. Naše trojfázové motory ponúkajú optimálny stupeň účinnosti. Vozíky EJE konštrukčného radu 1 vám dobre poslúžia pri dlhých dobách používania s trvalo vysokým výkonom. Vďaka rýchlej výmene batérie zboku, voliteľne dostupnej od zariadenia EJE 116, sú vozíky EJE 1 efektívnymi partnermi aj vo viaczmennej prevádzke. Olovené batérie s dlhou životnosťou pritom trvalo znižujú prevádzkové náklady. Táto nová generácia osvedčenej klasiky vozíkov Jungheinrich je tak vo svojom segmente prémiovým výrobkom.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Prehľad všetkých výhod

- Ideálny na nakládku a vykládku nákladných vozidiel, aj ako zariadenie, ktoré si jednoducho zoberiete so sebou
- Obratný a kompaktný vďaka malému rozmeru prednej konštrukcie
- Vynikajúca jazdná stabilita na každodennú prepravu paliet
- Výkonný vďaka bezúdržbovému trojfázovému motoru
- Integrovaný nabíjač na jednoduché dobíjanie batérie (voliteľne)

Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Nová generácia klasického vozíka Jungheinrich teraz ponúka ešte vyššiu energetickú účinnosť pri obvykle vysokom výkone. Umožňuje to trojfázová technika, olovené batérie s dlhou životnosťou a dokonale zladený manažment batérií.

Výkonná trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy bez oneskorenia.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.

Profesionálny manažment batérie

- Kapacity batérií až 375 Ah zaručujú dlhé doby použitia.
- Viaczmenné doby použitia vďaka voliteľnému vyberaniu batérie z boku.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke, aj s rýchlonabíjacou funkciou na nabitie v rámci jednej zmeny.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Bočne namontované oporné kolesá s ProTracLink ponúkajú mimoriadne vysokú stabilitu a optimálnu polohu v zákrutách pri najnižšej možnej miere opotrebenia. Jednoduchý vjazd do palety zabezpečuje okrem iného aj sklonený hrot vidlice.

Optimálna poloha pri prejazde zákrutami


- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou kridlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Rovnomerne rozdelené na všetky kolesá pri jazde v priamom smere.
- Bremeno sústredí prevažne na vonkajšie oporné koleso pri prejazde zákrutami.

Optimálne nasunutie a vjazd do palety

- Vidlice so špičkou ohnutou o 3 stupne zaručujú bezproblémové nasunutie a vjazd do uzavretých palet.
- Manipuláciu s paletami dodatočne uľahčuje množstvo vjazdových a výjazdových pomôcok. Navyše majú všetky vidlice označenie na uchopenie priečných palet. Tým sa minimalizujú škody na paletách.

Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka vyrovnávaniu úrovne.
- Vyhotovenie so širokým rozchodom kolies (voliteľne): Široké hnacie koleso a široké oporné kolesá kridlovej spojky



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

S množstvom možností prispôsobenia, od voliteľnej výbavy silentDRIVE pre zákazníkov v predajniach až po verziu použiteľnú v chladiarni, sa tieto modely perfektne prispôbia vašim individuálnym potrebám a typom použitia.

Ergonomická predná časť oja

- Prehľadný farebný systém, ako aj tlačidlá s oderuvzdornými symbolmi na intuitívne ovládanie.
- Optimálny prispôbený sklon rukoväte.
- Tlačidlo pomalej jazdy na dolnej strane hlavy oja na dobrú dostupnosť pri jazde s kolmo stojacim ojom.
- Bezdotykové snímače chránené podľa triedy ochrany IP 65 – vďaka tomu maximálna bezpečnosť proti výpadkom.
- Kolískové prepínače pre rovnako dobré ovládanie v každej polohe oja.

Možnosti výbavy

- 2-palcový displej so zobrazením stavu nabitia batérie, počte prevádzkových hodín, chybových kódov, ako aj výberom z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka kľúčom EasyAccess cez softkey, kód PIN alebo kartu transpondéra.
- Bzučiak namiesto klaksónu.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Kolesá a kolieska pre široký rozchod kolies.
- Chladiarenská verzia.
- silentDRIVE.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**